

# KEL-FA | Système rapide de passage de câbles

pour câbles avec connecteur, assemblage sans outil / IP54 / UL Type 12



La série KEL-FA est un système compact pour l'introduction et l'étanchéité (IP54 / UL Type 12) de câbles avec connecteurs ainsi que des gaines et tuyaux pneumatiques.

C'est la série des joints [KT](#) qui est utilisée. Le cadre est tout d'abord complété avec les joints KT puis la partie supérieure est mise en place et clipsée dans la base du cadre. Le système anti-torsion du KEL-FA permet un montage intuitif.

Le KEL-FA est issue des tailles pour connecteurs 10, 16 et 24 pôles. Les cadres sont montés soit par vissage ou s'enclenchent dans le support [KEL-SNAP](#).

IP54

UL TYPE  
12

CE  
US

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	Résistance aux UV, sans silicone, anti-corrosive, sans halogènes
Type de fixation	Visser, Enclencher avec KEL-SNAP

## Avantages

- Joint d'étanchéité intégré
- Montage rapide et sans outils
- Tenue du câble garantie selon EN 62444 (lors de l'utilisation de joints monotrou KT)
- Forte densité de câbles avec les joints multiples
- Grande flexibilité avec les joints multi diamètres et IMAS-CONNECT™
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- La maintenance, le retrofit et les réparations se font facilement et rapidement
- Grande diversité dans la gamme

## Types et tailles de produits


### KEL-FA 24|10



N° de cde	<b>55241</b>
EAN	<b>4251269324796</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>40</b>
Diamètre max. du câble	<b>15 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>
Largeur	<b>62 mm</b>


Hauteur	<b>22 mm</b>
Hauteur de montage	<b>22 mm</b>
Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre trous de vis	<b>6 mm</b>
Convient pour joints	<b>10 x KT petit</b>

### KEL-FA 24|7




N° de cde	<b>55247</b>
EAN	<b>4251269324802</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>25</b>
Diamètre max. du câble	<b>35 mm</b>
Longueur	<b>147 mm</b>
Largeur	<b>62 mm</b>

Hauteur	<b>22 mm</b>
Hauteur de montage	<b>22 mm</b>
Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Nombre de trous de vis	<b>4</b>
Diamètre trous de vis	<b>6 mm</b>
Convient pour joints	<b>6 x KT petit</b> <b>1 x KT grand</b>

**KEL-FA 24|4**


N° de cde **55244**  
 EAN **4251269324819**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **6**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **147 mm**  
 Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**  
 Hauteur de montage **22 mm**  
 Découpe **112 × 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **6 mm**  
 Convient pour joints **2 x KT petit**  
**2 x KT grand**

**KEL-FA 16|8**


N° de cde **55168**  
 EAN **4251269324826**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **32**  
 Diamètre max. du câble **15 mm**  
 Longueur **120 mm**  
 Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**  
 Hauteur de montage **22 mm**  
 Découpe **86 × 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **6 mm**  
 Convient pour joints **8 x KT petit**

**KEL-FA 16|5**


N° de cde **55165**  
 EAN **4251269324833**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **17**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **120 mm**  
 Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**  
 Hauteur de montage **22 mm**  
 Découpe **86 × 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **6 mm**  
 Convient pour joints **4 x KT petit**  
**1 x KT grand**

**KEL-FA 16|2**


N° de cde **55162**  
 EAN **4251269324840**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **2**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **120 mm**  
 Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**  
 Hauteur de montage **22 mm**  
 Découpe **86 × 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **6 mm**  
 Convient pour joints **2 x KT grand**

**KEL-FA 10|6**

N° de cde **55216**  
 EAN **4251269324857**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **24**  
 Diamètre max. du câble **15 mm**  
 Longueur **100 mm**  
 Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**  
 Hauteur de montage **22 mm**  
 Découpe **65 × 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **6 mm**  
 Convient pour joints **6 x KT petit**

**KEL-FA 10|3**

N° de cde **55212**  
 EAN **4251269324864**  
 Unité d'emballage **10**  
 Pour nombre max. de câbles **9**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Longueur **100 mm**  
 Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**  
 Hauteur de montage **22 mm**  
 Découpe **65 × 36 mm**  
 Nombre de trous de vis **4**  
 Diamètre trous de vis **6 mm**  
 Convient pour joints **2 x KT petit**  
**1 x KT grand**

