

# KEL-QUICK | Listelli passacavo a chiusura rapida

per cavi precablati / IP54



IP54

UL US

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

I listelli passacavo KEL-QUICK offrono un sistema compatto per il passaggio dei cavi intestati, guaine e tubi pneumatici in abbinamento ai gommini passacavo apribili QT e QTMB. Dopo aver attrezzato il listello con i gommini passacavo [QT](#) / [QTMB](#) e i cavi, il listello viene richiuso a scatto senza l'ausilio di attrezzi.

I listelli passacavo KEL-QUICK richiedono le medesime aperture utilizzate per i connettori industriali a 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. I listelli passacavo KEL-QUICK-B richiede una apertura di dimensioni 36 x 46 mm. I listelli passacavo KEL-QUICK possono essere fissati tramite viti oppure a scatto utilizzando il supporto [KEL-SNAP](#).

La versione a riga singola KEL-QUICK-E è particolarmente adatta per i connettori piatti. Il listello compatto è ideale per applicazioni in cui lo spazio a disposizione è particolarmente limitato.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

**Esiste anche la possibilità di inserire boccole filettate. Chiedeteci la variante desiderata.**

## Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestingente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	Resistente UV, senza siliconi, senza alogeni, anti-corrosive
Tipo di fissaggio	Avvitare, Ad innesto con KEL-SNAP
Altezza di montaggio	17 mm

## Vantaggi e benefici

- Assemblaggio del telaio senza viti
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

## Tipi di prodotto


### KEL-QUICK 24|10



Codice	<b>42410</b>
EAN	<b>4251269308673</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>40</b>
Max. diametro del cavo	<b>15 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>
Larghezza	<b>58 mm</b>


Altezza	<b>17 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Numero di fori per viti	<b>4</b>
Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>
Adatto per gommini	<b>10 x QT piccolo</b>

### KEL-QUICK 24|7



Codice	<b>42412</b>
EAN	<b>4251269321559</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>25</b>
Max. diametro del cavo	<b>29 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>
Larghezza	<b>58 mm</b>

Altezza	<b>17 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Numero di fori per viti	<b>4</b>
Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>
Adatto per gommini	<b>6 x QT piccolo 1 x QT grande</b>


**KEL-QUICK 24|4**

Codice	<b>42413</b>
EAN	<b>4251269321566</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>10</b>
Max. diametro del cavo	<b>29 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>
Larghezza	<b>58 mm</b>

Altezza	<b>17 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Numero di fori per viti	<b>4</b>
Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>

Adatto per gommini


**2 x QT piccolo**  
**2 x QT grande**

**KEL-QUICK 16|8**

Codice	<b>42418</b>
EAN	<b>4251269308703</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>32</b>
Max. diametro del cavo	<b>15 mm</b>
Lunghezza	<b>120 mm</b>
Larghezza	<b>58 mm</b>

Altezza	<b>17 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
Apertura	<b>86 x 36 mm</b>
Numero di fori per viti	<b>4</b>
Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>

Adatto per gommini


**8 x QT piccolo****KEL-QUICK 16|5**

Codice	<b>42425</b>
EAN	<b>4251269321573</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>20</b>
Max. diametro del cavo	<b>29 mm</b>
Lunghezza	<b>120 mm</b>
Larghezza	<b>58 mm</b>

Altezza	<b>17 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
Apertura	<b>86 x 36 mm</b>
Numero di fori per viti	<b>4</b>
Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>

Adatto per gommini


**4 x QT piccolo**  
**4 x QT grande**

**KEL-QUICK 16|2**

Codice	<b>42426</b>
EAN	<b>4251269321580</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>2</b>
Max. diametro del cavo	<b>29 mm</b>
Lunghezza	<b>120 mm</b>
Larghezza	<b>58 mm</b>

Altezza	<b>17 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
Apertura	<b>86 x 36 mm</b>
Numero di fori per viti	<b>4</b>
Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>


Adatto per gommini

**2 x QT grande****KEL-QUICK 10|6**

Codice	<b>42420</b>
EAN	<b>4251269316821</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>24</b>
Max. diametro del cavo	<b>15 mm</b>
Lunghezza	<b>98 mm</b>
Larghezza	<b>58 mm</b>

Altezza	<b>17 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
Apertura	<b>65 x 36 mm</b>
Numero di fori per viti	<b>4</b>
Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>

Adatto per gommini


**6 x QT piccolo****KEL-QUICK 10|3**


Codice	<b>42427</b>
EAN	<b>4251269321597</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>9</b>
Max. diametro del cavo	<b>29 mm</b>
Lunghezza	<b>98 mm</b>
Larghezza	<b>58 mm</b>


Altezza	<b>17 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
Apertura	<b>65 x 36 mm</b>
Numero di fori per viti	<b>4</b>
Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>


Adatto per gommini


**2 x QT piccolo**  
**1 x QT grande**


<b>KEL-QUICK-B4</b>	Codice	<b>42434</b>	Altezza	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308727</b>	Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
	Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura	<b>46 × 46 mm</b>
	Per il numero di cavi	<b>16</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
	Max. diametro del cavo	<b>15 mm</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
	Lunghezza	<b>73 mm</b>	Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>
	Larghezza	<b>58 mm</b>		<b>4 x QT piccolo</b>
			Adatto per gommini	

<b>KEL-QUICK-B1</b>	Codice	<b>42435</b>	Altezza	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269333231</b>	Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
	Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura	<b>46 × 46 mm</b>
	Per il numero di cavi	<b>1</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
	Max. diametro del cavo	<b>29 mm</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
	Lunghezza	<b>73 mm</b>	Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>
	Larghezza	<b>58 mm</b>		<b>1 x QT grande</b>
			Adatto per gommini	

<b>KEL-QUICK-E5</b>	Codice	<b>42424</b>	Altezza	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269316869</b>	Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
	Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura	<b>112 × 24 mm</b>
	Per il numero di cavi	<b>20</b>	Numero di fori per viti	<b>2</b>
	Max. diametro del cavo	<b>15 mm</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
	Lunghezza	<b>147 mm</b>	Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>
	Larghezza	<b>38 mm</b>		<b>5 x QT piccolo</b>
			Adatto per gommini	

<b>KEL-QUICK-E4</b>	Codice	<b>42423</b>	Altezza	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269316852</b>	Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
	Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura	<b>86 × 24 mm</b>
	Per il numero di cavi	<b>16</b>	Numero di fori per viti	<b>2</b>
	Max. diametro del cavo	<b>15 mm</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
	Lunghezza	<b>120 mm</b>	Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>
	Larghezza	<b>38 mm</b>		<b>4 x QT piccolo</b>
			Adatto per gommini	

<b>KEL-QUICK-E3</b>	Codice	<b>42422</b>	Altezza	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269316845</b>	Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
	Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura	<b>65 × 24 mm</b>
	Per il numero di cavi	<b>12</b>	Numero di fori per viti	<b>2</b>
	Max. diametro del cavo	<b>15 mm</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
	Lunghezza	<b>98 mm</b>	Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>
	Larghezza	<b>38 mm</b>		<b>3 x QT piccolo</b>
			Adatto per gommini	

<b>KEL-QUICK-E2</b>	Codice	<b>42421</b>	Altezza	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269316838</b>	Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
	Unità di imballaggio	<b>10</b>	Apertura	<b>43 × 24 mm</b>
	Per il numero di cavi	<b>8</b>	Numero di fori per viti	<b>2</b>
	Max. diametro del cavo	<b>15 mm</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
	Lunghezza	<b>73 mm</b>	Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>
	Larghezza	<b>38 mm</b>		<b>2 x QT piccolo</b>
			Adatto per gommini	

