

DB Distribution Box | 360°


IP54, M32-M75, IP54



360° 회전 가능. 1~15mm 케이블을 수용할 수 있습니다.

EN 62444에 적합합니다. M32-M75 케이블을 수용할 수 있습니다. 360도 회전 가능. 1~15mm 케이블을 수용할 수 있습니다.

20mm x 40mm 케이블을 수용할 수 있습니다. 48mm 케이블을 수용할 수 있습니다.



IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

CE US in progress


IP 등급 (EN 60529)	IP54
작동 온도	-40 C° to 140 C°
재료	ABS, PC, POM, PA66
색상	검정색

특징

- 360° 회전 가능
- 1~15mm 케이블을 수용할 수 있습니다
- M32-M75 케이블을 수용할 수 있습니다
- EN 62444에 적합합니다
- KT 케이블을 수용할 수 있습니다
- M32-M75 케이블을 수용할 수 있습니다
- IMAS-CONNECT™ 케이블을 수용할 수 있습니다
- ABS, PC, POM, PA66
- 검정색, 회색
- CE, US 인증을 받았습니다

제품 사양

DB 3x1 | M32




EAN
000000
00000000

54300
4251269332524
5
12
15 mm
72 mm
67 mm

000000
00000000
00000000

53 mm
39,4 mm
M32
32,3 mm
M32 x 1,5
13,6 mm
3 x KT

DB 3x2 | M50



EAN
000000
00000000

54301
4251269332531
5
24
15 mm
94,5 mm
87 mm

000000
00000000
00000000

53 mm
39,4 mm
M50
50,4 mm
M50 x 1,5
13,6 mm
6 x KT

DB 3x3 | M63

EAN



□□□ □
□□ □□□ □□

54302
4251269332548
1
36
15 mm
115 mm
104 mm

□□ □□
□□□□ □□ □□□
□□ □□ □□□

□□□ □□
□□□□ □□

53 mm
39,4 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
13,6 mm
9 × KT □□



EAN

□□□ □
□□ □□□ □□

54303
4251269332555
1
36
15 mm
140 mm
125 mm

□□ □□
□□□□ □□ □□□
□□ □□ □□□

□□□ □□
□□□□ □□

53 mm
39,4 mm
M75
75,5 mm
M75 × 1,5
13,6 mm
12 × KT □□