

KEL-QUICK | Kabelgenomföringsram

för kablar med kontakt, verktygslös montering / IP54



IP54

C_{RU} US

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KEL-QUICK -serien är ett kompakt system för genomföring och tätning av förkontaktade kablar. Efter montering av [QT-genomföringar](#) och kablar i ingångsramen snäpps de båda halvorna av ramen ihop utan hjälp av verktyg.

KEL-QUICK -ramen matchar exakt utskurna mått för 10/16/24-stifts industridon. KEL-QUICK -B-ramarna matchar de exakta håltagningsdimensionerna 46 x 36 mm. KEL-QUICK ramarna kan antingen monteras med skruv eller helt enkelt snäppas in i [KEL-SNAP-ramen](#).

KEL-QUICK-E-versionen är särskilt lämpad för platta kontakter. Den lilla ramen är perfekt för applikationer med begränsat utrymme.

En platt gummipackning ingår i leveransen.

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	UV-beständig, silikonfri, halogenfri, anti-corrosive
Monteringstyp	Skruvmontering, Snap-in med KEL-SNAP
Monteringshöjd	17 mm

Fördelar

- Snabbt montage genom att "klicka" i ramen utan verktyg eller skruvar
- Garantier på förkontaktade kablar kvarstår
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras enkelt och snabbt
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar


Produkttyper och storlekar

KEL-QUICK 24|10




ArtNr.	42410	Höjd	17 mm
EAN	4251269308673	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	112 x 36 mm
För antal kablar	40	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	15 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	10 x QT små


KEL-QUICK 24|7




ArtNr.	42412	Höjd	17 mm
EAN	4251269321559	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	112 x 36 mm
För antal kablar	25	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	29 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	6 x QT små 1 x QT stor

KEL-QUICK 24|4


ArtNr.	42413	Höjd	17 mm
EAN	4251269321566	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	112 × 36 mm
För antal kablar	10	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	29 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	2 x QT små 2 x QT stor

KEL-QUICK 16|8


ArtNr.	42418	Höjd	17 mm
EAN	4251269308703	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	32	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	15 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	8 x QT små

KEL-QUICK 16|5


ArtNr.	42425	Höjd	17 mm
EAN	4251269321573	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	20	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	29 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	4 x QT små 4 x QT stor

KEL-QUICK 16|2


ArtNr.	42426	Höjd	17 mm
EAN	4251269321580	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	2	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	29 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	2 x QT stor

KEL-QUICK 10|6


ArtNr.	42420	Höjd	17 mm
EAN	4251269316821	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	65 × 36 mm
För antal kablar	24	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	15 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	6 x QT små

KEL-QUICK 10|3


ArtNr.	42427	Höjd	17 mm
EAN	4251269321597	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	65 × 36 mm
För antal kablar	9	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	29 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	2 x QT små 1 x QT stor

KEL-QUICK-B4


ArtNr.	42434	Höjd	17 mm
EAN	4251269308727	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	46 × 46 mm
För antal kablar	16	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	15 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	73 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	4 x QT små

KEL-QUICK-B1


ArtNr.	42435	Höjd	17 mm
EAN	425126933231	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	46 × 46 mm
För antal kablar	1	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	29 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	73 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	1 x QT stor

KEL-QUICK-E5


ArtNr.	42424	Höjd	17 mm
EAN	4251269316869	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	112 × 24 mm
För antal kablar	20	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	15 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	38 mm	Lämplig för insatser	5 x QT små

KEL-QUICK-E4

ArtNr.	42423	Höjd	17 mm
EAN	4251269316852	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 24 mm
För antal kablar	16	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	15 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	38 mm	Lämplig för insatser	4 x QT små

KEL-QUICK-E3

ArtNr.	42422	Höjd	17 mm
EAN	4251269316845	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	65 × 24 mm
För antal kablar	12	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	15 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	38 mm	Lämplig för insatser	3 x QT små

KEL-QUICK-E2

ArtNr.	42421	Höjd	17 mm
EAN	4251269316838	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	43 × 24 mm
För antal kablar	8	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	15 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	73 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	38 mm	Lämplig för insatser	2 x QT små

