

KVT-ER | 可分电缆格兰头

适用于带连接器的电缆，公制螺纹M25-M63，防护等级达到IP66/IP68 / UL type 12/4X*标准



KVT-ER是可拆分的电缆格兰头，用于对带有连接器的电缆进行布线 and 密封，其直径从1到16 mm (KT 1 - 15) 和13到35 mm (KTG 13 - KT 34)。它同样也适用于不带端子或连接器的电气，气动或液压管线以及波纹管（例如，引入控制面板、外壳或机械设备），并满足密封及EN 62444标准的应力释放要求。

KVT-ER尺寸基于公制标准开孔M25，M32，M50和M63。六角螺母含在包装中。对于组装，螺母拧紧扭矩建议最大 2 Nm。

由于垫片注塑一体化，且使用单孔穿芯，KVT-ER的密封防护等级可以达到IP66 / IP68和UL type 12和4X*的标准。

*4X 仅供室内使用



规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	底座: 聚丙烯 集成密封垫: 合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 110 C°
属性	无卤, 无硅
安装形式	锁头螺母拧紧

产品优势

- 经认证的防护等级达到IP66/IP68，根据EN 60529 标准
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度
- 适用标准或者公制尺寸
- 六角形的螺钉含在送货里
- 很高的稳定性、防震
- 设计卫生 - 无集尘凹槽

产品类型和尺寸


KVT-ER 25



订货号	45450
EAN	4251269319716
包装单位	10
电缆的数量	1
电缆的最大直径	15 mm
颜色	黑色
外径	46 mm


安装高度	20 mm
公制孔尺寸	M25
圆形开孔尺寸	25,3 mm
线	M25 x 1,5
线的长度	18 mm
用穿芯安装	1 x KT 小

KVT-ER 32



订货号	45452
EAN	4251269318900
包装单位	10
电缆的数量	1
电缆的最大直径	16 mm
颜色	黑色
外径	46 mm

安装高度	20 mm
公制孔尺寸	M32
圆形开孔尺寸	32,3 mm
线	M32 x 1,5
线的长度	18 mm
用穿芯安装	1 x KT 小


KVT-ER 50|2

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45454
4251269318917
5
2
16 mm
黑色
63 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

20 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20,5 mm
2 x KT 小


KVT-ER 63|4

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45456
4251269318931
5
4
16 mm
黑色
75 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

20 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
20,5 mm
4 x KT 小

KVT-ER 63|1

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
外径

45455
4251269318924
5
1
35 mm
黑色
75 mm

安装高度
公制孔尺寸
圆形开孔尺寸
线
线的长度
用穿芯安装

20 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
20,5 mm
1 x KT 大