



IP54

UL TYPE
12

UL
US

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| IP-suojaluokka (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Materiaali | Elastomeeri |
| Palamislukka | UL94-V0, itsestään sammuva |
| Lämpötila | -40 C° ... 100 C° |
| Ominaisuudet | halogeeniton, silikoniton |


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro. **41410**
 EAN **4251269307133**
 Pakkaussyksikkö **1**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Pituus **91 mm**
 Leveys **86 mm**
 Korkeus **19 mm**

Asennuskorkeus **2 mm**
 Umpitiivisteosa **1**




Osa nro. **41415**
 EAN **4251269307140**
 Pakkaussyksikkö **1**
 Kaapelien max. lukumäärä **1**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Pituus **91 mm**
 Leveys **86 mm**

Korkeus **19 mm**
 Asennuskorkeus **2 mm**
 Kaapelityypille **Pyöreä kaapeli**
 Puristusalue **1 x 34 - 44 mm**



Osa nro. **41420**
 EAN **4251269307157**
 Pakkaussyksikkö **1**
 Kaapelien max. lukumäärä **1**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Pituus **91 mm**
 Leveys **86 mm**

Korkeus **19 mm**
 Asennuskorkeus **2 mm**
 Puristusalue **1 x 44 - 54 mm**




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41425
4251269307164
1
1
Harmaa (RAL 7035)
91 mm
86 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 54 - 64 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41430
4251269307171
1
1
Harmaa (RAL 7035)
91 mm
86 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
Puristusalue

19 mm
2 mm
Pyöreä kaapeli
1 x 64 - 75 mm

icotek[®]
smart cable management