

KT-DPF | Doorvoertulen multi-range, zwart

in piramidevorm, voor kabeldiameters 3-26 mm / IP54



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The KT-DPF grommets accept a wide range of cable diameters. A great benefit when the exact cable diameter is not known in advance. Due to the flexibility and unique pyramid shape, routing and flexible positioning of rigid cables is much easier compared to using conventional cable glands.

The KT-DPF grommets are not split and therefore only usable for cables without connectors.

Cutting of KT-DPF grommets: Cable diameter less 20%. It is recommended that additional strain relief be provided for the cables using a cable tie.

IP54



ECOLAB
certified



RoHS
compliant



Made in
Germany


Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-HB
Temperatuur	-30 C° tot 90 C°
Eigenschappen	hoge chemische bestendigheid


Voordelen

- Groot klembereik van 3 tot 26 mm met slechts 3 doorvoertules
- Ideaal voor het bedraden van niet voorgemonteerde kabels
- Makkelijk opbergen

Producttypes en maten

 IP54	KT-DPF-A bk	Art.nr.	41360	Hoogte	50 mm
	EAN	4251269307102	Montage hoogte	33 mm	
	Aantal	10	Voor kabeldiameters	1 x 3 - 12 mm	
	Voor aantal kabels	1			
	Kleur	zwart			
	Lengte	21 mm			
	Breedte	21 mm			

 IP54	KT-DPF-B bk	Art.nr.	41361	Hoogte	59 mm
	EAN	4251269307119	Montage hoogte	42 mm	
	Aantal	10	Voor kabeltype	Ronde kabel	
	Voor aantal kabels	1	Voor kabeldiameters	1 x 4 - 18 mm	
	Kleur	zwart			
	Lengte	41,5 mm			
	Breedte	42 mm			



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41362
4251269307126
10
1
zwart
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

59 mm
42 mm
Ronde kabel
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management