

Konektory 3A / 4A a odpovídajícími konektorovými pouzdry

pro průchodkové vložky AT-HA a průchodkový rámeček MIS



icotek offers 3A or 4A insert sets and matching connector housings with integrated M20 (cable diam. 6 - 12 mm) or M25 (cable diam. 13 - 18 mm) cable glands for adapter grommets AT-HA and split cable entry frames MIS.

The connector housings are compatible and CE-compliant with numerous insert manufacturers (Harting, Ilme, Phoenix Contact, TE Connectivity, Weidmüller, Lapp, Amphenol, Molex, RS Pro, ...).



Specifikace

Materiál	Pouzdro: Polyamid Einsatz: Polykarbonát
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 125 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

Typy a velikosti výrobků

Konektor 3A



Obj.č.	55510
EAN	4251269337499
Bal.	5
Jmenovitý proud	10 A
Jmenovité napětí	230 V

Konektor 4A



Obj.č.	55511
EAN	4251269337
	529
Bal.	5
Jmenovitý proud	10 A
Jmenovité napětí	230 V

Pouzdro KV 20



Obj.č.	55514
EAN	
Bal.	5
Cable gland	M20
Pro průměry kabelů	1 x 6 - 12 mm

Pouzdro KV 25



Obj.č.	55515
EAN	
Bal.	5
Cable gland	M25
Pro průměry kabelů	1 x 13 - 18 mm

