

# KEL-DPZ-HD CR Membránové průchodky kulaté

pro čisté prostory, M32 - M63 / IP66 / IP68, vyhovuje FDA



Membránové průchodky KEL-DPZ-HD CR s metrickým závitem od M32 do M63 byly vyvinuty pro instalaci do potravinářských, balicích strojů a čisté prostory.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in Germany

FDA

1935/  
2004/  
EG

EU VO.  
10/2011

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

UL  
US

Při vývoji v souladu s Hygienic Design byla věnována pozornost především tomu, aby viditelná strana membránové průchodky byla beze spár, aby nemohlo docházet k hromadění nečistot. Povrch je velmi hladký. Vnější přesah je navýšen na 6 mm, oproti standardně vyžadovaným 3 mm. Kromě toho KEL-DPZ-HD CR obsahuje elastomer kompatibilní s FDA v souladu s nařízením 1935/2004/EG a (EU) 10/2011. Signální modrá barva zajišťuje jasné vizuální rozlišení.

Membránové průchodky umožňují zavádění a utěsnění více kabelů a hadic s průměrem od 3,2 mm do 22,2 mm. Zajišťují krytí IP65/66/67/68. Významnou výhodou oproti děleným průchodkám je výrazně vyšší hustota montáže a flexibilita v rozsahu průměrů. Upevnění pomocí matice je velice jednoduché.

**Produkty s koncovkou .600 jsou testovány a certifikovány na emise částic pro třídu čistoty 1 podle ISO 14644-1. Materiály použité pro tyto výrobky byly testovány a certifikovány pro odplynění podle VOC / SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 list 17).**

**Produkty s koncovkou .601 jsou testovány a certifikovány na emise částic pro třídu čistoty 1 podle ISO 14644-1.**


## Specifikace

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Stupeň krytí IP (EN 60529)</b> | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68  |
| <b>Materiál</b>                   | Elastomer<br>Zásuvného rámu: Polyamid   |
| <b>Třída hořlavosti</b>           |   |
| <b>Teplota</b>                    | -40 C° až 80 C°   |
| <b>Vlastnosti</b>                 | bez silikonu, bez halogenu, odolnost vůči olejům a plísním, vyšší chemická odolnost |

## Výhody

- Elastomer v souladu s nařízením 1935/2004/EG a (EU) 10/2011.
- FDA kompatibilní
- Hygienický design beze spár (EHEDG)
- Certifikace Ecolab
- Velmi tenký design
- Velmi rovný povrch
- Velmi rychlá montáž
- Průměr kabelu od 3,2 do 22,2 mm
- Velké těsnící a upínací plochy
- Vysoká hustota montáže
- Dvojitě těsnění kabelů s krytím IP66/IP68
- Standardní metrické výřezy
- Možnost opakovaného čištění
- Velmi nízká absorpce vlhkosti
- Vysoká odolnost vůči aromatickým rozpouštědlům, olejům, mazivům a minerálním produktům
- Antikorozní plastové provedení
- Bezúdržbové provedení

## Typy a velikosti výrobků




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Pro počet kabelů  
Max. průměr kabelu  
Barva  
Výška

**70351.601**  
**4251269328657**  
**5**  
**4**  
**12,5 mm**  
**Modrá (podobná RAL 5005)**  
**22 mm**

Instalační výška  
Vnější průměr  
Velikost kulatého výřezu  
Velikost metrického výřezu  
Závit  
Délka závitu  
Drsnost povrchu (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
Pro průměry kabelů

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 μm**  
**nein**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Pro počet kabelů  
Max. průměr kabelu  
Barva  
Výška

**70351.600**  
**4251269328534**  
**5**  
**4**  
**12,5 mm**  
**Modrá (podobná RAL 5005)**  
**22 mm**

Instalační výška  
Vnější průměr  
Velikost kulatého výřezu  
Velikost metrického výřezu  
Závit  
Délka závitu  
Drsnost povrchu (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
Pro průměry kabelů

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 μm**  
**ja**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Pro počet kabelů  
Max. průměr kabelu  
Barva  
Výška

**70352.601**  
**4251269328664**  
**5**  
**4**  
**9,5 mm**  
**Modrá (podobná RAL 5005)**  
**22 mm**

Instalační výška  
Vnější průměr  
Velikost kulatého výřezu  
Velikost metrického výřezu  
Závit  
Délka závitu  
Drsnost povrchu (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
Pro průměry kabelů

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 μm**  
**nein**  
**4 x 5 - 9.5 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Pro počet kabelů  
Max. průměr kabelu  
Barva  
Výška

**70352.600**  
**4251269328541**  
**5**  
**4**  
**9,5 mm**  
**Modrá (podobná RAL 5005)**  
**22 mm**

Instalační výška  
Vnější průměr  
Velikost kulatého výřezu  
Velikost metrického výřezu  
Závit  
Délka závitu  
Drsnost povrchu (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
Pro průměry kabelů

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 μm**  
**ja**  
**4 x 5 - 9.5 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Pro počet kabelů  
Max. průměr kabelu  
Barva  
Výška


**70353.601**  
**4251269328671**  
**5**  
**7**  
**6,5 mm**  
**Modrá (podobná RAL 5005)**  
**22 mm**

Instalační výška  
Vnější průměr  
Velikost kulatého výřezu  
Velikost metrického výřezu  
Závit  
Délka závitu  
Drsnost povrchu (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
Pro průměry kabelů


**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 μm**  
**nein**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**




|                    |                                 |   |                             |
|--------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|
| Obj.č.             | <b>70353.600</b>                | Instalační výška                            | <b>8 mm</b>                 |
| EAN                | <b>4251269328558</b>            | Vnější průměr                               | <b>44 mm</b>                |
| Bal.               | <b>5</b>                        | Velikost kulatého výřezu                    | <b>32,3 mm</b>              |
| Pro počet kabelů   | <b>7</b>                        | Velikost metrického výřezu                  | <b>M32</b>                  |
| Max. průměr kabelu | <b>6,5 mm</b>                   | Závit                                       | <b>M32 × 1,5</b>            |
| Barva              | <b>Modrá (podobná RAL 5005)</b> | Délka závitu                                | <b>14 mm</b>                |
| Výška              | <b>22 mm</b>                    | Drsnost povrchu (ISO 4287)<br>(S)VOC tested | <b>Ra = 0,421 μm<br/>ja</b> |
|                    |                                 | Pro průměry kabelů                          | <b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>     |




|                    |                                 |   |   |
|--------------------|---------------------------------|---|---|
| Obj.č.             | <b>70354.601</b>                | Instalační výška                            | <b>8 mm</b>                                 |
| EAN                | <b>4251269328688</b>            | Vnější průměr                               | <b>52 mm</b>                                |
| Bal.               | <b>5</b>                        | Velikost kulatého výřezu                    | <b>40,4 mm</b>                              |
| Pro počet kabelů   | <b>8</b>                        | Velikost metrického výřezu                  | <b>M40</b>                                  |
| Max. průměr kabelu | <b>10,2 mm</b>                  | Závit                                       | <b>M40 × 1,5</b>                            |
| Barva              | <b>Modrá (podobná RAL 5005)</b> | Délka závitu                                | <b>14 mm</b>                                |
| Výška              | <b>22 mm</b>                    | Drsnost povrchu (ISO 4287)<br>(S)VOC tested | <b>Ra = 0,421 μm<br/>nein</b>               |
|                    |                                 | Pro průměry kabelů                          | <b>4 x 3.2 - 6.5 mm<br/>4 x 5 - 10.2 mm</b> |




|                    |                                 |   |   |
|--------------------|---------------------------------|---|---|
| Obj.č.             | <b>70354.600</b>                | Instalační výška                            | <b>8 mm</b>                                 |
| EAN                | <b>4251269328565</b>            | Vnější průměr                               | <b>52 mm</b>                                |
| Bal.               | <b>5</b>                        | Velikost kulatého výřezu                    | <b>40,4 mm</b>                              |
| Pro počet kabelů   | <b>8</b>                        | Velikost metrického výřezu                  | <b>M40</b>                                  |
| Max. průměr kabelu | <b>10,2 mm</b>                  | Závit                                       | <b>M40 × 1,5</b>                            |
| Barva              | <b>Modrá (podobná RAL 5005)</b> | Délka závitu                                | <b>14 mm</b>                                |
| Výška              | <b>22 mm</b>                    | Drsnost povrchu (ISO 4287)<br>(S)VOC tested | <b>Ra = 0,421 μm<br/>ja</b>                 |
|                    |                                 | Pro průměry kabelů                          | <b>4 x 3.2 - 6.5 mm<br/>4 x 5 - 10.2 mm</b> |



|                    |                                 |   |  |
|--------------------|---------------------------------|---|--|
| Obj.č.             | <b>70355.601</b>                | Instalační výška                            | <b>8 mm</b>                                  |
| EAN                | <b>4251269328695</b>            | Vnější průměr                               | <b>62 mm</b>                                 |
| Bal.               | <b>5</b>                        | Velikost kulatého výřezu                    | <b>50,4 mm</b>                               |
| Pro počet kabelů   | <b>8</b>                        | Velikost metrického výřezu                  | <b>M50</b>                                   |
| Max. průměr kabelu | <b>12,5 mm</b>                  | Závit                                       | <b>M50 × 1,5</b>                             |
| Barva              | <b>Modrá (podobná RAL 5005)</b> | Délka závitu                                | <b>14 mm</b>                                 |
| Výška              | <b>22 mm</b>                    | Drsnost povrchu (ISO 4287)<br>(S)VOC tested | <b>Ra = 0,421 μm<br/>nein</b>                |
|                    |                                 | Pro průměry kabelů                          | <b>5 x 5 - 10.2 mm<br/>3 x 7.2 - 12.5 mm</b> |



|                    |                                 |   |  |
|--------------------|---------------------------------|---|--|
| Obj.č.             | <b>70355.600</b>                | Instalační výška                            | <b>8 mm</b>                                  |
| EAN                | <b>4251269328572</b>            | Vnější průměr                               | <b>62 mm</b>                                 |
| Bal.               | <b>5</b>                        | Velikost kulatého výřezu                    | <b>50,4 mm</b>                               |
| Pro počet kabelů   | <b>8</b>                        | Velikost metrického výřezu                  | <b>M50</b>                                   |
| Max. průměr kabelu | <b>12,5 mm</b>                  | Závit                                       | <b>M50 × 1,5</b>                             |
| Barva              | <b>Modrá (podobná RAL 5005)</b> | Délka závitu                                | <b>14 mm</b>                                 |
| Výška              | <b>22 mm</b>                    | Drsnost povrchu (ISO 4287)<br>(S)VOC tested | <b>Ra = 0,421 μm<br/>ja</b>                  |
|                    |                                 | Pro průměry kabelů                          | <b>5 x 5 - 10.2 mm<br/>3 x 7.2 - 12.5 mm</b> |




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Pro počet kabelů  
Max. průměr kabelu  
Barva  
Výška

**70356.601**  
**4251269328701**  
**5**  
**10**  
**22,2 mm**  
**Modrá (podobná RAL 5005)**  
**22 mm**

Instalační výška  
Vnější průměr  
Velikost kulatého výřezu  
Velikost metrického výřezu  
Závit  
Délka závitu  
Drsnost povrchu (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
Pro průměry kabelů

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 μm**  
**nein**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Pro počet kabelů  
Max. průměr kabelu  
Barva  
Výška

**70356.600**  
**4251269328589**  
**5**  
**10**  
**22,2 mm**  
**Modrá (podobná RAL 5005)**  
**22 mm**

Instalační výška  
Vnější průměr  
Velikost kulatého výřezu  
Velikost metrického výřezu  
Závit  
Délka závitu  
Drsnost povrchu (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
Pro průměry kabelů

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 μm**  
**ja**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Pro počet kabelů  
Max. průměr kabelu  
Barva  
Výška

**70357.601**  
**4251269328718**  
**5**  
**12**  
**10,2 mm**  
**Modrá (podobná RAL 5005)**  
**22 mm**

Instalační výška  
Vnější průměr  
Velikost kulatého výřezu  
Velikost metrického výřezu  
Závit  
Délka závitu  
Drsnost povrchu (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
Pro průměry kabelů

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 μm**  
**nein**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Pro počet kabelů  
Max. průměr kabelu  
Barva  
Výška

**70357.600**  
**4251269328596**  
**5**  
**12**  
**10,2 mm**  
**Modrá (podobná RAL 5005)**  
**22 mm**

Instalační výška  
Vnější průměr  
Velikost kulatého výřezu  
Velikost metrického výřezu  
Závit  
Délka závitu  
Drsnost povrchu (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
Pro průměry kabelů

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 μm**  
**ja**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Pro počet kabelů  
Max. průměr kabelu  
Barva  
Výška

**70358.601**  
**4251269328725**  
**5**  
**19**  
**6,5 mm**  
**Modrá (podobná RAL 5005)**  
**22 mm**

Instalační výška  
Vnější průměr  
Velikost kulatého výřezu  
Velikost metrického výřezu  
Závit  
Délka závitu  
Drsnost povrchu (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
Pro průměry kabelů

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 μm**  
**nein**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Pro počet kabelů  
Max. průměr kabelu  
Barva  
Výška

**70358.600**  
**4251269328602**  
**5**  
**19**  
**6,5 mm**  
**Modrá (podobná RAL 5005)**  
**22 mm**

Instalační výška  
Vnější průměr  
Velikost kulatého výřezu  
Velikost metrického výřezu  
Závit  
Délka závitu  
Drsnost povrchu (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
Pro průměry kabelů

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 μm**  
**ja**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Pro počet kabelů  
Max. průměr kabelu  
Barva  
Výška

**70359.601**  
**4251269328732**  
**5**  
**9**  
**22,2 mm**  
**Modrá (podobná RAL 5005)**  
**22 mm**

Instalační výška  
Vnější průměr  
Velikost kulatého výřezu  
Velikost metrického výřezu  
Závit  
Délka závitu  
Drsnost povrchu (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
Pro průměry kabelů

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 μm**  
**nein**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Pro počet kabelů  
Max. průměr kabelu  
Barva  
Výška

**70359.600**  
**4251269328619**  
**5**  
**9**  
**22,2 mm**  
**Modrá (podobná RAL 5005)**  
**22 mm**

Instalační výška  
Vnější průměr  
Velikost kulatého výřezu  
Velikost metrického výřezu  
Závit  
Délka závitu  
Drsnost povrchu (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
Pro průměry kabelů

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 μm**  
**ja**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Pro počet kabelů  
Max. průměr kabelu  
Barva  
Výška


**70360.601**  
**4251269328749**  
**5**  
**13**  
**16,2 mm**  
**Modrá (podobná RAL 5005)**  
**22 mm**

Instalační výška  
Vnější průměr  
Velikost kulatého výřezu  
Velikost metrického výřezu  
Závit  
Délka závitu  
Drsnost povrchu (ISO 4287)  
(S)VOC tested  
Pro průměry kabelů


**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Ra = 0,421 μm**  
**nein**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**




|                    |                                 |                            |                         |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Obj.č.             | <b>70360.600</b>                | Instalační výška           | <b>8 mm</b>             |
| EAN                | <b>4251269328626</b>            | Vnější průměr              | <b>75 mm</b>            |
| Bal.               | <b>5</b>                        | Velikost kulatého výřezu   | <b>63,4 mm</b>          |
| Pro počet kabelů   | <b>13</b>                       | Velikost metrického výřezu | <b>M63</b>              |
| Max. průměr kabelu | <b>16,2 mm</b>                  | Závit                      | <b>M63 × 1,5</b>        |
| Barva              | <b>Modrá (podobná RAL 5005)</b> | Délka závitu               | <b>14 mm</b>            |
| Výška              | <b>22 mm</b>                    | Drsnost povrchu (ISO 4287) | <b>Ra = 0,421 μm</b>    |
|                    |                                 | (S)VOC tested              | <b>ja</b>               |
|                    |                                 | Pro průměry kabelů         | <b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b> |
|                    |                                 |                            | <b>4 x 5 - 10.2 mm</b>  |
|                    |                                 |                            | <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>  |




|                    |                                 |                            |                         |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Obj.č.             | <b>70361.601</b>                | Instalační výška           | <b>8 mm</b>             |
| EAN                | <b>4251269328756</b>            | Vnější průměr              | <b>75 mm</b>            |
| Bal.               | <b>5</b>                        | Velikost kulatého výřezu   | <b>63,4 mm</b>          |
| Pro počet kabelů   | <b>14</b>                       | Velikost metrického výřezu | <b>M63</b>              |
| Max. průměr kabelu | <b>10,2 mm</b>                  | Závit                      | <b>M63 × 1,5</b>        |
| Barva              | <b>Modrá (podobná RAL 5005)</b> | Délka závitu               | <b>14 mm</b>            |
| Výška              | <b>22 mm</b>                    | Drsnost povrchu (ISO 4287) | <b>Ra = 0,421 μm</b>    |
|                    |                                 | (S)VOC tested              | <b>nein</b>             |
|                    |                                 | Pro průměry kabelů         | <b>14 x 5 - 10.2 mm</b> |



|                    |                                 |                            |                         |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Obj.č.             | <b>70361.600</b>                | Instalační výška           | <b>8 mm</b>             |
| EAN                | <b>4251269328633</b>            | Vnější průměr              | <b>75 mm</b>            |
| Bal.               | <b>5</b>                        | Velikost kulatého výřezu   | <b>63,4 mm</b>          |
| Pro počet kabelů   | <b>14</b>                       | Velikost metrického výřezu | <b>M63</b>              |
| Max. průměr kabelu | <b>10,2 mm</b>                  | Závit                      | <b>M63 × 1,5</b>        |
| Barva              | <b>Modrá (podobná RAL 5005)</b> | Délka závitu               | <b>14 mm</b>            |
| Výška              | <b>22 mm</b>                    | Drsnost povrchu (ISO 4287) | <b>Ra = 0,421 μm</b>    |
|                    |                                 | (S)VOC tested              | <b>ja</b>               |
|                    |                                 | Pro průměry kabelů         | <b>14 x 5 - 10.2 mm</b> |



|                    |                                 |                            |                          |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Obj.č.             | <b>70362.601</b>                | Instalační výška           | <b>8 mm</b>              |
| EAN                | <b>4251269328763</b>            | Vnější průměr              | <b>75 mm</b>             |
| Bal.               | <b>5</b>                        | Velikost kulatého výřezu   | <b>63,4 mm</b>           |
| Pro počet kabelů   | <b>35</b>                       | Velikost metrického výřezu | <b>M63</b>               |
| Max. průměr kabelu | <b>6,5 mm</b>                   | Závit                      | <b>M63 × 1,5</b>         |
| Barva              | <b>Modrá (podobná RAL 5005)</b> | Délka závitu               | <b>14 mm</b>             |
| Výška              | <b>22 mm</b>                    | Drsnost povrchu (ISO 4287) | <b>Ra = 0,421 μm</b>     |
|                    |                                 | (S)VOC tested              | <b>nein</b>              |
|                    |                                 | Pro průměry kabelů         | <b>35 x 3.2 - 6.5 mm</b> |



|                    |                                 |                            |                          |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Obj.č.             | <b>70362.600</b>                | Instalační výška           | <b>8 mm</b>              |
| EAN                | <b>4251269328640</b>            | Vnější průměr              | <b>75 mm</b>             |
| Bal.               | <b>5</b>                        | Velikost kulatého výřezu   | <b>63,4 mm</b>           |
| Pro počet kabelů   | <b>35</b>                       | Velikost metrického výřezu | <b>M63</b>               |
| Max. průměr kabelu | <b>6,5 mm</b>                   | Závit                      | <b>M63 × 1,5</b>         |
| Barva              | <b>Modrá (podobná RAL 5005)</b> | Délka závitu               | <b>14 mm</b>             |
| Výška              | <b>22 mm</b>                    | Drsnost povrchu (ISO 4287) | <b>Ra = 0,421 μm</b>     |
|                    |                                 | (S)VOC tested              | <b>ja</b>                |
|                    |                                 | Pro průměry kabelů         | <b>35 x 3.2 - 6.5 mm</b> |

