

KEL-QTA | Průchodkové desky

k zavádění konfekcionovaných kabelů bez použití nářadí / IP54



Dělené průchodkové desky (IP54) umožňují zavedení konfekcionovaných i normálních kabelů pomocí membrán a QT dělených vložek. Výřezy a vrtací rozměry systému KEL QTA odpovídají normovaným rozměrům 10- a 24-pinových průmyslových konektorů. Rámeček KEL-QTA-B odpovídá výřezům 45,5 x 45,5 mm. Kulatá verze KEL-QTA odpovídá výřezům o průměru 32/50 mm.

Průchodkové desky KEL-QTA umožňují zavedení konfekcionovaných i standardních kabelů bez použití nástrojů.

IP54

UL US

RIIA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	UV stabilní, bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Zacvakávací
Instalační výška	5 mm

Výhody


- Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nářadí
- Vysoká hustota montáže
- Zavádění i konfekcionovaných kabelů
- Montáž a demontáž osazeného průchodkového rámečku probíhá bez použití nářadí
- Dostupné pro velký rozsah výřezů
- Standardní metrické výřezy
- Zvýšená hustota montáže při použití vložek s 2 , nebo 4 otvory.

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	43644
EAN	4251269310379
Bal.	10
Pro počet kabelů	16
Max. průměr kabelu, konfekcionované	15 mm
Délka	142 mm
Šířka	44 mm

Výška	12 mm
Instalační výška	5 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
Vhodné pro vložky	4 x QT malý




Obj.č.	43645
EAN	4251269310386
Bal.	10
Pro počet kabelů	16
Max. průměr kabelu, konfekcionované	15 mm
Délka	142 mm
Šířka	44 mm

Výška	12 mm
Instalační výška	5 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
Vhodné pro vložky	4 x QT malý




Obj.č.	43642
EAN	4251269310355
Bal.	10
Pro počet kabelů	26
Max. průměr kabelu, konfekcionované	15 mm
Max. průměr kabelu, bez konektorů	16 mm
Délka	142 mm

Šířka	44 mm
Výška	12 mm
Instalační výška	5 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
Vhodné pro vložky	2 x QT malý




Obj.č.	43643
EAN	4251269310362
Bal.	10
Pro počet kabelů	26
Max. průměr kabelu, konfekcionované	15 mm
Max. průměr kabelu, bez konektorů	16 mm
Délka	142 mm

Šířka	44 mm
Výška	12 mm
Instalační výška	5 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
Vhodné pro vložky	2 x QT malý




Obj.č.	43656
EAN	4251269310409
Bal.	10
Pro počet kabelů	14
Max. průměr kabelu, konfekcionované	15 mm
Max. průměr kabelu, bez konektorů	5 mm
Délka	75 mm

Šířka	44 mm
Výška	12 mm
Instalační výška	5 mm
Velikost výřezu	65 x 36 mm
Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
Vhodné pro vložky	2 x QT malý




Obj.č.	43659
EAN	4251269310423
Bal.	10
Pro počet kabelů	14
Max. průměr kabelu, konfekcionované	15 mm
Max. průměr kabelu, bez konektorů	5 mm
Délka	75 mm

Šířka	44 mm
Výška	12 mm
Instalační výška	5 mm
Velikost výřezu	65 x 36 mm
Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
Vhodné pro vložky	2 x QT malý




Obj.č.	43655
EAN	4251269310393
Bal.	10
Pro počet kabelů	22
Max. průměr kabelu, konfekcionované	15 mm
Max. průměr kabelu, bez konektorů	5 mm
Délka	75 mm


Šířka	44 mm
Výška	12 mm
Instalační výška	5 mm
Velikost výřezu	65 x 36 mm
Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
Vhodné pro vložky	1 x QT malý




Obj.č.	43658	Šířka	44 mm
EAN	4251269310416	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	22	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Max. průměr kabelu, konfekcionované	15 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Max. průměr kabelu, bez konektorů	5 mm	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	75 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Vhodné pro vložky	1 x QT malý




Obj.č.	43660	Výška	11 mm
EAN	4251269310430	Instalační výška	5 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	46 × 46 mm
Pro počet kabelů	16	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Max. průměr kabelu, konfekcionované	15 mm	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	55 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
Šířka	55 mm	Vhodné pro vložky	4 x QT malý




Obj.č.	43632
EAN	4251269310331
Bal.	10
Pro počet kabelů	4
Max. průměr kabelu, konfekcionované	15 mm
Výška	12 mm
Instalační výška	5 mm
Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
Vhodné pro vložky	1 x QT malý



Obj.č.	43636
EAN	4251269310348
Bal.	10
Pro počet kabelů	4
Max. průměr kabelu, konfekcionované	15 mm
Výška	12 mm
Instalační výška	5 mm
Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
Vhodné pro vložky	1 x QT malý



Obj.č.	43622
EAN	4251269310317
Bal.	10
Pro počet kabelů	8
Max. průměr kabelu, konfekcionované	15 mm
Výška	12 mm
Instalační výška	5 mm
Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
Vhodné pro vložky	2 x QT malý



Obj.č.	43626
EAN	4251269310324
Bal.	10
Pro počet kabelů	8
Max. průměr kabelu, konfekcionované	15 mm
Výška	12 mm
Instalační výška	5 mm
Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
Vhodné pro vložky	2 x QT malý