

KTMB 183 | Flexibilní průchodkové vložky pro KEL 183

pro průměr kabelu 34 - 75 mm / IP54 / UL Type 12



Pro silné kabely s vnějším průměrem až 75 mm byly vyvinuty vložky KTMB, určené do průchodek [KEL 183](#). Nejsou dělitelné, kabely se protahují předlisovaným otvorem.

Zaslepovací vložka KTMB-O je uzavřená, ale je možné ji po vyříznutí perforované membrány použít pro kabely s vnějším průměrem až 55 mm (perforace je odstupňovaná po 10 mm).

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez halogenu, bez silikonu

Výhody

- Zavádění kabelů a hadic až do průměru 75 mm
- Zavádění konfekcionovaných kabelů nebo hotových svazků v úhlu 90° k rozváděči


Typy a velikosti výrobků

KTMB-O




Obj.č.	41410	Instalační výška	2 mm
EAN	4251269307133	Záslepka	1
Bal.	1		
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)		
Délka	91 mm		
Šířka	86 mm		
Výška	19 mm		

KTMB-P



Obj.č.	41415	Výška	19 mm
EAN	4251269307140	Instalační výška	2 mm
Bal.	1	Pro typ kabelu	Kulatý kabel
Pro počet kabelů	1	Pro průměry kabelů	1 x 34 - 44 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)		
Délka	91 mm		
Šířka	86 mm		


KTMB-Q

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41420
4251269307157
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
91 mm
86 mm

Výška
Instalační výška
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
1 x 44 - 54 mm


KTMB-R

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41425
4251269307164
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
91 mm
86 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 54 - 64 mm

KTMB-S

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41430
4251269307171
1
1
Šedá (podobná RAL 7035)
91 mm
86 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 64 - 75 mm