

KVT-W90 | Přírubové dělené průchodky

pro konfekcionované kabely, M32/M50 / IP54



Přírubové kabelové průchodky KVT-W90 umožňují zavedení konfekcionovaných kabelů nebo hotových svazků v úhlu 90° k rozváděči.

Ideální pro upevnění kabelových chrániček s velkým množstvím malých vodičů. K dispozici je řada vložek různých průměrů.

Polyamidová matice je součástí dodávky.

IP54

C  US



 HL3
EN 45545-2

 ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

 REACH
COMPLIANCE


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Polykarbonát
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-30 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez halogenu, bez silikonu
Typ montáže	Instalace pomocí matice

Výhody


-  Zavádění kabelů s chráněným 90° ohybem
-  Zavádění i konfekcionovaných kabelů
-  Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
-  Standardní metrické výřezy

Typy a velikosti výrobků




Obj.č. **45404**
EAN **4251269311406**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Výška **40 mm**

Instalační výška **26 mm**
Velikost metrického výřezu **M32**
Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
Závit **M32 × 1,5**
Délka závitů **11,5 mm**
Vhodné pro vložky **1 x KT malé**



Obj.č. **45406**
EAN **4251269311413**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Barva **Černá**
Výška **40 mm**

Instalační výška **26 mm**
Velikost metrického výřezu **M32**
Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
Závit **M32 × 1,5**
Délka závitů **11,5 mm**
Vhodné pro vložky **1 x KT malé**




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

45424
4251269311444
5
16
17 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
61 mm

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Vhodné pro vložky

46,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
11,5 mm
4 x KT malé




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

45426
4251269311451
5
16
17 mm
Černá
61 mm

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Vhodné pro vložky

46,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
11,5 mm
4 x KT malé




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

45414
4251269311420
5
1
35 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
61 mm

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Vhodné pro vložky

46,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
11,5 mm
1 x KT velký



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

45416
4251269311437
5
1
35 mm
Černá
61 mm

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitu
Vhodné pro vložky

46,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
11,5 mm
1 x KT velký