

# QT-AT-B Průchodková vložka

pro speciální řešení / IP54



QT-AT-B je průchodková vložka bez výřezu (odvozena od velkých vložek QT) pro zákaznické řešení rozhraní, kompatibilní s dělenými průchodkovými systémy icotek.

Vnitřní polyamidové tělo je na jedné straně zcela uzavřeno. Účinná plocha je 24 x 24 mm, tloušťka stěny je 6 mm. Možnost výroby vlastních otvorů a výřezů, např. pro montáž šroubových hybridních konektorů.

Jsou kompatibilní se všemi dělenými průchodkovými systémy KEL-QUICK (vhodné pro kabelové průchodky QT).

IP54

UV  
ISO 4892-2A

IP64

RoHS  
compliant

IP65

REACH  
COMPLIANCE

IP66

Made in  
Germany

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified


## Specifikace

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Stupeň krytí IP (EN 60529) | IP54, IP64, IP65, IP66                |
| Materiál                   | Elastomer<br>Zásuvného rámu: Polyamid |
| Třída hořlavosti           | UL94-V0, samozhášivý                  |
| Teplota                    | -40 C° až 100 C°                      |
| Vlastnosti                 | bez silikonu, bez halogenu            |

## Výhody

- Konektory a koncovky lze zavádět přímo do průchodkového rámečku
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní konstrukce šetřící prostor
- Flexibilní využitelná plocha 24 x 24 mm

## Typy a velikosti výrobků



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Obj.č.           | 42600         |
| EAN              | 4251269322990 |
| Bal.             | 10            |
| Délka            | 40 mm         |
| Šířka            | 39 mm         |
| Výška            | 19 mm         |
| Instalační výška | 2 mm          |