

Sady prostřihovacích nástrojů

Ruční prostřihovací nástroj s kulatými razníky



Sady prostřihovacích nástrojů

Lehký a kompaktní ruční nástroj díky hydraulické síle snadno prostřihuje nerezovou ocel, měkkou ocel, hliník i plast o maximální tloušťce 3 mm (nerezová ocel 2 mm). Prostřihovací hlava se otáčí o 360° ve třech osách, což zajišťuje maximální dosah i v těžko přístupných místech.

Prostřihovač lze použít se všemi razníky icotek, stejně jako razníky jiných výrobců.

Rozsah dodávky:

- 1 ruční hydraulický prostřihovač (váha 2 kg)
- 1 osa \varnothing 9,5 mm (3/8" UNF), L: 105 mm
- 1 osa \varnothing 19 mm (3/4" UNF), L: 125 mm
- 1 mezikus
- 1 mazací tuba
- 1 pomocný vrták (stupňovitý)
- 1 robustní plastový kufr
- Set PRO 16-32: 1 pomocný vrták (stupňovitý) razníky M16 | M20 | M25 | M32
- Set PRO 16-63: 1 pomocný vrták (stupňovitý) razníky M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63

Nožní prostřihovací nástroj

Univerzálně použitelný jednostupňový nožní prostřihovací nástroj s pracovním tlakem 450 barů a vestavěným přetlakovým ventilem. Vhodné pro všechny kulaté, obdélníkové a čtvercové razníky icotek. Vaše ruce jsou tak volné pro přesné umístění výřezu, zejména při aplikaci větších výřezů.

Rozsah dodávky:

- 1 nožní hydraulický prostřihovač
- Vysokotlaká hadice 2,5 m včetně rychlospojky
- 1 Hydraulická hlava pro kulaté a obdélníkové razníky
- 1 Osa pro obdélníkový razník, Obj.č. 80209
- 1 Osa pro kulatý razník M16 - M25, Obj.č. 80200
- 1 Vícestupňový vrták, Obj.č. 80204
- 1 Mezikus, Obj.č. 80202
- 1 Mazací tuba, Obj.č. 80203

Poznámka: kufr není součástí dodávky.

Specifikace

Materiál	Hliník
-----------------	--------

Výhody

- Prostřihovací hlava se otáčí o 360° ve třech osách, což zajišťuje maximální flexibilitu.
- Kompaktní a lehká hliníková konstrukce (2 kg)
- Vysoká hydraulická síla (60 kN, 600 bar) pro snadné prostřihávání
- Robustní plastový kufr
- Prostřihovací nástroj lze použít s razníky jiných výrobců

Typy a velikosti výrobků

Nožní prostřihovací nástroj




Obj.č. **80002**
EAN **425126932369**
0
Bal. **1**
Pracovní síla **60 kN**
Pracovní tlak **450 bar**



Obj.č. **80003**
EAN **42512**
69332
432
Bal. **1**
Pracovní síla **60 kN**
Pracovní tlak **600 bar**



Obj.č. **80000**
EAN **42512**
69316
135
Bal. **1**
Pracovní síla **60 kN**
Pracovní tlak **600 bar**



Obj.č. **80005**
EAN **42512**
69316
142
Bal. **1**
Pracov
ní síla **60 kN**
Pracov **600**
ní tlak **bar**



Obj.č. **80006**
EAN **42512**
69316
159
Bal. **1**
Pracov **60 kN**
ní síla
Pracov **600**
ní tlak **bar**

icotek[®]
smart cable management