

TPS | Dveřní spínače dostupné

pro řady ALLIO a ALU-LINE



IP20

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

CE

UK
CA

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP20
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	
Teplota	-20 C° až 50 C°
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody

- Snadné nastavení
- Plochý, prostorově úsporný design
- Spolehlivé, přímé spínání
- Integrované vedení kabelů
- Montáž na povrchy a profily různých výrobců
- Nacvakávací montážní pomůcka na profily
- Vhodné i pro venkovní dveře
- S přípojovacím kabelem a rovným nebo úhlovým konektorem
- Adaptéry pro skříně od Rittal, Hofmann, Eldon a Triton, stejně jako pro montáž na plech zařízení, jsou součástí dodávky

Typy a velikosti výrobků

Dveřní spínače dostupné, 600 mm



Obj.č.	81132	Typ konektoru	C8 konektor
EAN	4251269333071	Jmenovitý proud	2,5 A
Bal.	1	Třída ochrany	II (Ochranná izolace)
Délka	85,2 mm	Barva	Černá
Výška	24 mm		
Šířka	63,2 mm		
Délka přípojovacího kabelu	600 mm		

Dveřní spínače dostupné, 600 mm

Obj.č.	81334	Typ konektoru	C8 konektor,
EAN	4251269333	Jmenovitý proud	úhlový
Bal.	002	Třída ochrany	2,5 A
Délka	85,2 mm	Barva	II (Ochranná izolace)
Výška	24 mm		Černá
Šířka	63,2 mm		
Délka připojovacího kabelu	600 mm		

Dveřní spínače dostupné, 1500 mm

Obj.č.	81133	Typ konektoru	C8 konektor
EAN	4251269333	Jmenovitý proud	2,5 A
Bal.	088	Třída ochrany	II (Ochranná izolace)
Délka	85,2 mm	Barva	Černá
Výška	24 mm		
Šířka	63,2 mm		
Délka připojovacího kabelu	1.500 mm		

Dveřní spínače dostupné, 1500 mm

Obj.č.	81333	Typ konektoru	C8 konektor,
EAN	4251269332	Jmenovitý proud	úhlový
Bal.	999	Třída ochrany	2,5 A
Délka	85,2 mm	Barva	II (Ochranná izolace)
Výška	24 mm		Černá
Šířka	63,2 mm		
Délka připojovacího kabelu	1.500 mm		

