

EMV Schirmklammern auf Massebändern

mit und ohne integrierte Kabelfixierung



Die Massebänder sind an einem Ende mit einer Schirmklammer MSKL bestückt. Diese Lösung wird dort eingesetzt, wo beengte Platzverhältnisse vorhanden sind.

Die Massebänder sind mit M4 oder M6 Lochung erhältlich.



Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| Material | Schirmklammer: Federstahl, verzinkt Grundträger: Cu, verzinkt |
| Eigenschaften | vibrationssicher |
| Montageart | Schrauben, Nieten |

Vorteile

- Sehr flexible Montage
- Verlegung auch an schwer zugänglichen Stellen
- Massebänder mit aufgedrückten Endhülsen
- Standardprodukte, kurze Lieferzeiten
- UL gelistet

Produktvarianten & Grössen

MB|100|6|M4|MSKL 3-12



| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Artikelnummer | 32695.01 | Länge | 113 mm |
| EAN | 4251269324451 | Breite | 14,9 mm |
| Verpackungseinheit | 10 | Höhe | 25 mm |
| Anzahl Schirmklammern | 1 | Lochung | M4 |
| Für max. Anzahl Leitungen | 1 | Querschnitt | 6 mm ² |
| Min. Schirmdurchm. | 3 mm | Strombelastung | 67 - 80 A |
| Max. Schirmdurchm. | 12 mm | | |

MB|100|6|M4|MSKL 8-18



| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Artikelnummer | 32695.02 | Länge | 113 mm |
| EAN | 4251269324468 | Breite | 19,7 mm |
| Verpackungseinheit | 10 | Höhe | 31,2 mm |
| Anzahl Schirmklammern | 1 | Lochung | M4 |
| Für max. Anzahl Leitungen | 1 | Querschnitt | 6 mm ² |
| Min. Schirmdurchm. | 8 mm | Strombelastung | 67 - 80 A |
| Max. Schirmdurchm. | 18 mm | | |

MB|100|10|M6+M4|MSK
L 3-12



Artikelnummer **39711.01**
EAN **4251269324413**
Verpackungseinheit **10**
Anzahl Schirmklammern **1**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Min. Schirmdurchm. **3 mm**
Max. Schirmdurchm. **12 mm**

Länge **120 mm**
Breite **14,9 mm**
Höhe **25 mm**
Lochung **M6**
Querschnitt **10 mm²**
Strombelastung **89 - 106 A**

MB|100|10|M6+M4|MSK
L 8-18



Artikelnummer **39711.02**
EAN **4251269324420**
Verpackungseinheit **10**
Anzahl Schirmklammern **1**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Min. Schirmdurchm. **8 mm**
Max. Schirmdurchm. **18 mm**

Länge **120 mm**
Breite **19,7 mm**
Höhe **31,2 mm**
Lochung **M6**
Querschnitt **10 mm²**
Strombelastung **89 - 106 A**

MB|150|6|M4|MSKL 3-12



Artikelnummer **39710.01**
EAN **4251269324376**
Verpackungseinheit **10**
Anzahl Schirmklammern **1**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Min. Schirmdurchm. **3 mm**
Max. Schirmdurchm. **12 mm**

Länge **163 mm**
Breite **14,9 mm**
Höhe **25 mm**
Lochung **M4**
Querschnitt **6 mm²**
Strombelastung **67 - 80 A**

MB|150|6|M4|MSKL 8-18



Artikelnummer **39710.02**
EAN **4251269324383**
Verpackungseinheit **10**
Anzahl Schirmklammern **1**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Min. Schirmdurchm. **8 mm**
Max. Schirmdurchm. **18 mm**

Länge **163 mm**
Breite **19,7 mm**
Höhe **31,2 mm**
Lochung **M4**
Querschnitt **6 mm²**
Strombelastung **67 - 80 A**

MB|200|6|M4|MSKL 3-12



Artikelnummer **32707.01**
EAN **4251269324499**
Verpackungseinheit **10**
Anzahl Schirmklammern **1**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Min. Schirmdurchm. **3 mm**
Max. Schirmdurchm. **12 mm**

Länge **213 mm**
Breite **14,9 mm**
Höhe **25 mm**
Lochung **M4**
Querschnitt **6 mm²**
Strombelastung **67 - 80 A**

MB|200|6|M4|MSKL 8-18



Artikelnummer **32707.02**
EAN **4251269324505**
Verpackungseinheit **10**
Anzahl Schirmklammern **1**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Min. Schirmdurchm. **8 mm**
Max. Schirmdurchm. **18 mm**

Länge **213 mm**
Breite **19,7 mm**
Höhe **31,2 mm**
Lochung **M4**
Querschnitt **6 mm²**
Strombelastung **67 - 80 A**

MB|100|6|M4|Z-MSKL 3-12



Artikelnummer **32695.011**
EAN **4251269324475**
Verpackungseinheit **10**
Anzahl Schirmklammern **1**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Min. Schirmdurchm. **3 mm**
Max. Schirmdurchm. **12 mm**

Länge **113 mm**
Breite **14,9 mm**
Höhe **25 mm**
Lochung **M4**
Querschnitt **6 mm²**
Strombelastung **67 - 80 A**

MB|100|6|M4|Z-MSKL 8-18



Artikelnummer **32695.021**
EAN **4251269324482**
Verpackungseinheit **10**
Anzahl Schirmklammern **1**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Min. Schirmdurchm. **8 mm**
Max. Schirmdurchm. **18 mm**

Länge **113 mm**
Breite **19,7 mm**
Höhe **31,2 mm**
Lochung **M4**
Querschnitt **6 mm²**
Strombelastung **67 - 80 A**

MB|100|10|M6+M4|Z-MSKL 3-12



Artikelnummer **39711.011**
EAN **4251269324437**
Verpackungseinheit **10**
Anzahl Schirmklammern **1**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Min. Schirmdurchm. **3 mm**
Max. Schirmdurchm. **12 mm**

Länge **120 mm**
Breite **14,9 mm**
Höhe **25 mm**
Lochung **M6**
Querschnitt **10 mm²**
Strombelastung **89 - 106 A**

MB|100|10|M6+M4|Z-MSKL 8-18



Artikelnummer **39711.021**
EAN **4251269324444**
Verpackungseinheit **10**
Anzahl Schirmklammern **1**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Min. Schirmdurchm. **8 mm**
Max. Schirmdurchm. **18 mm**

Länge **120 mm**
Breite **19,7 mm**
Höhe **31,2 mm**
Lochung **M6**
Querschnitt **10 mm²**
Strombelastung **89 - 106 A**

MB|150|6|M4|Z-MSKL 3-12



Artikelnummer **39710.011**
EAN **4251269324390**
Verpackungseinheit **10**
Anzahl Schirmklammern **1**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Min. Schirmdurchm. **3 mm**
Max. Schirmdurchm. **12 mm**

Länge **163 mm**
Breite **14,9 mm**
Höhe **25 mm**
Lochung **M4**
Querschnitt **6 mm²**
Strombelastung **67 - 80 A**

MB|150|6|M4|Z-MSKL 8-18



Artikelnummer **39710.021**
EAN **4251269324406**
Verpackungseinheit **10**
Anzahl Schirmklammern **1**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Min. Schirmdurchm. **8 mm**
Max. Schirmdurchm. **18 mm**

Länge **163 mm**
Breite **19,7 mm**
Höhe **31,2 mm**
Lochung **M4**
Querschnitt **6 mm²**
Strombelastung **67 - 80 A**

MB|200|6|M4|Z-MSKL 3-12



Artikelnummer **32707.011**
EAN **4251269324512**
Verpackungseinheit **10**
Anzahl Schirmklammern **1**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Min. Schirmdurchm. **3 mm**
Max. Schirmdurchm. **12 mm**

Länge **213 mm**
Breite **14,9 mm**
Höhe **25 mm**
Lochung **M4**
Querschnitt **6 mm²**
Strombelastung **67 - 80 A**

MB|200|6|M4|Z-MSKL 8-18



Artikelnummer **32707.021**
EAN **4251269324529**
Verpackungseinheit **10**
Anzahl Schirmklammern **1**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Min. Schirmdurchm. **8 mm**
Max. Schirmdurchm. **18 mm**

Länge **213 mm**
Breite **19,7 mm**
Höhe **31,2 mm**
Lochung **M4**
Querschnitt **6 mm²**
Strombelastung **67 - 80 A**

icotek[®]
smart cable management