

KEL-JUMBO Kabeleinführungsleisten, teilbar

für Leitungsdurchmesser bis Ø 65 mm / IP54 / UL Type 12



Die Baureihe KEL-JUMBO ermöglicht die Einführung und Abdichtung (IP54) von Versorgungsleitungen und Schläuchen mit Durchmesser bis zu 65 mm.

Durch innovative Konstruktionsdetails der Kabeltüllen KTF können Biegungen der Leitungen durch einen "schwimmenden" Bereich ausgeglichen werden.

Wir empfehlen, runde Ausbrüche vorzunehmen, die etwa 15 - 20% größer sein sollten als der Kabeldurchmesser. Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

IP54

UL TYPE
12

UL US

RIWA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, UV-beständig, silikonfrei, rostfrei (V2A-Versionen), halogenfrei
Montageart	Schrauben
Aufbauhöhe	35 mm

Vorteile

- Kabeleinführung von Leitungen bis 65 mm im Durchmesser
- Schräges Einfahren von unflexiblen Leitungen möglich
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444


Produktvarianten & Grössen

KEL-JUMBO 1



Artikelnummer	42360
EAN	4251269308550
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	1
Max. Kabeldurchmesser	65 mm
Länge	110 mm
Breite	116 mm

Höhe	35 mm
Aufbauhöhe	35 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	7 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Bestückbar mit Tüllen	1 x KTF

KEL-JUMBO 1 V2A

Artikelnummer	42360.200
EAN	4251269308567
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	1
Max. Kabeldurchmesser	65 mm
Länge	110 mm
Breite	116 mm

Höhe	35 mm
Aufbauhöhe	35 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	7 mm
Material Schrauben	Edelstahl V2A
Bestückbar mit Tüllen	1 x KTF

KEL-JUMBO 2

Artikelnummer	42350
EAN	4251269308536
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	2
Max. Kabeldurchmesser	65 mm
Länge	200 mm
Breite	116 mm

Höhe	35 mm
Aufbauhöhe	35 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	7 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Bestückbar mit Tüllen	2 x KTF

KEL-JUMBO 2 V2A

Artikelnummer	42350.200
EAN	4251269308543
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	2
Max. Kabeldurchmesser	65 mm
Länge	200 mm
Breite	116 mm

Höhe	35 mm
Aufbauhöhe	35 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	7 mm
Material Schrauben	Edelstahl V2A
Bestückbar mit Tüllen	2 x KTF