

KEL-QTE Runde geschlitzte Kabeleinführungsplatten, rastbar

für Leitungen mit Stecker, werkzeuglose Montage / IP54



Die Baureihe KEL-QTE bietet dem Anwender die Möglichkeit, auf einfachste Weise und ohne Werkzeug sowohl mit Steckern konfektionierte als auch nicht konfektionierte Leitungen einzuführen.

Die runde Bauform der kompakten Kabeleinführungsplatte KEL-QTE setzt auf Ausbrüche mit 20 mm im Durchmesser auf.

IP54



ECOLAB certified



RoHS compliant



Made in Germany

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	UV-beständig, silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Rasten
Aufbauhöhe	2 mm

Vorteile

- Schnelle werkzeuglose Montage
- Einführung konfekzionierter und nicht konfekzionierter Leitungen
- Bei Demontage (z.B. Wartung) entfällt das Ab- und Wiederanschrauben der Kabeleinführungsplatten
- Passend auf metrische Standardausbrüche

Produktvarianten & Grössen

KEL-QTE 20|2.5



Artikelnummer	43412
EAN	4251269309793
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	2
Max. Klemmbereich, mit Stecker	3,2 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	5,2 mm
Höhe	6 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Für min. Blechstärke	1,5 mm
Für max. Blechstärke	2,5 mm
Min. Klemmbereich, mit Stecker	2,6 mm
Min. Klemmbereich	1 mm

KEL-QTE 20/3

Artikelnummer	43413
EAN	4251269309809
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	2
Max. Klemmbereich, mit Stecker	3,8 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	5,2 mm
Höhe	6 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Für min. Blechstärke	1,5 mm
Für max. Blechstärke	2,5 mm
Min. Klemmbereich, mit Stecker	3,1 mm
Min. Klemmbereich	1 mm

KEL-QTE 20/4

Artikelnummer	43414
EAN	4251269309816
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	2
Max. Klemmbereich, mit Stecker	4,8 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	5,2 mm
Höhe	6 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Für min. Blechstärke	1,5 mm
Für max. Blechstärke	2,5 mm
Min. Klemmbereich, mit Stecker	3,8 mm
Min. Klemmbereich	1 mm

KEL-QTE 20/5

Artikelnummer	43415
EAN	4251269309823
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	2
Max. Klemmbereich, mit Stecker	5,6 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	5,2 mm
Höhe	6 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Für min. Blechstärke	1,5 mm
Für max. Blechstärke	2,5 mm
Min. Klemmbereich, mit Stecker	4,7 mm
Min. Klemmbereich	1 mm