

FT | Kabeltüllen für Flachleitungen

einsetzbar in KEL-FL / IP54



Die Tülleneinsätze der Baureihe FT kommen bei der Einführung von Flachleitungen zum Einsatz. Hierzu passen die [KEL-FL Kabeleinführungen](#).

Durch die innovative Konstruktion der Kabeltüllen können Toleranzen an den Flachkabeln sehr gut ausgeglichen werden.

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US



HL3
EN 45545-2



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Technische Daten

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Schutzart IP (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Material | Elastomer |
| Brandklasse | UL94-V0, selbstverlöschend |
| Temperaturbereich | -40 C° bis 100 C° |
| Eigenschaften | silikonfrei, halogenfrei |

Vorteile

- Einführung von Flachleitungen verschiedener Größen

Produktvarianten & Größen


FT-1|0



| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Art.-Nr. | 46201 |
| EAN | 4251269311673 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) |
| Länge | 42 mm |
| Breite | 21 mm |
| Höhe | 19 mm |

Aufbauhöhe **2 mm**

FT-1|A




| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Art.-Nr. | 46210 |
| EAN | 4251269311710 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Für max. Anzahl Leitungen | 1 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) |
| Länge | 42 mm |
| Breite | 21 mm |


| | |
|--------------------------|---------------------|
| Höhe | 19 mm |
| Aufbauhöhe | 2 mm |
| Leitungstyp | Flachleitung |
| Min. Breite Flachleitung | 19 mm |
| Max. Breite Flachleitung | 23 mm |
| Min. Dicke Flachleitung | 5,5 mm |
| Max. Dicke Flachleitung | 6 mm |

FT-1|B


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 46211 | Höhe | 19 mm |
| EAN | 4251269311727 | Aufbauhöhe | 2 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Leitungstyp | Flachleitung |
| Für max. Anzahl Leitungen | 1 | Min. Breite Flachleitung | 28 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Max. Breite Flachleitung | 33 mm |
| Länge | 42 mm | Min. Dicke Flachleitung | 5,5 mm |
| Breite | 21 mm | Max. Dicke Flachleitung | 6 mm |

FT-1|C

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 46212 | Höhe | 19 mm |
| EAN | 4251269311734 | Aufbauhöhe | 2 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Leitungstyp | Flachleitung |
| Für max. Anzahl Leitungen | 1 | Min. Breite Flachleitung | 24 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Max. Breite Flachleitung | 30 mm |
| Länge | 42 mm | Min. Dicke Flachleitung | 8,5 mm |
| Breite | 21 mm | Max. Dicke Flachleitung | 9 mm |

FT-1|E


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 46214 | Höhe | 19 mm |
| EAN | 4251269311741 | Aufbauhöhe | 2 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Leitungstyp | Flachleitung |
| Für max. Anzahl Leitungen | 1 | Min. Breite Flachleitung | 19 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Max. Breite Flachleitung | 24 mm |
| Länge | 42 mm | Min. Dicke Flachleitung | 6,5 mm |
| Breite | 21 mm | Max. Dicke Flachleitung | 7 mm |

FT-1|F


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 46215 | Höhe | 19 mm |
| EAN | 4251269311758 | Aufbauhöhe | 2 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Leitungstyp | Flachleitung |
| Für max. Anzahl Leitungen | 1 | Min. Breite Flachleitung | 28 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Max. Breite Flachleitung | 33 mm |
| Länge | 42 mm | Min. Dicke Flachleitung | 9 mm |
| Breite | 21 mm | Max. Dicke Flachleitung | 9,5 mm |

FT-2|0

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| Art.-Nr. | 46202 | Aufbauhöhe | 2 mm |
| EAN | 4251269311680 | | |
| Verpackungseinheit | 5 | | |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | | |
| Länge | 65 mm | | |
| Breite | 21 mm | | |
| Höhe | 19 mm | | |

FT-2|A


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 46250 | Höhe | 19 mm |
| EAN | 4251269311765 | Aufbauhöhe | 2 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Leitungstyp | Flachleitung |
| Für max. Anzahl Leitungen | 1 | Min. Breite Flachleitung | 32,5 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Max. Breite Flachleitung | 38 mm |
| Länge | 65 mm | Min. Dicke Flachleitung | 5 mm |
| Breite | 21 mm | Max. Dicke Flachleitung | 5,5 mm |

FT-2|B


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 46251 | Höhe | 19 mm |
| EAN | 4251269311772 | Aufbauhöhe | 2 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Leitungstyp | Flachleitung |
| Für max. Anzahl Leitungen | 1 | Min. Breite Flachleitung | 45 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Max. Breite Flachleitung | 50,5 mm |
| Länge | 65 mm | Min. Dicke Flachleitung | 6 mm |
| Breite | 21 mm | Max. Dicke Flachleitung | 6,5 mm |

FT-2|C

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 46252 | Höhe | 19 mm |
| EAN | 4251269311789 | Aufbauhöhe | 2 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Leitungstyp | Flachleitung |
| Für max. Anzahl Leitungen | 1 | Min. Breite Flachleitung | 47 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Max. Breite Flachleitung | 52 mm |
| Länge | 65 mm | Min. Dicke Flachleitung | 9,5 mm |
| Breite | 21 mm | Max. Dicke Flachleitung | 10 mm |

FT-2|F

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 46255 | Höhe | 19 mm |
| EAN | 4251269311796 | Aufbauhöhe | 2 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Leitungstyp | Flachleitung |
| Für max. Anzahl Leitungen | 1 | Min. Breite Flachleitung | 38 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Max. Breite Flachleitung | 43 mm |
| Länge | 65 mm | Min. Dicke Flachleitung | 12,5 mm |
| Breite | 21 mm | Max. Dicke Flachleitung | 13 mm |

FT-2|G

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 46256 | Höhe | 19 mm |
| EAN | 4251269311802 | Aufbauhöhe | 2 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Leitungstyp | Flachleitung |
| Für max. Anzahl Leitungen | 1 | Min. Breite Flachleitung | 49 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Max. Breite Flachleitung | 54 mm |
| Länge | 65 mm | Min. Dicke Flachleitung | 5 mm |
| Breite | 21 mm | Max. Dicke Flachleitung | 6 mm |

FT-3|0

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| Art.-Nr. | 46203 | Aufbauhöhe | 2 mm |
| EAN | 4251269311697 | | |
| Verpackungseinheit | 5 | | |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | | |
| Länge | 87 mm | | |
| Breite | 21 mm | | |
| Höhe | 19 mm | | |

FT-3|A

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 46300 | Höhe | 19 mm |
| EAN | 4251269311819 | Aufbauhöhe | 2 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Leitungstyp | Flachleitung |
| Für max. Anzahl Leitungen | 1 | Min. Breite Flachleitung | 72 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Max. Breite Flachleitung | 77 mm |
| Länge | 87 mm | Min. Dicke Flachleitung | 5 mm |
| Breite | 21 mm | Max. Dicke Flachleitung | 5,5 mm |

FT-4|0

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| Art.-Nr. | 46204 | Aufbauhöhe | 2 mm |
| EAN | 4251269311703 | | |
| Verpackungseinheit | 5 | | |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | | |
| Länge | 114 mm | | |
| Breite | 21 mm | | |
| Höhe | 19 mm | | |

FT-4|A

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 46330 | Höhe | 19 mm |
| EAN | 4251269311826 | Aufbauhöhe | 2 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Leitungstyp | Flachleitung |
| Für max. Anzahl Leitungen | 1 | Min. Breite Flachleitung | 85 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Max. Breite Flachleitung | 99 mm |
| Länge | 114 mm | Min. Dicke Flachleitung | 4,2 mm |
| Breite | 21 mm | Max. Dicke Flachleitung | 5,2 mm |