

# KEL-DP Kabeldurchführungsplatten

zum Einrasten, mit hoher Packungsdichte / IP64 / UL Type 12



Die Baureihe KEL-DP dient zur Einführung nicht konfekzionierter Leitungen. Ein kleiner Stich in die Membran genügt, anschließend können die Leitungen durchgeschoben werden.

Durchgestoßene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

Die KEL-DP passt auf die Ausbrüche, die für 6-, 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind. Die sehr kompakte Baugröße KEL-DP-E ermöglicht die Einführung von bis zu 21 Leitungen durch einen Ausbruch von nur 18 x 112 mm.

Die Montage erfolgt werkzeuglos durch simples Einrasten in den Ausbruch. Durch die integrierten Federstege wird die Position der KEL-DP zudem zentriert.

Die KEL-DP gibt es auch in [runder Bauform](#) für metrische Ausbrüche M16-M50.

IP54

IP64

UL TYPE  
12

C **UL** US



RIWA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54, IP64
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Elastomer
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-30 C° bis 100 C°
<b>Eigenschaften</b>	halogenfrei, silikonfrei
<b>Montageart</b>	Rasten

## Vorteile

- Schnelle werkzeuglose Montage
- Hohe Packungsdichte
- Kostengünstige Lösung
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen


## Produktvarianten & Größen

### KEL-DP 24|12 B gy




Art.-Nr.	<b>43510</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269334627</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>12</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>15 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>2,8 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Klemmbereich	<b>12 x 1 - 15 mm</b>


### KEL-DP 24|12 A gy




Art.-Nr.	<b>43508</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309830</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>12</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>15 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>12 x 1 - 15 mm</b>

**KEL-DP 24|12 A bk**


Art.-Nr.	<b>50508</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314612</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>12</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>15 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>12 x 1 - 15 mm</b>

**KEL-DP 24|14 A gy**

Art.-Nr.	<b>43512</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309854</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>14</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>14 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|14 B gy**


Art.-Nr.	<b>43522</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309939</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>14</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>2,8 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Klemmbereich	<b>14 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|14 A bk**


Art.-Nr.	<b>50512</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314636</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>14</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>14 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|14 B bk**


Art.-Nr.	<b>50522</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314711</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>14</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>2,8 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Klemmbereich	<b>14 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|17 A gy**


Art.-Nr.	<b>43514</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309861</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,6 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>12 x 1 - 12.6 mm</b>

**KEL-DP 24|17 B gy**


Art.-Nr.	<b>43523</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309946</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,6 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>2,8 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Klemmbereich	<b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>12 x 1 - 12.6 mm</b>

**KEL-DP 24|17 A bk**


Art.-Nr.	<b>50514</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314643</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,6 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>12 x 1 - 12.6 mm</b>

**KEL-DP 24|17 B bk**


Art.-Nr.	<b>50523</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314728</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,6 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>2,8 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Klemmbereich	<b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>12 x 1 - 12.6 mm</b>

**KEL-DP 24|18 A gy**


Art.-Nr.	<b>43515</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309878</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>18</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>16,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b> <b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>5 x 1 - 12.6 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|18 B gy**


Art.-Nr.	<b>43528</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309991</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>18</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>16,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>2,8 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Klemmbereich	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b> <b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>5 x 1 - 12.6 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|18 A bk**


Art.-Nr.	<b>50515</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314650</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>18</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>16,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b>
			<b>5 x 1 - 10.5 mm</b>
			<b>5 x 1 - 12.6 mm</b>
			<b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|18 B bk**


Art.-Nr.	<b>50528</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314773</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>18</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>16,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>2,8 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Klemmbereich	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b>
			<b>5 x 1 - 10.5 mm</b>
			<b>5 x 1 - 12.6 mm</b>
			<b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|19 A gy**


Art.-Nr.	<b>43516</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309885</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>19</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>12 x 1 - 6.5 mm</b>
			<b>7 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|19 B gy**

Art.-Nr.	<b>43524</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309953</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>19</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>2,8 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Klemmbereich	<b>12 x 1 - 6.5 mm</b>
			<b>7 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|19 A bk**


Art.-Nr.	<b>50516</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314667</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>19</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>12 x 1 - 6.5 mm</b>
			<b>7 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|19 B bk**


Art.-Nr.	<b>50524</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314735</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>19</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>2,8 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Klemmbereich	<b>12 x 1 - 6.5 mm</b> <b>7 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP 24|26 A gy**

Art.-Nr.	<b>43518</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309892</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>26</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>16,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|26 B gy**


Art.-Nr.	<b>43525</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309960</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>26</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>16,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>2,8 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Klemmbereich	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|26 A bk**


Art.-Nr.	<b>50518</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314674</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>26</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>16,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|26 B bk**


Art.-Nr.	<b>50525</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314742</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>26</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>16,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>2,8 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Klemmbereich	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 12.1 mm</b> <b>4 x 1 - 16.1 mm</b>

**KEL-DP 24|42 A gy**

Art.-Nr.	<b>43511</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309847</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>42</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>4,7 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>12 x 1 - 7.2 mm</b>
			<b>17 x 1 - 6.4 mm</b>
			<b>12 x 1 - 5 mm</b>
			<b>1 x 1 - 4.7 mm</b>

**KEL-DP 24|42 B gy**


Art.-Nr.	<b>43521</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309922</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>42</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>4,7 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>2,8 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Klemmbereich	<b>12 x 1 - 7.2 mm</b>
			<b>17 x 1 - 6.4 mm</b>
			<b>12 x 1 - 5 mm</b>
			<b>1 x 1 - 4.7 mm</b>

**KEL-DP 24|42 A bk**

Art.-Nr.	<b>50511</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314629</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>42</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>4,7 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>12 x 1 - 7.2 mm</b>
			<b>17 x 1 - 6.4 mm</b>
			<b>12 x 1 - 5 mm</b>
			<b>1 x 1 - 4.7 mm</b>

**KEL-DP 24|42 B bk**

Art.-Nr.	<b>50521</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314704</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>42</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>4,7 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>2,8 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Klemmbereich	<b>12 x 1 - 7.2 mm</b>
			<b>17 x 1 - 6.4 mm</b>
			<b>12 x 1 - 5 mm</b>
			<b>1 x 1 - 4.7 mm</b>

**KEL-DP 24|48 A gy**

Art.-Nr.	<b>43519</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309908</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>48</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>48 x 1 - 6.5 mm</b>

**KEL-DP 24|48 B gy**


Art.-Nr.	<b>43526</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309977</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>48</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>2,8 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Klemmbereich	<b>48 x 1 - 6.5 mm</b>

**KEL-DP 24|48 A bk**


Art.-Nr.	<b>50519</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314681</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>48</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>48 x 1 - 6.5 mm</b>

**KEL-DP 24|48 B bk**


Art.-Nr.	<b>50526</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314759</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>48</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>2,8 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Klemmbereich	<b>48 x 1 - 6.5 mm</b>

**KEL-DP 24|50 A gy**


Art.-Nr.	<b>43520</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309915</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>50</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>8,3 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>33 x 1 - 5.3 mm</b>
			<b>9 x 1 - 6.4 mm</b>
			<b>8 x 1 - 8.3 mm</b>

**KEL-DP 24|50 B gy**

Art.-Nr.	<b>43527</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269309984</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>50</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>8,3 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>2,8 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>4 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Klemmbereich	<b>33 x 1 - 5.3 mm</b>
			<b>9 x 1 - 6.4 mm</b>
			<b>8 x 1 - 8.3 mm</b>

**KEL-DP 24|50 A bk**

Art.-Nr.	<b>50520</b>	Breite	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269314698</b>	Höhe	<b>12</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>50</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>8,3 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>142 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>33 x 1 - 5.3 mm</b>
			<b>9 x 1 - 6.4 mm</b>
			<b>8 x 1 - 8.3 mm</b>


**KEL-DP 24|50 B bk**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**50527**  
**4251269314766**  
**10**  
**50**  
**8,3 mm**  
**schwarz**  
**142 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Für min. Wandstärke  
Für max. Wandstärke  
Klemmbereich

**44 mm**  
**12**  
**5 mm**  
**112 x 36 mm**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**33 x 1 - 5.3 mm**  
**9 x 1 - 6.4 mm**  
**8 x 1 - 8.3 mm**


**KEL-DP 16|10 A gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43460**  
**4251269320750**  
**10**  
**10**  
**12,2 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**96 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Für min. Wandstärke  
Für max. Wandstärke  
Für Wandstärke  
Klemmbereich

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**86 x 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**10 x 1 - 12.2 mm**


**KEL-DP 16|11 A gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43461**  
**4251269320767**  
**10**  
**11**  
**12,6 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**96 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Für min. Wandstärke  
Für max. Wandstärke  
Für Wandstärke  
Klemmbereich

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**86 x 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**3 x 1 - 10.5 mm**  
**8 x 1 - 12.6 mm**


**KEL-DP 16|20 A gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43462**  
**4251269320774**  
**10**  
**20**  
**8,3 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**96 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Für min. Wandstärke  
Für max. Wandstärke  
Für Wandstärke  
Klemmbereich

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**86 x 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**20 x 1 - 8.3 mm**


**KEL-DP 16|22 A gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43463**  
**4251269320781**  
**10**  
**22**  
**6,5 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**96 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Für min. Wandstärke  
Für max. Wandstärke  
Für Wandstärke  
Klemmbereich

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**86 x 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**5 x 1 - 12.1 mm**  
**4 x 1 - 8.3 mm**  
**13 x 1 - 6.5 mm**

**KEL-DP 16|23 A gy**


Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43464**  
**4251269320798**  
**10**  
**23**  
**12,1 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**96 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Für min. Wandstärke  
Für max. Wandstärke  
Für Wandstärke  
Klemmbereich

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**86 x 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**18 x 1 - 6.5 mm**  
**5 x 1 - 12.1 mm**




**KEL-DP 16|26 A gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43465**  
**4251269320804**  
**10**  
**26**  
**8,3 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**96 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Für min. Wandstärke  
Für max. Wandstärke  
Für Wandstärke  
Klemmbereich

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**86 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**19 x 1 - 6.5 mm**  
**7 x 1 - 8.3 mm**


**KEL-DP 10|8 A gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43466**  
**4251269324000**  
**10**  
**8**  
**12,6 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**75 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Für min. Wandstärke  
Für max. Wandstärke  
Für Wandstärke  
Klemmbereich

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**65 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**8 x 1 - 12.6 mm**


**KEL-DP 10|12 A gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43467**  
**4251269324017**  
**10**  
**12**  
**12,6 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**75 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Für min. Wandstärke  
Für max. Wandstärke  
Für Wandstärke  
Klemmbereich

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**65 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**4 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 8.3 mm**  
**4 x 1 - 12.6 mm**


**KEL-DP 10|14 A gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43468**  
**4251269324024**  
**10**  
**14**  
**8,3 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**75 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Für min. Wandstärke  
Für max. Wandstärke  
Für Wandstärke  
Klemmbereich

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**65 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**14 x 1 - 8.3 mm**


**KEL-DP 10|16 A gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43469**  
**4251269324031**  
**10**  
**16**  
**12,6 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**75 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Für min. Wandstärke  
Für max. Wandstärke  
Für Wandstärke  
Klemmbereich

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**65 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**12 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 12.6 mm**


**KEL-DP 10|26 A gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43470**  
**4251269324048**  
**10**  
**26**  
**6,5 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**75 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Für min. Wandstärke  
Für max. Wandstärke  
Für Wandstärke  
Klemmbereich

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**65 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**26 x 1 - 6.5 mm**


**KEL-DP 6|6 A gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43450**  
**4251269320712**  
**10**  
**6**  
**12,1 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**62 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Für min. Wandstärke  
Für max. Wandstärke  
Für Wandstärke  
Klemmbereich

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**52 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**6 x 1 - 12.1 mm**


**KEL-DP 6|12 A gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43451**  
**4251269320729**  
**10**  
**12**  
**16,1 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**62 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Für min. Wandstärke  
Für max. Wandstärke  
Für Wandstärke  
Klemmbereich

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**52 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**8 x 1 - 6.5 mm**  
**2 x 1 - 12.6 mm**  
**2 x 1 - 16.1 mm**


**KEL-DP 6|14 A gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43452**  
**4251269320736**  
**10**  
**14**  
**10,5 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**62 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Für min. Wandstärke  
Für max. Wandstärke  
Für Wandstärke  
Klemmbereich

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**52 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**10 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 10.5 mm**


**KEL-DP 6|25 A gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43453**  
**4251269320743**  
**10**  
**25**  
**8,3 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**62 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Für min. Wandstärke  
Für max. Wandstärke  
Für Wandstärke  
Klemmbereich

**44 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**52 × 36 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**21 x 1 - 5 mm**  
**4 x 1 - 8.3 mm**

**KEL-DP-E 46|7 gy**

Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge


**43585**  
**4251269310287**  
**10**  
**7**  
**8,3 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**62 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Für min. Wandstärke  
Für max. Wandstärke  
Für Wandstärke  
Klemmbereich


**25 mm**  
**12 mm**  
**5 mm**  
**46 × 18 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**5 x 1 - 8.3 mm**  
**2 x 1 - 6.5 mm**

**KEL-DP-E 46|7 bk**

Art.-Nr.	<b>50585</b>	Breite	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269315008</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>7</b>	Ausbruchgröße	<b>46 × 18 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>8,3 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>62 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>5 x 1 - 8.3 mm</b> <b>2 x 1 - 6.5 mm</b>

**KEL-DP-E 46|9 gy**

Art.-Nr.	<b>43587</b>	Breite	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269310294</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>9</b>	Ausbruchgröße	<b>46 × 18 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>62 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>8 x 1 - 6.5 mm</b> <b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-E 46|9 bk**

Art.-Nr.	<b>50587</b>	Breite	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269315015</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>9</b>	Ausbruchgröße	<b>46 × 18 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>62 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>8 x 1 - 6.5 mm</b> <b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-E 86|13 gy**

Art.-Nr.	<b>43581</b>	Breite	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269310263</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>13</b>	Ausbruchgröße	<b>85 × 18 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>8,3 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>102 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>11 x 1 - 8.3 mm</b> <b>2 x 1 - 6.5 mm</b>

**KEL-DP-E 86|13 bk**


Art.-Nr.	<b>50581</b>	Breite	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269314988</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>13</b>	Ausbruchgröße	<b>85 × 18 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>8,3 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>102 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>11 x 1 - 8.3 mm</b> <b>2 x 1 - 6.5 mm</b>

**KEL-DP-E 86|17 gy**

Art.-Nr.	<b>43583</b>	Breite	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269310270</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Ausbruchgröße	<b>85 × 18 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>102 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-E 86|17 bk**

Art.-Nr.	<b>50583</b>	Breite	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269314995</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,1 mm</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
Länge	<b>102 mm</b>	Klemmbereich	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-E 112|16 gy**

Art.-Nr.	<b>43576</b>	Breite	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269310249</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 18 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>128 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b> <b>11 x 1 - 8.3 mm</b> <b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-E 112|16 bk**


Art.-Nr.	<b>50576</b>	Breite	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269314964</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 18 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>128 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>4 x 1 - 6.5 mm</b> <b>11 x 1 - 8.3 mm</b> <b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-E 112|21 gy**

Art.-Nr.	<b>43578</b>	Breite	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269310256</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>21</b>	Ausbruchgröße	<b>112 × 18 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>128 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b> <b>4 x 1 - 8.3 mm</b> <b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-E 112|21 bk**

Art.-Nr.	<b>50578</b>	Breite	<b>25 mm</b>
EAN	<b>4251269314971</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>21</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 18 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12,1 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>128 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>16 x 1 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 1 - 8.3 mm</b>
			<b>1 x 1 - 12.1 mm</b>

**KEL-DP-S 69|8 gy**

Art.-Nr.	<b>43591</b>	Breite	<b>19,5 mm</b>
EAN	<b>4251269310300</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>8</b>	Ausbruchgröße	<b>69 x 10 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>7,5 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>78 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>8 x 1 - 7.5 mm</b>

**KEL-DP-S 69|8 bk**

Art.-Nr.	<b>50591</b>	Breite	<b>19,5 mm</b>
EAN	<b>4251269315022</b>	Höhe	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>8</b>	Ausbruchgröße	<b>69 x 10 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>7,5 mm</b>	Für min. Wandstärke	<b>1,5 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Für max. Wandstärke	<b>2,5 mm</b>
Länge	<b>78 mm</b>	Für Wandstärke	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
		Klemmbereich	<b>8 x 1 - 7.5 mm</b>