

QTMB | Mehrbereich-Kabeltüllen für QUICK-Systeme

für Leitungsdurchmesser 14 - 29 mm / IP54



Die Tülleneinsätze der Baureihe QTMB kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT-CLICK](#)

Die QTMB dient zur Einführung von Leitungen mit Steckern.

Die innovative Membran ermöglicht die Einführung einer Leitung deren Durchmesser bis zu 3 mm variieren kann.

Mit der QTMB lassen sich erstmalig auch große Leitungen mit Klemmbereichen 14 bis 29 mm einführen.

Nicht genutzte Tüllen können mit [Stopfen ST-B](#) verschlossen werden.

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Nur 7 Tüllen decken einen Klemmbereich von 14 bis 29 mm ab
- Innovativer Wellenschnitt für mehr Dichtigkeit
- Neuartige Membran für hohe Flexibilität


Produktvarianten & Größen

QTBG




Art.-Nr.	42545	Aufbauhöhe	2 mm
EAN	4251269321634	Blindtülle	1
Verpackungseinheit	10	Klemmbereich	Blindtülle
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	40 mm		
Breite	39 mm		
Höhe	17 mm		

QTMB 14-17



Art.-Nr.	42515	Höhe	17 mm
EAN	4251269321603	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	14 - 17 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	1 x 14 - 17 mm
Länge	40 mm		
Breite	39 mm		


QTMB 16-19

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42516
4251269321986
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

17 mm
2 mm
Rundleitung
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm


QTMB 18-21

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42517
4251269321610
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

17 mm
2 mm
Rundleitung
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm


QTMB 20-23

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42518
4251269321627
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

17 mm
2 mm
Rundleitung
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm


QTMB 22-25

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42519
4251269322723
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

17 mm
2 mm
Rundleitung
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm


QTMB 24-27

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42520
4251269322730
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

17 mm
2 mm
Rundleitung
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm

QTMB 26-29

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42521
4251269322747
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
40 mm
39 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

17 mm
2 mm
Rundleitung
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm

