

KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund

zum Einrasten in metrische Ausbrüche M12 - M50 / IP65 / UL Type 12



Die Baureihe KEL- DP dient zur Einführung nicht konfektionierter Leitungen. Ein kleiner Stich in die Membran genügt, anschließend können die Leitungen durchgeschoben werden.

Durchgestoßene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

Die KEL-DP in runder Bauform passt auf metrische Ausbrüche M12 bis M50.

Die Montage erfolgt werkzeuglos durch simples Einrasten in den Ausbruch. Durch die integrierten Federstege wird die Position der KEL-DP zudem zentriert.

Die KEL-DP gibt es auch in [rechteckiger Bauform](#) für Standardausbrüche schwerer mehrpoliger Industriesteckverbinder.

IP54

IP55

RoHS compliant

IP64

IP65

Made in Germany

UL TYPE 12


Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Rasten

Vorteile


- Schnelle werkzeuglose Montage
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Hohe Packungsdichte
- Kostengünstige Lösung
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen

Produktvarianten & Größen









KEL-DP 12|1 A gy rund

Art.-Nr.	43603	Aufbauhöhe	5 mm
EAN		Außendurchmesser	19 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	12 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgröße, metrisch	M12
Max. Kabeldurchmesser	6,2 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	1 x 1 - 6.2 mm




KEL-DP 16|1 A gy rund

Art.-Nr.	43600	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269329791	Außendurchmesser	23 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	16 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Ausbruchgröße, metrisch	M16
Max. Kabeldurchmesser	9,2 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	1 x 1 - 9.2 mm

KEL-DP 16 3 A gy rund 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43601 4251269329807 10 3 5,2 mm grau (ähnlich RAL 7035) 12 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	5 mm 23 mm 16 mm M16 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 3 x 1 - 5.2 mm
KEL-DP 16 7 A gy rund 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43602 4251269329814 10 7 3,2 mm grau (ähnlich RAL 7035) 12 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	5 mm 23 mm 16 mm M16 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 7 x 1 - 3.2 mm
KEL-DP 20 1 A gy rund 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43571 4251269329784 10 1 14 mm grau (ähnlich RAL 7035) 12 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 14 mm
KEL-DP 20 4 A gy rund 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43572 4251269320477 10 4 5,2 mm grau (ähnlich RAL 7035) 12 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 x 1 - 5.2 mm
KEL-DP 20 4-1 A gy rund 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43575 4251269323911 10 4 8 mm grau (ähnlich RAL 7035) 12 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 2 x 1 - 8 mm 2 x 1 - 4.5 mm
KEL-DP 20 5 A gy rund 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43573 4251269320484 10 5 10,6 mm grau (ähnlich RAL 7035) 12 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 10.6 mm 2 x 1 - 4.6 mm 2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43574
4251269320491
10
9
4,6 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 4.6 mm
4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43533
4251269310027
10
4
8 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B gy rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50536
4251269333248
10
4
8 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 A bk rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50533
4251269314803
10
4
8 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B bk rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43535
4251269324079
10
4
8 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|6 A gy rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43531
4251269310003
10
6
9,4 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich


5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk rund




Art.-Nr.	50531	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269314780	Außendurchmesser	32 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	25 mm
Für max. Anzahl Leitungen	6	Ausbruchgröße, metrisch	M25
Max. Kabeldurchmesser	9,4 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy rund




Art.-Nr.	43534	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269322563	Außendurchmesser	32 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	25 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Ausbruchgröße, metrisch	M25
Max. Kabeldurchmesser	5,2 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	7 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|7 A gy rund




Art.-Nr.	43592	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269322488	Außendurchmesser	38 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	32 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Ausbruchgröße, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	8 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|7 B gy rund




Art.-Nr.	43596	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269322525	Außendurchmesser	38 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	32 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Ausbruchgröße, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	8 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|10 A gy rund




Art.-Nr.	43532	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269310010	Außendurchmesser	38 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	32 mm
Für max. Anzahl Leitungen	10	Ausbruchgröße, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	9,4 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	6 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy rund



Art.-Nr.	43560	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269310133	Außendurchmesser	38 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	32 mm
Für max. Anzahl Leitungen	10	Ausbruchgröße, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	9,4 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	6 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm 2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 32|10 A bk
rund**




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50532
4251269314797
10
10
9,4 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 32|10 B bk
rund**




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50560
4251269314889
10
10
9,4 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 32|10-2 A gy
rund**




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43593
4251269322495
10
10
6,4 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 6.4 mm

**KEL-DP 32|10-2 B gy
rund**




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43597
4251269322532
10
10
6,4 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
10 x 1 - 6.4 mm

**KEL-DP 32|11 A gy
rund**




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43594
4251269322501
10
11
8 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich


5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy
rund




Art.-Nr.	43598	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269322549	Außendurchmesser	38 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	32 mm
Für max. Anzahl Leitungen	11	Ausbruchgröße, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	8 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	2 x 1 - 8 mm
			9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy
rund




Art.-Nr.	43595	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269322518	Außendurchmesser	38 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	32 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgröße, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	5,2 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 B gy
rund




Art.-Nr.	43599	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269322556	Außendurchmesser	38 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	32 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgröße, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	5,2 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 40|9 A gy rund




Art.-Nr.	43536	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269310034	Außendurchmesser	50 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	40 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgröße, metrisch	M40
Max. Kabeldurchmesser	11,3 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	8 x 1 - 9.5 mm
			1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy rund



Art.-Nr.	43561	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269310140	Außendurchmesser	50 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	40 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgröße, metrisch	M40
Max. Kabeldurchmesser	11,3 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	8 x 1 - 9.5 mm
			1 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|16 A gy
rund



Art.-Nr. **43537**
EAN **4251269310041**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **50 mm**
Ausbruchgröße, rund **40 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M40**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|16 B gy
rund



Art.-Nr. **43563**
EAN **4251269310164**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **50 mm**
Ausbruchgröße, rund **40 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M40**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 40|17 A gy
rund



Art.-Nr. **43538**
EAN **4251269310058**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **17**
Max. Kabeldurchmesser **7,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **50 mm**
Ausbruchgröße, rund **40 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M40**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm


KEL-DP 40|17 B gy
rund



Art.-Nr. **43565**
EAN **4251269310188**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **17**
Max. Kabeldurchmesser **7,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **50 mm**
Ausbruchgröße, rund **40 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M40**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm


KEL-DP 50|9 A gy rund



Art.-Nr. **43554**
EAN **4251269310102**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **9**
Max. Kabeldurchmesser **18 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 B gy rund



Art.-Nr. **43568**
EAN **4251269310218**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **9**
Max. Kabeldurchmesser **18 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 A bk rund



Art.-Nr. **50554**
EAN **4251269314858**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **9**
Max. Kabeldurchmesser **18 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|9 B bk rund



Art.-Nr. **50568**
EAN **4251269314933**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **9**
Max. Kabeldurchmesser **18 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm


KEL-DP 50|11 A gy rund



Art.-Nr. **43555**
EAN **4251269310119**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **11**
Max. Kabeldurchmesser **22,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm


KEL-DP 50|11 B gy rund



Art.-Nr. **43569**
EAN **4251269310225**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **11**
Max. Kabeldurchmesser **22,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**


Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk
rund




Art.-Nr.	50555	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269314865	Außendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	11	Ausbruchgröße, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	22,5 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk
rund




Art.-Nr.	50569	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269314940	Außendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	11	Ausbruchgröße, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	22,5 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy
rund




Art.-Nr.	43551	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269310072	Außendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgröße, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	11,2 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy
rund




Art.-Nr.	43562	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269310157	Außendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgröße, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	11,2 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk
rund



Art.-Nr.	50551	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269314827	Außendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgröße, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	11,2 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B bk
rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50562
4251269314896
10
12
11,2 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|16 A gy
rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43550
4251269310065
10
16
11,3 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B gy
rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43564
4251269310171
10
16
11,3 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk
rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50550
4251269314810
10
16
11,3 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk
rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50564
4251269314902
10
16
11,3 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm




KEL-DP 50|18 A gy
rund

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43553
4251269310096
10
18
12 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




KEL-DP 50|18 B gy
rund

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43567
4251269310201
10
18
12 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




KEL-DP 50|18 A bk
rund

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50553
4251269314841
10
18
12 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm




KEL-DP 50|18 B bk
rund

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50567
4251269314926
10
18
12 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm









KEL-DP 50|20 A gy
rund

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe


43552
4251269310089
10
20
9,3 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50 20 B gy rund 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43566 4251269310195 10 20 9,3 mm grau (ähnlich RAL 7035) 12 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	5 mm 60 mm 50 mm M50 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm
KEL-DP 50 20 A bk rund 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	50552 4251269314834 10 20 9,3 mm schwarz 12 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	5 mm 60 mm 50 mm M50 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm
KEL-DP 50 20 B bk rund 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	50566 4251269314919 10 20 9,3 mm schwarz 12 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	5 mm 60 mm 50 mm M50 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm
KEL-DP 50 35 A gy rund 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43556 4251269310126 10 35 5,2 mm grau (ähnlich RAL 7035) 12 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	5 mm 60 mm 50 mm M50 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 35 x 1 - 5.2 mm
KEL-DP 50 35 B gy rund 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43570 4251269310232 10 35 5,2 mm grau (ähnlich RAL 7035) 12 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke	5 mm 60 mm 50 mm M50 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm
KEL-DP 50 35 A bk rund 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	50556 4251269314872 10 35 5,2 mm schwarz 12 mm	Aufbauhöhe Außendurchmesser Ausbruchgröße, rund Ausbruchgröße, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	5 mm 60 mm 50 mm M50 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 35 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 50|35 B bk
rund**



Art.-Nr.

EAN

Verpackungseinheit

Für max. Anzahl Leitungen

Max. Kabeldurchmesser

Farbe

Höhe

50570

4251269314957

10

35

5,2 mm

schwarz

12 mm

Aufbauhöhe

Außendurchmesser

Ausbruchgröße, rund

Ausbruchgröße, metrisch

Für min. Wandstärke

Für max. Wandstärke

Für Wandstärke

Klemmbereich

5 mm

60 mm

50 mm

M50

2,8 mm

4 mm

2,8 - 4 mm

35 x 1 - 5.2 mm

icotek[®]
smart cable management