

KEL-QTA | Geschlitzte Kabeleinführungsplatten, rastbar

für Leitungen mit Stecker, werkzeuglose Montage / IP54



Die Baureihe KEL-QTA bietet dem Anwender die Möglichkeit, auf einfachste Weise und ohne Werkzeug sowohl mit Steckern konfektionierte als auch nicht konfektionierte Leitungen einzuführen.

Die Kabeleinführungsplatte KEL-QTA verbindet den Einsatz von geschlitzten QT Kabeltüllen mit der Membrantechnik der KEL-DP Kabeldurchführungen.

Die Kabeleinführungsplatte KEL-QTA passt auf Standardausbrüche für 24- und 10-polige Industriesteckverbinder. Die kompakte Kabeleinführungsplatte KEL-QTA-B setzt auf Ausbrüche 45.5 x 45.5 mm, die runde Variante auf Ausbrüche mit 32 und 50 mm im Durchmesser auf.

IP54

UL US

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	UV-beständig, silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Rasten
Aufbauhöhe	5 mm

Vorteile

- Schnelle werkzeuglose Montage
- Hohe Packungsdichte
- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Bei Demontage (z.B. Wartung) entfällt das Ab- und Wiederanschrauben der Kabeleinführungsplatten
- Erhältlich für eine Vielzahl von Ausbruchgrößen
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

Produktvarianten & Größen


KEL-QTA 24|4 A



Artikelnummer	43644
EAN	4251269310379
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	16
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm
Länge	142 mm
Breite	44 mm


Höhe	12 mm
Aufbauhöhe	5 mm
Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Für min. Blechstärke	1,5 mm
Für max. Blechstärke	2,5 mm
Bestückbar mit Tüllen	4 x QT klein

KEL-QTA 24|4 B




Artikelnummer	43645
EAN	4251269310386
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	16
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm
Länge	142 mm
Breite	44 mm


Höhe	12 mm
Aufbauhöhe	5 mm
Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Für min. Blechstärke	2,8 mm
Für max. Blechstärke	4 mm
Bestückbar mit Tüllen	4 x QT klein

KEL-QTA24|2-DP 18 A


Artikelnummer	43642	Breite	44 mm
EAN	4251269310355	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	16 mm	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein

KEL-QTA24|2-DP 18 B


Artikelnummer	43643	Breite	44 mm
EAN	4251269310362	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	16 mm	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	142 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein

KEL-QTA 10|2-DP 6 A


Artikelnummer	43656	Breite	44 mm
EAN	4251269310409	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	5 mm	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	75 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein

KEL-QTA 10|2-DP 6 B


Artikelnummer	43659	Breite	44 mm
EAN	4251269310423	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	5 mm	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	75 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein

KEL-QTA 10|1-DP 18 A


Artikelnummer	43655	Breite	44 mm
EAN	4251269310393	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	22	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	5 mm	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	75 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x QT klein

KEL-QTA 10|1-DP 18 B


Artikelnummer	43658	Breite	44 mm
EAN	4251269310416	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	22	Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm	Für min. Blechstärke	2,8 mm
Max. Kabeldurchm., ohne Stecker	5 mm	Für max. Blechstärke	4 mm
Länge	75 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x QT klein

KEL-QTA-B4 A


Artikelnummer	43660	Höhe	11 mm
EAN	4251269310430	Aufbauhöhe	5 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Für max. Anzahl Leitungen	16	Für min. Blechstärke	1,5 mm
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm	Für max. Blechstärke	2,5 mm
Länge	55 mm	Bestückbar mit Tüllen	4 x QT klein
Breite	55 mm		

KEL-QTA 32 A


Artikelnummer	43632
EAN	4251269310331
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	4
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm
Höhe	12 mm
Aufbauhöhe	5 mm
Für min. Blechstärke	1,5 mm
Für max. Blechstärke	2,5 mm
Bestückbar mit Tüllen	1 x QT klein

KEL-QTA 32 B

Artikelnummer	43636
EAN	4251269310348
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	4
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm
Höhe	12 mm
Aufbauhöhe	5 mm
Für min. Blechstärke	2,8 mm
Für max. Blechstärke	4 mm
Bestückbar mit Tüllen	1 x QT klein

KEL-QTA 50 A

Artikelnummer	43622
EAN	4251269310317
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	8
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm
Höhe	12 mm
Aufbauhöhe	5 mm
Für min. Blechstärke	1,5 mm
Für max. Blechstärke	2,5 mm
Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein

KEL-QTA 50 B

Artikelnummer	43626
EAN	4251269310324
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	8
Max. Kabeldurchm., mit Stecker	15 mm
Höhe	12 mm
Aufbauhöhe	5 mm
Für min. Blechstärke	2,8 mm
Für max. Blechstärke	4 mm
Bestückbar mit Tüllen	2 x QT klein

