

KEL | Kabeleinführungsleisten, mittig geteilt

für Leitungen mit Stecker / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

C
RU
US



RIFA

HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Mittig teilbare Kabeleinführung mit Schutzart IP54 / UL Type 12 für Leitungen mit Stecker.

Die dem Leitungsdurchmesser entsprechende [KT Kabeltülle](#) wird um die Leitung gelegt und in die Kabeleinführungsleiste eingesetzt. Leitungen von 1 bis 35 mm Durchmesser können eingeführt, abgedichtet und zugleich gemäß DIN EN 62444 zugentlastet werden.

Die Kabeleinführung KEL passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann anstatt 36 mm auch 46 mm gewählt werden. So können auch größere Steckverbinder eingeführt werden.

Erweiterte KEL-Leisten bieten die Möglichkeit, eine weitaus größere Anzahl von Leitungen einzuführen.

Durch Verwendung von zusätzlichen Mittelteilen werden die KEL Kabeleinführungsrahmen erweitert, so dass bis zu 120 konfektionierte Leitungen eingeführt werden können.

Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. Zur werkzeugfreien Montage/Demontage der meisten Baugrößen kann der [Montagerahmen KEL-SNAP](#) eingesetzt werden.

Dieses Produkt ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar: Mit Stahlschrauben oder Edelstahlschrauben. Es besteht auch die Möglichkeit, Gewindebuchsen einzuziehen. Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an.

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeleinführungsleiste an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, silikonfrei, rostfrei (V2A-Versionen), halogenfrei, UV-beständig
Montageart	Schrauben, Rasten mit KEL-SNAP
Aufbauhöhe	17 mm

Vorteile

- Garantierhalt konfektionierte Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444
- Hohe Stabilität, vibrationsicher
- Platz sparende, kompakte Bauform
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen


Produktvarianten & Größen

KEL 24|10




Artikelnummer	42241
EAN	4251269308277
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	40
Max. Kabeldurchmesser	17 mm
Länge	147 mm
Breite	58 mm


Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	112 x 36 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	10 x KT klein

KEL 24|10 V2A


Artikelnummer	42241.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269308284	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	40	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	10 x KT klein

KEL 24|7


Artikelnummer	42247	Höhe	17 mm
EAN	4251269308314	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein
			1 x KT groß

KEL 24|7 V2A


Artikelnummer	42247.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269308321	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein
			1 x KT groß

KEL 24|5


Artikelnummer	42248	Höhe	17 mm
EAN	4251269308338	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	20	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	5 x KT klein


KEL 24|5 V2A


Artikelnummer	42248.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269308345	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	20	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	5 x KT klein


KEL 24|4


Artikelnummer	42244	Höhe	17 mm
EAN	4251269308291	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	10	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein
			2 x KT groß


KEL 24 4 V2A	Artikelnummer	42244.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308307	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	10	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	2 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	2 x KT groß


KEL 24 15-E	Artikelnummer	42209	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308017	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße	112 x 66 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	60	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	83 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	15 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	

KEL 24 15-E V2A	Artikelnummer	42209.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308024	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße	112 x 66 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	60	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	83 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	15 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	

KEL 24 12-E	Artikelnummer	42208	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307997	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße	112 x 66 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	45	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	83 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	11 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	1 x KT groß


KEL 24 12-E V2A	Artikelnummer	42208.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269308000	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße	112 x 66 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	45	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	83 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	11 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	1 x KT groß

KEL 24 10-E	Artikelnummer	49056	Höhe	17 mm
	EAN	4251269312212	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße	112 x 66 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	39	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	83 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	10 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	

KEL 24|10-E V2A


Artikelnummer	49056.200
EAN	4251269312229
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	40
Max. Kabeldurchmesser	35 mm
Länge	147 mm
Breite	83 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	112 × 66 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Edelstahl V2A
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	10 x KT klein

KEL 24|9-E


Artikelnummer	42207
EAN	4251269307973
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	30
Max. Kabeldurchmesser	35 mm
Länge	147 mm
Breite	83 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	112 × 66 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	7 x KT klein 2 x KT groß

KEL 24|9-E V2A


Artikelnummer	42207.200
EAN	4251269307980
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	30
Max. Kabeldurchmesser	35 mm
Länge	147 mm
Breite	83 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	112 × 66 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Edelstahl V2A
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	7 x KT klein 2 x KT groß

KEL 24|20-MT


Artikelnummer	42232
EAN	4251269308215
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	80
Max. Kabeldurchmesser	17 mm
Länge	147 mm
Breite	102 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	112 × 82 mm
Anzahl Schraublöcher	6
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	20 x KT klein

KEL 24|20-MT V2A


Artikelnummer	42232.200
EAN	4251269308222
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	80
Max. Kabeldurchmesser	17 mm
Länge	147 mm
Breite	102 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	112 × 82 mm
Anzahl Schraublöcher	6
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Edelstahl V2A
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	20 x KT klein

KEL 24|17-MT


Artikelnummer	42224
EAN	4251269308130
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	65
Max. Kabeldurchmesser	35 mm
Länge	147 mm
Breite	102 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	112 × 82 mm
Anzahl Schraublöcher	6
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	16 x KT klein 1 x KT groß

KEL 24|17-MT V2A


Artikelnummer **42224.200**
 EAN **4251269308147**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **65**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **147 mm**
 Breite **102 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **112 × 82 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **16 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **1 x KT groß**

KEL 24|14-MT


Artikelnummer **42225**
 EAN **4251269308154**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **50**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **147 mm**
 Breite **102 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **112 × 82 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **12 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **2 x KT groß**

KEL 24|14-MT V2A


Artikelnummer **42225.200**
 EAN **4251269308161**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **48**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **147 mm**
 Breite **102 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **112 × 82 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **12 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **2 x KT groß**

KEL 24|11-MT


Artikelnummer **42222**
 EAN **4251269308093**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **35**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **147 mm**
 Breite **102 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **112 × 82 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **8 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **3 x KT groß**

KEL 24|11-MT V2A


Artikelnummer **42222.200**
 EAN **4251269308109**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **35**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **147 mm**
 Breite **102 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **112 × 82 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **8 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **3 x KT groß**

KEL 24|8-MT


Artikelnummer **42221**
 EAN **4251269308079**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **20**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **147 mm**
 Breite **102 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **112 × 82 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **4 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **4 x KT groß**

KEL 24|8-MT V2A


Artikelnummer	42221.200
EAN	4251269308086
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	20
Max. Kabeldurchmesser	35 mm
Länge	147 mm
Breite	102 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	112 × 82 mm
Anzahl Schraublöcher	6
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Edelstahl V2A
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	4 x KT klein
Bestückbar mit Tüllen	4 x KT groß

KEL 24|30-2MT


Artikelnummer	42234
EAN	4251269308253
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	120
Max. Kabeldurchmesser	17 mm
Länge	147 mm
Breite	146 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	112 × 126 mm
Anzahl Schraublöcher	8
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	30 x KT klein
Bestückbar mit Tüllen	

KEL 24|30-2MT V2A


Artikelnummer	42234.200
EAN	4251269308260
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	120
Max. Kabeldurchmesser	17 mm
Länge	147 mm
Breite	146 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	112 × 126 mm
Anzahl Schraublöcher	8
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Edelstahl V2A
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	30 x KT klein
Bestückbar mit Tüllen	

KEL 24|27-2MT


Artikelnummer	42233
EAN	4251269308239
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	105
Max. Kabeldurchmesser	35 mm
Länge	147 mm
Breite	146 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	112 × 126 mm
Anzahl Schraublöcher	8
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	26 x KT klein
Bestückbar mit Tüllen	1 x KT groß

KEL 24|27-2MT V2A


Artikelnummer	42233.200
EAN	4251269308246
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	105
Max. Kabeldurchmesser	35 mm
Länge	147 mm
Breite	146 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	112 × 126 mm
Anzahl Schraublöcher	8
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Edelstahl V2A
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	26 x KT klein
Bestückbar mit Tüllen	1 x KT groß

KEL 24|24-2MT


Artikelnummer	42227
EAN	4251269308192
Verpackungseinheit	1
Für max. Anzahl Leitungen	90
Max. Kabeldurchmesser	35 mm
Länge	147 mm
Breite	146 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	112 × 126 mm
Anzahl Schraublöcher	8
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	22 x KT klein
Bestückbar mit Tüllen	2 x KT groß

KEL 24|24-2MT V2A


Artikelnummer **42227.200**
 EAN **4251269308208**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **90**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **147 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **112 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **22 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **2 x KT groß**

KEL 24|21-2MT


Artikelnummer **42226**
 EAN **4251269308178**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **75**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **147 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **112 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **18 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **3 x KT groß**

KEL 24|21-2MT V2A


Artikelnummer **42226.200**
 EAN **4251269308185**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **75**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **147 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **112 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **18 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **3 x KT groß**

KEL 24|12-2MT


Artikelnummer **42223**
 EAN **4251269308116**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **30**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **147 mm**
 Breite **146 mm**


Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **112 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **6 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **6 x KT groß**


KEL 24|12-2MT V2A


Artikelnummer **42223.200**
 EAN **4251269308123**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **30**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **147 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **112 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **6 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **6 x KT groß**


KEL 16 8	Artikelnummer	42168	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307911	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	32	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	8 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	


KEL 16 8 V2A	Artikelnummer	42168.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307928	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	30	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	8 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	

KEL 16 5	Artikelnummer	42165	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307898	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	17	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	4 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	1 x KT groß


KEL 16 5 V2A	Artikelnummer	42165.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307904	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	17	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	4 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	1 x KT groß

KEL 16 4	Artikelnummer	42164	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307874	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	4 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	


KEL 16 4 V2A	Artikelnummer	42164.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307881	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	4 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	

KEL 16|2


Artikelnummer	42162	Höhe	17 mm
EAN	4251269307850	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	2 x KT groß

KEL 16|2 V2A


Artikelnummer	42162.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269307867	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	2 x KT groß

KEL 16|12-E


Artikelnummer	42141	Höhe	17 mm
EAN	4251269307713	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße	86 × 66 mm
Für max. Anzahl Leitungen	48	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	84 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	12 x KT klein

KEL 16|12-E V2A


Artikelnummer	42141.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269307720	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße	86 × 66 mm
Für max. Anzahl Leitungen	48	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	84 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	12 x KT klein


KEL 16|6-E


Artikelnummer	42140	Höhe	17 mm
EAN	4251269307690	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße	86 × 66 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	84 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein
			2 x KT groß


KEL 16|6-E V2A


Artikelnummer	42140.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269307706	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße	86 × 66 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	84 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
		Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein
			2 x KT groß

KEL 16 16-MT	Artikelnummer	42145	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307775	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße	86 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	64	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	16 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	


KEL 16 16-MT V2A	Artikelnummer	42145.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307782	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße	86 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	61	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	16 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	

KEL 16 10-MT	Artikelnummer	42144	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307751	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße	86 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	34	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	8 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	2 x KT groß

KEL 16 10-MT V2A	Artikelnummer	42144.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307768	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße	86 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	34	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	8 x KT klein
			Bestückbar mit Tüllen	2 x KT groß


KEL 16 4-MT	Artikelnummer	42143	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307737	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße	86 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	4	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	4 x KT groß
			Bestückbar mit Tüllen	

KEL 16 4-MT V2A	Artikelnummer	42143.200	Höhe	17 mm
	EAN	4251269307744	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgröße	86 × 82 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	4	Anzahl Schraublöcher	6
	Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
	Breite	102 mm	Min. Kabeldurchm., mit Stecker	4 x KT groß
			Bestückbar mit Tüllen	

KEL 16|24-2MT


Artikelnummer **42149**
 EAN **4251269307836**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **96**
 Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
 Länge **120 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **86 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **24 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen

KEL 16|24-2MT V2A


Artikelnummer **42149.200**
 EAN **4251269307843**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **96**
 Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
 Länge **120 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **86 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **24 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen

KEL 16|12-2MT


Artikelnummer **42148**
 EAN **4251269307812**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **36**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **120 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **86 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **8 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **4 x KT groß**

KEL 16|12-2MT V2A


Artikelnummer **42148.200**
 EAN **4251269307829**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **36**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **120 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **86 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **8 x KT klein**
 Bestückbar mit Tüllen **2 x KT groß**

KEL 16|6-2MT


Artikelnummer **42147**
 EAN **4251269307799**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **6**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **120 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **86 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **6 x KT groß**
 Bestückbar mit Tüllen

KEL 16|6-2MT V2A


Artikelnummer **42147.200**
 EAN **4251269307805**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **6**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **120 mm**
 Breite **146 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **86 × 126 mm**
 Anzahl Schraublöcher **8**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker **6 x KT groß**
 Bestückbar mit Tüllen

KEL 10|6


Artikelnummer	42216
EAN	4251269308055
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	24
Max. Kabeldurchmesser	17 mm
Länge	98 mm
Breite	58 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein

KEL 10|6 V2A


Artikelnummer	42216.200
EAN	4251269308062
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	24
Max. Kabeldurchmesser	17 mm
Länge	98 mm
Breite	58 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Edelstahl V2A
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein

KEL 10|3


Artikelnummer	42212
EAN	4251269308031
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	9
Max. Kabeldurchmesser	35 mm
Länge	98 mm
Breite	58 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein 1 x KT groß

KEL 10|3 V2A


Artikelnummer	42212.200
EAN	4251269308048
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	9
Max. Kabeldurchmesser	35 mm
Länge	98 mm
Breite	58 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	65 × 36 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Edelstahl V2A
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein 1 x KT groß

KEL-B4


Artikelnummer	42204
EAN	4251269307935
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	16
Max. Kabeldurchmesser	17 mm
Länge	72 mm
Breite	58 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein

KEL-B4 V2A


Artikelnummer	42204.200
EAN	4251269307942
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	16
Max. Kabeldurchmesser	17 mm
Länge	72 mm
Breite	58 mm

Höhe	17 mm
Aufbauhöhe	17 mm
Ausbruchgröße	46 × 46 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Material Schrauben	Edelstahl V2A
Min. Kabeldurchm., mit Stecker	
Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein

KEL-B1

Artikelnummer **42206**
 EAN **4251269307959**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **72 mm**
 Breite **58 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **46 x 46 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker
 Bestückbar mit Tüllen **1 x KT groß**

KEL-B1 V2A

Artikelnummer **42206.200**
 EAN **4251269307966**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
 Länge **72 mm**
 Breite **58 mm**

Höhe **17 mm**
 Aufbauhöhe **17 mm**
 Ausbruchgröße **46 x 46 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Material Schrauben **Edelstahl V2A**
 Min. Kabeldurchm., mit Stecker
 Bestückbar mit Tüllen **1 x KT groß**