

AT-D 16 | Adaptertüllen

für M16-Schnittstellen / IP65

IP65

REACH COMPLIANCE

RiSA

Made in Germany

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

RoHS

compliant

Die AT-D 16 Tülle ist Bestandteil des modularen Adaptersystems IMAS-CONNECT™ und ermöglicht die einfache Integration einer standardisierten M16-Schnittstelle in einen Kabeleinführungsrahmen – ganz ohne zusätzlichen Gehäuseausbruch.

Die AT-D 16 ist mit allen icotek Kabeleinführungsrahmen des KT-Systems kompatibel. Die integrierte M16-Schnittstelle erlaubt den direkten Einbau von M16-Steckverbindern und -Kupplungen in den Kabeleinführungsrahmen und schafft so eine kompakte und saubere Schnittstellenlösung.

In Kombination mit geeigneten M16-Rundsteckverbindern erreicht die AT-D 16 eine Schutzart von IP65. Damit ist eine zuverlässige Abdichtung gewährleistet – auch unter anspruchsvollen industriellen Umgebungsbedingungen.

Die AT-D 16 eignet sich besonders für Geräte- und Maschinenbauer, die M16-Anschlüsse modular, platzsparend und servicefreundlich integrieren möchten, beispielsweise für Anwendungen in der Sensorik, Aktorik, Energieversorgung oder Datenübertragung. Durch den modularen Aufbau lassen sich Schnittstellen jederzeit anpassen oder erweitern – ein klarer Vorteil über den gesamten Lebenszyklus der Maschine.


Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP65
Material	Elastomer Korpus: Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Platzersparnis durch Integration der Steckverbindung in den Kabeleinführungsrahmen
- Hohe Schutzart IP65 im gesteckten Zustand
- Kombinierbar mit bestehenden Rahmenlösungen
- Servicefreundliche, saubere Integration von M16-Anschlüssen
- Geeignet für Hinterwandmontage
- Sehr einfache Bestückung
- Kompatibel mit M16-Rundsteckverbindern verschiedener Hersteller

Produktvarianten & Grössen

AT-D 16	Art.-Nr.	39984
	EAN	4251269339479
	Verpackungseinheit	10
	Länge	42 mm
	Breite	41,5 mm
	Höhe	19 mm
	Aufbauhöhe	2 mm