AT-B Adaptertüllen

für Sonderlösungen / IP65

Die Adaptertülle AT-B (Blindtülle) ist auf Basis einer KT Kabeltülle groß aufgebaut. Der darin integrierte Polyamidkorpus ist einseitig vollständig geschlossen. Die Nutzfläche beträgt 24 x 24 mm, die Wanddicke 6 mm. Hier können Sonderbohrungen vorgenommen oder auch kleinere Flanschbuchsen (z.B. für Hybridsteckverbinder) angebracht werden.

AT-B Adaptertüllen sind passend für alle KT-tüllenbasierten teilbaren icotek Kabeleinführungssysteme.

IP54 IP55 IP64 IP65 RINA HL3 EN 45545-2 ECOLAB certified UV ISO 4892-2A RoHS compliant REACH COMPLIANCE Made in Germany

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastomer Korpus: Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Einbaustecker / Einbaubuchsen können direkt mit in die Kabeleinführung integriert werden
- Separate Lochung in der Gehäusewand nicht notwendig
- Platzsparende Lösung
- Flexible Nutzfläche 24 x 24 mm

Produktvarianten & Grössen

AT-B



Art.-Nr.	**39950**
EAN	**4251269320934**
Verpackungseinheit	**10**
Länge	**42 mm**
Breite	**41,5 mm**
Höhe	**19 mm**
Aufbauhöhe	**2 mm**

icotek®
smart cable management