


EMV Schirmklammern für 30 mm C-Schiene

mit oder ohne integrierte Zugentlastung



EMV Schirmklammern werden überall dort eingesetzt, wo der Schirm einzelner Leitungen mit dem Massepotenzial verbunden werden muss. Die Schirmklammern ermöglichen eine sichere und einfache Abschirmung von Leitungen.

Versionen mit Zugentlastung: Die Leitung selbst wird gemäß DIN EN 62444 mittels Kabelbinder über den Kabelaußenmantel zugentlastet. Ebenfalls sind Varianten mit zweifacher Zugentlastung erhältlich (gemäß PROFINET Montagerichtlinien).

Die Klemmbereiche der Klammervariante MSKL sind, bedingt durch ihre spezielle Geometrie, sehr groß, die Baubreite und -höhe sind vergleichsweise gering (Bsp. MSKL 3-12 mit eingelegtem 12 mm Leitungsschirm: Breite 26.25 mm).

Die Montage erfolgt mittels eines SC-Schraubfußes auf C-Schienen.

Mit der Schirmklammer LFC kontaktieren Sie den Leitungsschirm direkt an der C-Schiene und können Ihre bestehende Bügelschelle weiterhin zur Zugentlastung nutzen. Die Schirmklammer LFC wird werkzeuglos auf die C-Schiene aufgerastet und über Schraubfunktion der Bügelschelle festgeklemt.

NEU im Sortiment: Sets bestehend aus EMV Schirmklammer LFC und passender CCL Bügelschelle.

Technische Daten


Material	Schirmklammer: Federstahl, verzinkt Schirmklemme: Stahl, galvanisch verzinkt Schraubfuss: Stahl, galvanisch verzinkt
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Schrauben,Klemmen,Rasten

Vorteile


- Teils integrierte Möglichkeit der Zugentlastung
- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Einfachste Montage/ Demontage
- Ständiger und konstanter Druck auf dem Kabelschirm - Nachstellen des Federdrucks entfällt
- Vibrationssicher, wartungsfrei
- Integrierte Möglichkeit der 2-fachen Zugentlastung (gemäß PROFINET Montagerichtlinien)
- Zur Montage auf allen gängigen C-Schienen mit 16-17 mm Öffnungsmaß
- LFC: sehr große Platzeinsparung durch die Kombination der LFC mit Bügelschelle


Produktvarianten & Grössen

Art.-Nr.	37670.100	Für max.	1
EAN	4251269322044	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	3 - 12 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Min.	3 mm
rn		Schirmdurchm. Max.	12 mm
Länge	45,9 mm	Schirmdurchm. Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Breite	15 mm
Typ	MSKL	Höhe	22 mm
Schirmklammer			




Art.-Nr.	37671.100	Für max.	1
EAN	4251269322051	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	8 - 18 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Min.	8 mm
rn		Schirmdurchm. Max.	18 mm
Länge	45,9 mm	Schirmdurchm. Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Breite	20 mm
Typ	MSKL	Höhe	28,2 mm
Schirmklammer			






Art.-Nr.	37672.100	Für max.	1
EAN	4251269322068	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	17 - 22 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Min.	17 mm
rn		Max.	22 mm
Länge	45,9 mm	Schirmdurchm. Zugentlastung	Nein
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Breite	26,5 mm
Typ	SKL	Höhe	36 mm
Schirmklammer			





Art.-Nr.	37673.100	Für max.	1
EAN	4251269322075	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	22 - 30 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Min.	22 mm
rn		Max.	30 mm
Länge	45,9 mm	Schirmdurchm. Zugentlastung	Nein
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Breite	35 mm
Typ	SKL	Höhe	40,5 mm
Schirmklammer			

Art.-Nr.	37680	Typ	MSKL
EAN	4251269323652	Schirmklammer	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	3 - 12 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Min.	3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Schirmdurchm. Max.	12 mm
Länge	45,9 mm	Schirmdurchm. Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Breite	19 mm
		Höhe	36 mm
		Aufbauhöhe	52 mm
		Klemmbereich	6 - 13 mm
		Klemmbereich	1 x 6 - 13 mm




Art.-Nr.	37681	Typ	MSKL
EAN	4251269323669	Schirmklammer	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	8 - 18 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Min.	8 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Schirmdurchm. Max.	18 mm
Länge	45,9 mm	Schirmdurchm. Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Breite	22 mm
		Höhe	36 mm
		Aufbauhöhe	57 mm
		Klemmbereich	12 - 19 mm
		Klemmbereich	1 x 12 - 19 mm






Art.-Nr.	37682	Typ	SKL
EAN	4251269323676	Schirmklammer	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	17 - 22 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Min.	17 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Schirmdurchm. Max.	22 mm
Länge	45,9 mm	Schirmdurchm. Zugentlastung	Ja (EN 62444)
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Breite	26,5 mm
		Höhe	38 mm
		Aufbauhöhe	62 mm
		Klemmbereich	18 - 23 mm
		Klemmbereich	1 x 18 - 23 mm





Art.-Nr.	37683	Typ	SKL
EAN	4251269323683	Schirmklammer	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	22 - 30 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Min.	22 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Schirmdurchm. Max.	30 mm
Länge	45,9 mm	Schirmdurchm. Zugentlastung	Ja (EN 62444)
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Breite	38 mm
		Höhe	52 mm
		Aufbauhöhe	72 mm
		Klemmbereich	23 - 32 mm
		Klemmbereich	1 x 23 - 32 mm

Art.-Nr.	37688	Typ	SKL
EAN	4251269324192	Schirmklammer	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	30 - 38 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Min.	30 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Schirmdurchm. Max.	38 mm
Länge	87,7 mm	Schirmdurchm. Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Breite	44 mm
		Höhe	62 mm
		Aufbauhöhe	78 mm
		Klemmbereich	32 - 38 mm
		Klemmbereich	1 x 32 - 38 mm




Art.-Nr.	37684	Typ	SKL
EAN	4251269323782	Schirmklammer	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	30 - 38 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Min.	30 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Schirmdurchm. Max.	38 mm
Länge	87,7 mm	Schirmdurchm. Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Breite	48 mm
		Höhe	67 mm
		Aufbauhöhe	82 mm
		Klemmbereich	38 - 42 mm
		Klemmbereich	1 x 38 - 42 mm






Art.-Nr.	37685	Typ	SKL
EAN	4251269323799	Schirmklammer	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	38 - 48 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Min.	38 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Schirmdurchm. Max.	48 mm
Länge	87,7 mm	Schirmdurchm. Zugentlastung	Ja
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	(EN 62444)	
		Breite	55 mm
		Höhe	83 mm
		Aufbauhöhe	101 mm
		Klemmbereich	42 - 50 mm
		Klemmbereich	1 x 42 - 50 mm




Art.-Nr.	37686	Typ	SKL
EAN	4251269323805	Schirmklammer	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	44 - 56 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Min.	44 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Schirmdurchm. Max.	56 mm
Länge	87,7 mm	Schirmdurchm. Zugentlastung	Ja
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	(EN 62444)	
		Breite	69 mm
		Höhe	98 mm
		Aufbauhöhe	116 mm
		Klemmbereich	50 - 64 mm
		Klemmbereich	1 x 50 - 64 mm


Art.-Nr.	37687	Typ	SKL
EAN	4251269323928	Schirmklammer	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	56 - 68 mm
Anzahl	1	Min.	56 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Für max.	1	Max.	62 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Zugentlastung	Ja
Länge	87,7 mm	(EN 62444)	
Zugentlastung	1	Breite	69 mm
(nach EN 62444)		Höhe	98 mm
		Aufbauhöhe	116 mm
		Klemmbereich	50 - 64 mm
		Klemmbereich	1 x 50 - 64 mm




SC|LF|MSKL 3-12

Art.-Nr.	37608.100	Min.	3 mm
EAN	4251269320149	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Max.	12 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Länge	32 mm
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	22,5 mm
Schirmdurchmesser	3 - 12 mm	Höhe	34,5 mm
		Aufbauhöhe	28 mm






Art.-Nr.	37610.100	Min.	8 mm
EAN	4251269320156	Schirmdurchm.	
		Max.	18 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	32 mm
Schirmklammer		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	MSKL	Breite	22,5 mm
Schirmklammer		Höhe	40,7 mm
		Aufbauhöhe	34,2 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	8 - 18 mm		



Art.-Nr.	36251.100	Min.	1,5 mm
EAN	4251269320071	Schirmdurchm.	
		Max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	32
Schirmklammer		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SKL	Breite	22,5
Schirmklammer		Höhe	26,9
		Aufbauhöhe	20,4
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm		


SC|LF|SKL 3-6


Art.-Nr.	36253.100	Min.	3 mm
EAN	4251269320088	Schirmdurchm.	
		Max.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	32 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	22,5 mm
Schirmklammer		Höhe	27,5 mm
		Aufbauhöhe	21 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm		




SC|LF|SKL 6-8

Art.-Nr.	36255.100	Min.	6 mm
EAN	4251269320095	Schirmdurchm.	
		Max.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	32 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	22,5 mm
Schirmklammer		Höhe	29 mm
		Aufbauhöhe	22,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm		






Art.-Nr.	36256.100	Min.	8 mm
EAN	4251269320101	Schirmdurchm.	
		Max.	11 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	32 mm
Schirmklammer		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SKL	Breite	22,5 mm
Schirmklammer		Höhe	34 mm
		Aufbauhöhe	27,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm		



Art.-Nr.	36257.100	Min.	11 mm
EAN	4251269320118	Schirmdurchm.	
		Max.	17 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	32 mm
Schirmklammer		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SKL	Breite	23 mm
Schirmklammer		Höhe	41 mm
		Aufbauhöhe	34,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	11 - 17 mm		


SC|LF|SKL 17-22


Art.-Nr.	36258.100	Min.	17 mm
EAN	4251269320	Schirmdurchm.	
	125	Max.	22 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	32 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	26,5 mm
Schirmklammer		Höhe	48,5 mm
		Aufbauhöhe	42 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	17 - 22 mm		




SC|LF|SKL 22-30

Art.-Nr.	36259.100	Min.	22 mm
EAN	4251269320	Schirmdurchm.	
	132	Max.	30 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	32 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	35 mm
Schirmklammer		Höhe	52,9 mm
		Aufbauhöhe	46,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	22 - 30 mm		






Art.-Nr.	37612.100	Schirmdurchm	3 - 12 mm
EAN	4251269320	esser	
	248	Min.	3 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Max.	12 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklamme		Länge	54,3 mm
rn		Zugentlastung	Ja
Typ	MSKL	(EN 62444)	
Schirmklamme		Breite	22,5 mm
r		Höhe	34,5 mm
Zugentlastung	1	Aufbauhöhe	28 mm
(nach EN			
62444)			
Für max.	1		
Anzahl			
Leitungen			





Art.-Nr.	37614.100	Schirmdurchm	8 - 18 mm
EAN	4251269320	esser	
	255	Min.	8 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Max.	18 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklamme		Länge	54,3 mm
rn		Zugentlastung	Ja
Typ	MSKL	(EN 62444)	
Schirmklamme		Breite	22,5 mm
r		Höhe	40,7 mm
Zugentlastung	1	Aufbauhöhe	34,2 mm
(nach EN			
62444)			
Für max.	1		
Anzahl			
Leitungen			

Art.-Nr.	36910.100	Schirmdurchm	1,5 - 3 mm
EAN	4251269320	esser	
	163	Min.	1,5 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Max.	3 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklamme		Länge	52,4 mm
m		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklamme		Breite	22,5 mm
r		Höhe	26,9 mm
Zugentlastung	1	Aufbauhöhe	20,4 mm
(nach EN			
62444)			
Für max.	1		
Anzahl			
Leitungen			




Art.-Nr.	36915.100	Schirmdurchm	3 - 6 mm
EAN	4251269320	esser	
	170	Min.	3 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Max.	6 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklamme		Länge	52,4 mm
m		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklamme		Breite	22,5 mm
r		Höhe	27,5 mm
Zugentlastung	1	Aufbauhöhe	21 mm
(nach EN			
62444)			
Für max.	1		
Anzahl			
Leitungen			






Art.-Nr.	36920.100	Schirmdurchm	6 - 8 mm
EAN	4251269320	esser	
	187	Min.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Länge	52,4 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	(EN 62444)	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Breite	22,5 mm
		Höhe	29 mm
		Aufbauhöhe	22,5 mm





Art.-Nr.	36925.100	Schirmdurchm	8 - 11 mm
EAN	4251269320	esser	
	194	Min.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Länge	52,4 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	(EN 62444)	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Breite	22,5 mm
		Höhe	34 mm
		Aufbauhöhe	27,5 mm

Art.-Nr.	36930.100	Schirmdurchm	11 - 17 mm
EAN	4251269320	esser	
	200	Min.	11 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Max.	17 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklamme		Länge	62 mm
m		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklamme		Breite	23 mm
r		Höhe	41 mm
Zugentlastung	1	Aufbauhöhe	34,5 mm
(nach EN			
62444)			
Für max.	1		
Anzahl			
Leitungen			




Art.-Nr.	36935.100	Schirmdurchm	17 - 22 mm
EAN	4251269320	esser	
	217	Min.	17 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Max.	22 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklamme		Länge	62 mm
m		Zugentlastung	Ja
Typ	SKL	(EN 62444)	
Schirmklamme		Breite	26,5 mm
r		Höhe	48,5 mm
Zugentlastung	1	Aufbauhöhe	42 mm
(nach EN			
62444)			
Für max.	1		
Anzahl			
Leitungen			






Art.-Nr.	36940.100	Schirmdurchm	22 - 30 mm
EAN	4251269320	esser	
	224	Min.	22 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Max.	30 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Länge	62 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	(EN 62444)	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Breite	35 mm
		Höhe	52,9 mm
		Aufbauhöhe	46,4 mm





Art.-Nr.	36941.100	Schirmdurchm	30 - 38 mm
EAN	4251269320	esser	
	231	Min.	30 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Max.	38 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Länge	62 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	(EN 62444)	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Breite	46,5 mm
		Höhe	76,5 mm
		Aufbauhöhe	70 mm

Art.-Nr.	37612.150	Breite	22,5 mm
EAN	4251269321337	Zugentlastung	1
		(nach EN 62444)	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	3 - 12 mm
Anzahl	1	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	MSKL	Max.	12 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Höhe	28 mm
Länge	51 mm		




Art.-Nr.	37614.150	Breite	22,5 mm
EAN	4251269321344	Zugentlastung	1
		(nach EN 62444)	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	8 - 18 mm
Anzahl	1	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	MSKL	Max.	18 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Höhe	34,2 mm
Länge	51 mm		





Art.-Nr.	37594.150	Breite	22,5 mm
EAN	4251269324895	Zugentlastung	1
		(nach EN 62444)	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	17 - 22 mm
Anzahl	1	Min.	17 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Max.	22 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
Länge	51 mm	Höhe	48,5 mm



Art.-Nr.	37595.150	Breite	22,5 mm
EAN	4251269324901	Zugentlastung	1
		(nach EN 62444)	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	22 - 30 mm
Anzahl	1	Min.	22 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Max.	30 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
Länge	51 mm	Höhe	53 mm

Art.-Nr.	36231	Anzahl	1
EAN	4251269302	Schraublöcher	
	251	Durchmesser	4,1 mm
Verpackungseinheit	10	Schraublöcher	
Länge	26 mm	Gewinde	M4
Breite	22,5 mm		
Höhe	6,5 mm		
Aufbauhöhe	2 mm		

