

KEL-DPZ CR Kabeldurchführungsplatten, rund

für den Einsatz im Reinraum, M25-M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ CR rund ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach gemäß IP66 / IP68 / UL Type 12/4X* abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.

Die KEL-DPZ CR in runder Bauform verfügt über ein integriertes metrisches Gewinde von M25 bis M63. Hierdurch können Standardausbrüche wie für herkömmliche Kabelverschraubungen verwendet werden.

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen, die Leitungen einfach hindurch geschoben.

Die KEL-DPZ CR gibt es auch in rechteckiger Bauform für Standardausbrüche schwerer mehrpoliger Industriesteckverbinder.

Die Produkte mit Artikelendung .600 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert. Die für diese Produkte eingesetzten Werkstoffe wurden auf Ausgasung nach VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 Blatt 17) geprüft und zertifiziert.

Die Produkte mit der Artikelendung .601 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert.

*4X nur für den Innenbereich

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE*
4X

UL US

DNV

RIFA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer Grundträger: Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Verschrauben mit Gegenmutter

Produktvarianten & Grössen


Vorteile

- Schnelle Montage
- Hohe Packungsdichte
- Zertifizierte Schutzarten IP66/IP68 (nach EN 60529)
- Automatisch abgedichtet und zugentlastet
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Sechskantmutter im Lieferumfang enthalten
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen




Art.-Nr. **43736.601**
 EAN **4251269328268**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **3**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **39 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
 Gewinde **M25 x 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **nein**
 Klemmbereich **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




Art.-Nr. **43736.600**
 EAN **4251269327964**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **3**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **39 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
 Gewinde **M25 x 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **ja**
 Klemmbereich **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




Art.-Nr. **50736.601**
 EAN **4251269328411**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **3**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **39 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
 Gewinde **M25 x 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **nein**
 Klemmbereich **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm



Art.-Nr. **50736.600**
 EAN **4251269328114**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **3**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **22 mm**


Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **39 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
 Gewinde **M25 x 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **ja**
 Klemmbereich **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm



Art.-Nr. **43737.601**
 EAN **4251269328275**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **39 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
 Gewinde **M25 x 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **nein**
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ 25|4 CR
(S)VOC gy



Art.-Nr. **43737.600**
EAN **4251269327971**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **39 mm**
Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
Gewinde **M25 x 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ 25|4 CR bk



Art.-Nr. **50737.601**
EAN **4251269328428**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **39 mm**
Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
Gewinde **M25 x 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ 25|4 CR
(S)VOC bk



Art.-Nr. **50737.600**
EAN **4251269328121**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **39 mm**
Ausbruchgrösse, rund **25,3 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
Gewinde **M25 x 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **4 x 3.2 - 5.2 mm**


KEL-DPZ 32|4 CR gy



Art.-Nr. **43732.601**
EAN **4251269328237**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **12,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**


Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **44 mm**
Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M32**
Gewinde **M32 x 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4 CR
(S)VOC gy




Art.-Nr. **43732.600**
EAN **4251269327933**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **12,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**


Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **44 mm**
Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M32**
Gewinde **M32 x 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4 CR bk


Art.-Nr.	50732.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328381	Aussendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Ausbruchgrösse, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	12,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4 CR (S)VOC bk


Art.-Nr.	50732.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328084	Aussendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Ausbruchgrösse, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	12,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR gy

Art.-Nr.	43733.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328244	Aussendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Ausbruchgrösse, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	9,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	4 x 5 - 9.5 mm


KEL-DPZ 32|4-2 CR (S)VOC gy

Art.-Nr.	43733.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269327940	Aussendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Ausbruchgrösse, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	9,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 CR bk

Art.-Nr.	50733.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328398	Aussendurchmesser	44 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	32,3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Ausbruchgrösse, metrisch	M32
Max. Kabeldurchmesser	9,5 mm	Gewinde	M32 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	4 x 5 - 9.5 mm


**KEL-DPZ 32|4-2 CR
(S)VOC bk**



Art.-Nr. **50733.600**
EAN **4251269328091**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **9,5 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **44 mm**
Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M32**
Gewinde **M32 x 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **4 x 5 - 9.5 mm**


KEL-DPZ 32|7 CR gy



Art.-Nr. **43734.601**
EAN **4251269328251**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **7**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **44 mm**
Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M32**
Gewinde **M32 x 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 32|7 CR
(S)VOC gy**



Art.-Nr. **43734.600**
EAN **4251269327957**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **7**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **44 mm**
Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M32**
Gewinde **M32 x 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **7 x 3.2 - 6.5 mm**


KEL-DPZ 32|7 CR bk



Art.-Nr. **50734.601**
EAN **4251269328404**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **7**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **44 mm**
Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M32**
Gewinde **M32 x 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 32|7 CR
(S)VOC bk**



Art.-Nr. **50734.600**
EAN **4251269328107**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **7**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **22 mm**


Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **44 mm**
Ausbruchgrösse, rund **32,3 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M32**
Gewinde **M32 x 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **ja**
Klemmbereich **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 40|8 CR gy




Art.-Nr. **43741.601**
EAN **4251269328282**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **8**
Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
Aussendurchmesser **52 mm**
Ausbruchgrösse, rund **40,4 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M40**
Gewinde **M40 x 1,5**
Gewindelänge **14 mm**
(S)VOC geprüft **nein**
Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ 40|8 CR
(S)VOC gy**


Art.-Nr. **43741.600**
 EAN **4251269327988**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **8**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **52 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **40,4 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M40**
 Gewinde **M40 × 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **ja**
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 40|8 CR bk


Art.-Nr. **50741.601**
 EAN **4251269328435**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **8**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **52 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **40,4 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M40**
 Gewinde **M40 × 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **nein**
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ 40|8 CR
(S)VOC bk**


Art.-Nr. **50741.600**
 EAN **4251269328138**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **8**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **52 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **40,4 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M40**
 Gewinde **M40 × 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **ja**
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|8 CR gy


Art.-Nr. **43750.601**
 EAN **4251269328299**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **8**
 Max. Kabeldurchmesser **12,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **62 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Gewinde **M50 × 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **nein**
 Klemmbereich **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ 50|8 CR
(S)VOC gy**


Art.-Nr. **43750.600**
 EAN **4251269327995**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **8**
 Max. Kabeldurchmesser **12,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **62 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Gewinde **M50 × 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **ja**
 Klemmbereich **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|8 CR bk

Art.-Nr. **50750.601**
 EAN **4251269328442**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **8**
 Max. Kabeldurchmesser **12,5 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **62 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Gewinde **M50 × 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **nein**
 Klemmbereich **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm


**KEL-DPZ 50|8 CR
(S)VOC bk**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50750.600
4251269328145
5
8
12,5 mm
schwarz
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 50|10 CR gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43751.601
4251269328305
5
10
22,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


**KEL-DPZ 50|10 CR
(S)VOC gy**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43751.600
4251269328008
5
10
22,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 50|10 CR bk

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50751.601
4251269328459
5
10
22,2 mm
schwarz
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


**KEL-DPZ 50|10 CR
(S)VOC bk**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50751.600
4251269328152
5
10
22,2 mm
schwarz
22 mm


Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|12 CR gy


Art.-Nr. **43752.601**
 EAN **4251269328312**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **12**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **62 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Gewinde **M50 x 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **nein**
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC gy


Art.-Nr. **43752.600**
 EAN **4251269328015**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **12**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **62 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Gewinde **M50 x 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **ja**
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|12 CR bk


Art.-Nr. **50752.601**
 EAN **4251269328466**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **12**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **62 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Gewinde **M50 x 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **nein**
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC bk


Art.-Nr. **50752.600**
 EAN **4251269328169**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **12**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **62 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Gewinde **M50 x 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **ja**
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**


KEL-DPZ 50|19 CR gy

Art.-Nr. **43758.601**
 EAN **4251269328336**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **19**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **22 mm**


Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **62 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **50,4 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
 Gewinde **M50 x 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **nein**
 Klemmbereich **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 50|19 CR
(S)VOC gy**


Art.-Nr.	43758.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328039	Aussendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	19 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 50|19 CR bk


Art.-Nr.	50758.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328480	Aussendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	19 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 50|19 CR bk
(S)VOC bk**


Art.-Nr.	50758.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328183	Aussendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	schwarz	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	19 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR gy

Art.-Nr.	43756.601	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328329	Aussendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	78	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	nein
		Klemmbereich	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ 50|78 CR
(S)VOC gy**

Art.-Nr.	43756.600	Aufbauhöhe	8 mm
EAN	4251269328022	Aussendurchmesser	62 mm
Verpackungseinheit	5	Ausbruchgrösse, rund	50,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	78	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	5 mm	Gewinde	M50 × 1,5
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Gewindelänge	14 mm
Höhe	22 mm	(S)VOC geprüft	ja
		Klemmbereich	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm


**KEL-DPZ 50|78 CR
(S)VOC bk**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50756.600
4251269328176
5
78
5 mm
schwarz
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 50|78 CR bk

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50756.601
4251269328473
5
78
5 mm
schwarz
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 63|9 CR gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43760.601
4251269328343
5
9
22,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


**KEL-DPZ 63|9 CR
(S)VOC gy**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43760.600
4251269328046
5
9
22,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR bk

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50760.601
4251269328497
5
9
22,2 mm
schwarz
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ 63|9 CR
(S)VOC bk**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50760.600
4251269328190
5
9
22,2 mm
schwarz
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 63|13 CR gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43761.601
4251269328350
5
13
16,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ 63|13 CR
(S)VOC gy**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43761.600
4251269328053
5
13
16,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR bk

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50761.601
4251269328503
5
13
16,2 mm
schwarz
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


**KEL-DPZ 63|13 CR
(S)VOC bk**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50761.600
4251269328206
5
13
16,2 mm
schwarz
22 mm


Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|14 CR gy


Art.-Nr. **43762.601**
 EAN **4251269328367**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **14**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **75 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M63**
 Gewinde **M63 x 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **nein**
 Klemmbereich **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|14 CR (S)VOC gy

Art.-Nr. **43762.600**
 EAN **4251269328060**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **14**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **75 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M63**
 Gewinde **M63 x 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **ja**
 Klemmbereich **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|14 CR bk


Art.-Nr. **50762.601**
 EAN **4251269328510**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **14**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **75 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M63**
 Gewinde **M63 x 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **nein**
 Klemmbereich **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|14 CR (S)VOC bk


Art.-Nr. **50762.600**
 EAN **4251269328213**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **14**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **75 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M63**
 Gewinde **M63 x 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **ja**
 Klemmbereich **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR gy


Art.-Nr. **43763.601**
 EAN **4251269328374**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **35**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **75 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M63**
 Gewinde **M63 x 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **nein**
 Klemmbereich **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR (S)VOC gy

Art.-Nr. **43763.600**
 EAN **4251269328060**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **35**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **22 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**
 Aussendurchmesser **75 mm**
 Ausbruchgrösse, rund **63,4 mm**
 Ausbruchgrösse, metrisch **M63**
 Gewinde **M63 x 1,5**
 Gewindelänge **14 mm**
 (S)VOC geprüft **ja**
 Klemmbereich **35 x 3.2 - 6.5 mm**


KEL-DPZ 63|35 CR bk

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50763.601
4251269328527
5
35
6,5 mm
schwarz
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 x 1,5
14 mm
nein
35 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 63|35 CR (S)VOC bk

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50763.600
4251269328220
5
35
6,5 mm
schwarz
22 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Gewinde
Gewindelänge
(S)VOC geprüft
Klemmbereich

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 x 1,5
14 mm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm