


KEL-FL | Kabeleinführungsleisten, teilbar

für Flachleitungen und Rundleitungen mit Stecker / IP54



Die Baureihe KEL-FL ermöglicht einfach, flexibel und schnell die Einführung und Abdichtung von Flachkabeln (z.B. im Aufzugbau) in Kombination mit konfektionierten Rundleitungen (typenabhängig).

Es kommen die Flachleitungstüllen FT und die teilbaren Tüllen der Serie KT zum Einsatz, die ebenfalls geteilt sind. Durch die innovative Konstruktion der Kabeltüllen können Toleranzen an den Flachkabeln sehr gut ausgeglichen werden.

Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, UV-beständig, silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben
Aufbauhöhe	17 mm

Vorteile

- Einführung von Flachkabeln und konfektionierten runden Leitungen mit nur einem KEL-Rahmen
- Platz sparende, kompakte Bauform

Produktvarianten & Grössen

KEL-FL A 	Art.-Nr.	46100	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311550	Ausbruchgrösse	43 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	72 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x FT-1
	Höhe	17 mm		
KEL-FL B 	Art.-Nr.	46105	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311567	Ausbruchgrösse	65 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	98 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x FT-2
	Höhe	17 mm		

KEL-FL C				
	Art.-Nr.	46110	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311574	Ausbruchgrösse	65 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	5	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	98 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x KT klein
	Höhe	17 mm		1 x FT-1


KEL-FL D				
	Art.-Nr.	46115	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311581	Ausbruchgrösse	86 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x FT-3
	Höhe	17 mm		


KEL-FL E				
	Art.-Nr.	46120	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311598	Ausbruchgrösse	86 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	5	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x KT klein
	Höhe	17 mm		1 x FT-2

KEL-FL F				
	Art.-Nr.	46125	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311604	Ausbruchgrösse	86 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x FT-1
	Höhe	17 mm		


KEL-FL G				
	Art.-Nr.	46130	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311611	Ausbruchgrösse	86 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	9	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein
	Höhe	17 mm		1 x FT-1

KEL-FL H				
	Art.-Nr.	46135	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311628	Ausbruchgrösse	112 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	9	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein
	Höhe	17 mm		1 x FT-2

KEL-FL I				
	Art.-Nr.	46140	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311635	Ausbruchgrösse	112 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	6	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x KT klein
	Höhe	17 mm		2 x FT-1

KEL-FL J	Art.-Nr.	46145	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311642	Ausbruchgrösse	112 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	13	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	3 x KT klein
	Höhe	17 mm		1 x FT-1

KEL-FL K	Art.-Nr.	46150	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311659	Ausbruchgrösse	112 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x FT-1
	Höhe	17 mm		1 x FT-2

KEL-FL L	Art.-Nr.	46155	Aufbauhöhe	17 mm
	EAN	4251269311666	Ausbruchgrösse	112 × 24 mm
	Verpackungseinheit	10	Anzahl Schraublöcher	2
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x FT-4
	Höhe	17 mm		