


KEL-U | KEL-E | Kabeleinführungsleisten, teilbar

für Leitungen mit Stecker / IP54 / UL Type 12



Teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit Stecker mit Schutzart IP54 / UL Type 12. Leitungen von 1 bis 35 mm Durchmesser können eingeführt, abgedichtet und zugleich gemäß DIN EN 62444 zugentlastet werden.

Die Kabeltüllen werden während der Montage automatisch im Rahmen fixiert. Nach vollständiger Bestückung wird der Abschlußdeckel aufgeschraubt.

Die Kabeleinführung KEL-U passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann aber anstatt 36 mm auch bis zu 46 mm gewählt werden. So können auch Leitungen mit größeren konfektionierten Steckverbindern eingeführt werden. Die Baugröße KEL-U-B setzt auf Ausbrüche 46 x 46 mm (z.B. für Regler, Zähler) auf.

Die einreihige Kabeleinführung KEL-E zeichnet sich durch die platz sparende Bauform aus und ist somit ideal bei beengten Platzverhältnissen und Leitungen mit flache Steckverbinder (z.B. Sub-D).

Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. Zur werkzeugfreien Montage/Demontage kann der Montagerahmen KEL-SNAP (außer KEL-E) eingesetzt werden.

Dieses Produkt ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar: Mit Stahlschrauben oder Edelstahlschrauben. Es besteht auch die Möglichkeit, Gewindebuchsen einzuziehen. Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an oder nutzen Sie hierzu unseren Baugruppen-Konfigurator.

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeleinführungsleiste an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, UV-beständig, silikonfrei, rostfrei (V2A-Versionen), halogenfrei
Montageart	Rasten mit KEL-SNAP,Schrauben
Aufbauhöhe	17 mm


Vorteile

- Sehr einfache Bestückung und Montage
- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444
- Hohe Stabilität, vibrationssicher
- Platz sparende, kompakte Bauform
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

Produktvarianten & Grössen


KEL-U 24 10	Art.-Nr.	54241	Höhe	17 mm
	EAN	4251269315725	Aufbauhöhe	17 mm
	Verpackungseinheit	10	Ausbruchgröße	112 x 36 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	40	Anzahl Schraublöcher	4
	Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
	Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	10 x KT klein

KEL-U 24|10 V2A




Art.-Nr.	54241.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269315732	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	40	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	10 x KT klein

KEL-U 24|7




Art.-Nr.	54247	Höhe	17 mm
EAN	4251269315763	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein 1 x KT gross

KEL-U 24|7 V2A




Art.-Nr.	54247.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269315770	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein 1 x KT gross

KEL-U 24|4




Art.-Nr.	54244	Höhe	17 mm
EAN	4251269315749	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	6	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein 2 x KT gross

KEL-U 24|4 V2A




Art.-Nr.	54244.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269315756	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	6	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	147 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein 2 x KT gross

KEL-U 16|8




Art.-Nr.	54168	Höhe	17 mm
EAN	4251269315626	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	32	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	8 x KT klein

KEL-U 16|8 V2A




Art.-Nr.	54168.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269315633	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	32	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	8 x KT klein

KEL-U 16|5




Art.-Nr.	54165	Höhe	17 mm
EAN	4251269315602	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein 1 x KT gross

KEL-U 16|5 V2A




Art.-Nr.	54165.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269315619	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein 1 x KT gross

KEL-U 16|2




Art.-Nr.	54162	Höhe	17 mm
EAN	4251269315589	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KT gross

KEL-U 16|2 V2A




Art.-Nr.	54162.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269315596	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	120 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KT gross

KEL-U 10|6




Art.-Nr.	54216	Höhe	17 mm
EAN	4251269315701	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	65 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	24	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	98 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein

KEL-U 10|6 V2A




Art.-Nr.	54216.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269315718	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	65 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	24	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	98 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein

KEL-U 10|3




Art.-Nr.	54212	Höhe	17 mm
EAN	4251269315688	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	65 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	98 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein 1 x KT gross

KEL-U 10|3 V2A




Art.-Nr.	54212.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269315695	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	65 × 36 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	98 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein 1 x KT gross

KEL-U-B4




Art.-Nr.	54204	Höhe	17 mm
EAN	4251269315640	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	46 × 46 mm
Für max. Anzahl Leitungen	16	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	73 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein

KEL-U-B4 V2A




Art.-Nr.	54204.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269315657	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	46 × 46 mm
Für max. Anzahl Leitungen	16	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	73 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	4 x KT klein

KEL-U-B1



Art.-Nr.	54206	Höhe	17 mm
EAN	4251269315664	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	46 × 46 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Anzahl Schraublöcher	4
Max. Kabeldurchmesser	35 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	73 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	58 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x KT gross


KEL-U-B1 V2A



Art.-Nr. **54206.200**
EAN **4251269315671**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
Länge **73 mm**
Breite **58 mm**

Höhe **17 mm**
Aufbauhöhe **17 mm**
Ausbruchgrösse **46 × 46 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
Material Schrauben **Edelstahl V2A**
Bestückbar mit Tüllen **1 x KT gross**


KEL-E5



Art.-Nr. **42250**
EAN **4251269308376**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **20**
Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
Länge **147 mm**
Breite **39 mm**

Höhe **17 mm**
Aufbauhöhe **17 mm**
Ausbruchgrösse **112 × 24 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
Bestückbar mit Tüllen **5 x KT klein**


KEL-E5 V2A



Art.-Nr. **42250.200**
EAN **4251269308383**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **20**
Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
Länge **147 mm**
Breite **39 mm**

Höhe **17 mm**
Aufbauhöhe **17 mm**
Ausbruchgrösse **112 × 24 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
Material Schrauben **Edelstahl V2A**
Bestückbar mit Tüllen **5 x KT klein**


KEL-E4



Art.-Nr. **42259**
EAN **4251269308413**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
Länge **120 mm**
Breite **39 mm**

Höhe **17 mm**
Aufbauhöhe **17 mm**
Ausbruchgrösse **86 × 24 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
Bestückbar mit Tüllen **4 x KT klein**


KEL-E4 V2A



Art.-Nr. **42259.200**
EAN **4251269308420**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
Länge **120 mm**
Breite **39 mm**

Höhe **17 mm**
Aufbauhöhe **17 mm**
Ausbruchgrösse **86 × 24 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
Material Schrauben **Edelstahl V2A**
Bestückbar mit Tüllen **4 x KT klein**


KEL-E3



Art.-Nr. **42258**
EAN **4251269308390**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **12**
Max. Kabeldurchmesser **17 mm**
Länge **98 mm**
Breite **39 mm**


Höhe **17 mm**
Aufbauhöhe **17 mm**
Ausbruchgrösse **65 × 24 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
Material Schrauben **Stahl, galvanisch verzinkt**
Bestückbar mit Tüllen **3 x KT klein**

KEL-E3 V2A




Art.-Nr.	42258.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269308406	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	65 × 24 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	98 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	3 x KT klein

KEL-E2




Art.-Nr.	42249	Höhe	17 mm
EAN	4251269308352	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	43 × 24 mm
Für max. Anzahl Leitungen	8	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	73 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein

KEL-E2 V2A




Art.-Nr.	42249.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269308369	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	43 × 24 mm
Für max. Anzahl Leitungen	8	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	73 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	2 x KT klein

KEL-E1



Art.-Nr.	42261	Höhe	17 mm
EAN	4251269332500	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	21 × 27 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	52 mm	Material Schrauben	Stahl, galvanisch verzinkt
Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x KT klein

KEL-E1 V2A



Art.-Nr.	42261.200	Höhe	17 mm
EAN	4251269333286	Aufbauhöhe	17 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse	21 × 27 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	17 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Länge	52 mm	Material Schrauben	Edelstahl V2A
Breite	39 mm	Bestückbar mit Tüllen	1 x KT klein