


# KEL | Kabeleinführungsleisten, mittig geteilt

für Leitungen mit Stecker / IP54 / UL Type 12



Mittig teilbare Kabeleinführung mit Schutzart IP54 / UL Type 12 für Leitungen mit Stecker.

Die dem Leitungsdurchmesser entsprechende [KT Kabeltülle](#) wird um die Leitung gelegt und in die Kabeleinführungsleiste eingesetzt. Leitungen von 1 bis 35 mm Durchmesser können eingeführt, abgedichtet und zugleich gemäß DIN EN 62444 zugentlastet werden.

Die Kabeleinführung KEL passt auf Standardausbrüche für 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder. Für die Ausbruchbreite kann anstatt 36 mm auch 46 mm gewählt werden. So können auch größere Steckverbinder eingeführt werden.

Erweiterte KEL-Leisten bieten die Möglichkeit, eine weitaus größere Anzahl von Leitungen einzuführen.

Durch Verwendung von zusätzlichen Mittelteilen werden die KEL Kabeleinführungsrahmen erweitert, so dass bis zu 120 konfektionierte Leitungen eingeführt werden können.

Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. Zur werkzeugfreien Montage/Demontage der meisten Baugrößen kann der [Montagerahmen KEL-SNAP](#) eingesetzt werden.

**Dieses Produkt ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar: Mit Stahlschrauben oder Edelstahlschrauben. Es besteht auch die Möglichkeit, Gewindebuchsen einzuziehen. Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an oder nutzen Sie hierzu unseren [Baugruppen-Konfigurator](#).**

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeleinführungsleiste an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

## Technische Daten


|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart IP (EN 60529) | IP54                                                                               |
| UL Type (UL 50E)        | UL Type 12                                                                         |
| Material                | Polyamid                                                                           |
| Brandklasse             | UL94-V0, selbstverlöschend                                                         |
| Temperaturbereich       | -40 C° bis 140 C°                                                                  |
| Eigenschaften           | vibrationssicher, silikonfrei, rostfrei (V2A-Versionen), halogenfrei, UV-beständig |
| Montageart              | Schrauben,Rasten mit KEL-SNAP                                                      |
| Aufbauhöhe              | 17 mm                                                                              |


## Vorteile


- Garantierhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444
- Hohe Stabilität, vibrationssicher
- Platz sparende, kompakte Bauform
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen


## Produktvarianten & Grössen


|           |                           |               |                                |                            |
|-----------|---------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| KEL 24 10 | Art.-Nr.                  | 42241         | Höhe                           | 17 mm                      |
|           | EAN                       | 4251269308277 | Aufbauhöhe                     | 17 mm                      |
|           | Verpackungseinheit        | 10            | Ausbruchgrösse                 | 112 x 36 mm                |
|           | Für max. Anzahl Leitungen | 40            | Anzahl Schraublöcher           | 4                          |
|           | Max. Kabeldurchmesser     | 17 mm         | Durchmesser Schraublöcher      | 5,8 mm                     |
|           | Länge                     | 147 mm        | Material Schrauben             | Stahl, galvanisch verzinkt |
|           | Breite                    | 58 mm         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                            |
|           |                           |               | Bestückbar mit Tüllen          | 10 x KT klein              |


|                                                                                 |                           |                      |                                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>KEL 24 10 V2A</b>                                                            | Art.-Nr.                  | <b>42241.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>         |
|  | EAN                       | <b>4251269308284</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                 | Verpackungseinheit        | <b>10</b>            | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 36 mm</b>   |
|                                                                                 | Für max. Anzahl Leitungen | <b>40</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>4</b>             |
|                                                                                 | Max. Kabeldurchmesser     | <b>17 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                 | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                 | Breite                    | <b>58 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                      |
|                                                                                 |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>10 x KT klein</b> |

|                                                                                  |                           |                      |                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KEL 24 7</b>                                                                  | Art.-Nr.                  | <b>42247</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                      |
|  | EAN                       | <b>4251269308314</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>10</b>            | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 36 mm</b>                |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>25</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>4</b>                          |
|                                                                                  | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                  | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                  | Breite                    | <b>58 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                   |
|                                                                                  |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>6 x KT klein</b>               |
|                                                                                  |                           |                      |                                | <b>1 x KT gross</b>               |

|                                                                                  |                           |                      |                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>KEL 24 7 V2A</b>                                                              | Art.-Nr.                  | <b>42247.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>         |
|  | EAN                       | <b>4251269308321</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>10</b>            | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 36 mm</b>   |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>25</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>4</b>             |
|                                                                                  | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                  | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                  | Breite                    | <b>58 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                      |
|                                                                                  |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>6 x KT klein</b>  |
|                                                                                  |                           |                      |                                | <b>1 x KT gross</b>  |

|                                                                                    |                           |                      |                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KEL 24 5</b>                                                                    | Art.-Nr.                  | <b>42248</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                      |
|  | EAN                       | <b>4251269308338</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>10</b>            | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 36 mm</b>                |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>20</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>4</b>                          |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                    | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                    | Breite                    | <b>58 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                   |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>5 x KT klein</b>               |

|                                                                                    |                           |                      |                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>KEL 24 5 V2A</b>                                                                | Art.-Nr.                  | <b>42248.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>         |
|  | EAN                       | <b>4251269308345</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>10</b>            | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 36 mm</b>   |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>20</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>4</b>             |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                    | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                    | Breite                    | <b>58 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                      |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>5 x KT klein</b>  |

|                                                                                    |                           |                      |                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KEL 24 4</b>                                                                    | Art.-Nr.                  | <b>42244</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                      |
|  | EAN                       | <b>4251269308291</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>10</b>            | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 36 mm</b>                |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>10</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>4</b>                          |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                    | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                    | Breite                    | <b>58 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                   |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>2 x KT klein</b>               |
|                                                                                    |                           |                      |                                | <b>2 x KT gross</b>               |

|                     |                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL 24 4 V2A</b> | Art.-Nr.<br>EAN<br>Verpackungseinheit<br>Für max. Anzahl Leitungen<br>Max. Kabeldurchmesser<br>Länge<br>Breite | <b>42244.200</b><br><b>4251269308307</b><br><b>10</b><br><b>10</b><br><b>35 mm</b><br><b>147 mm</b><br><b>58 mm</b> | Höhe<br>Aufbauhöhe<br>Ausbruchgrösse<br>Anzahl Schraublöcher<br>Durchmesser Schraublöcher<br>Material Schrauben<br>Min. Kabeldurchm., mit Stecker<br>Bestückbar mit Tüllen | <b>17 mm</b><br><b>17 mm</b><br><b>112 × 36 mm</b><br><b>4</b><br><b>5,8 mm</b><br><b>Edelstahl V2A</b><br><br><b>2 x KT klein</b><br><b>2 x KT gross</b> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                    |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL 24 15-E</b> | Art.-Nr.<br>EAN<br>Verpackungseinheit<br>Für max. Anzahl Leitungen<br>Max. Kabeldurchmesser<br>Länge<br>Breite | <b>42209</b><br><b>4251269308017</b><br><b>1</b><br><b>60</b><br><b>17 mm</b><br><b>147 mm</b><br><b>83 mm</b> | Höhe<br>Aufbauhöhe<br>Ausbruchgrösse<br>Anzahl Schraublöcher<br>Durchmesser Schraublöcher<br>Material Schrauben<br>Min. Kabeldurchm., mit Stecker<br>Bestückbar mit Tüllen | <b>17 mm</b><br><b>17 mm</b><br><b>112 × 66 mm</b><br><b>4</b><br><b>5,8 mm</b><br><b>Stahl, galvanisch verzinkt</b><br><br><b>15 x KT klein</b> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                        |                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL 24 15-E V2A</b> | Art.-Nr.<br>EAN<br>Verpackungseinheit<br>Für max. Anzahl Leitungen<br>Max. Kabeldurchmesser<br>Länge<br>Breite | <b>42209.200</b><br><b>4251269308024</b><br><b>1</b><br><b>60</b><br><b>17 mm</b><br><b>147 mm</b><br><b>83 mm</b> | Höhe<br>Aufbauhöhe<br>Ausbruchgrösse<br>Anzahl Schraublöcher<br>Durchmesser Schraublöcher<br>Material Schrauben<br>Min. Kabeldurchm., mit Stecker<br>Bestückbar mit Tüllen | <b>17 mm</b><br><b>17 mm</b><br><b>112 × 66 mm</b><br><b>4</b><br><b>5,8 mm</b><br><b>Edelstahl V2A</b><br><br><b>15 x KT klein</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                    |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL 24 12-E</b> | Art.-Nr.<br>EAN<br>Verpackungseinheit<br>Für max. Anzahl Leitungen<br>Max. Kabeldurchmesser<br>Länge<br>Breite | <b>42208</b><br><b>4251269307997</b><br><b>1</b><br><b>45</b><br><b>35 mm</b><br><b>147 mm</b><br><b>83 mm</b> | Höhe<br>Aufbauhöhe<br>Ausbruchgrösse<br>Anzahl Schraublöcher<br>Durchmesser Schraublöcher<br>Material Schrauben<br>Min. Kabeldurchm., mit Stecker<br>Bestückbar mit Tüllen | <b>17 mm</b><br><b>17 mm</b><br><b>112 × 66 mm</b><br><b>4</b><br><b>5,8 mm</b><br><b>Stahl, galvanisch verzinkt</b><br><br><b>11 x KT klein</b><br><b>1 x KT gross</b> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                        |                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL 24 12-E V2A</b> | Art.-Nr.<br>EAN<br>Verpackungseinheit<br>Für max. Anzahl Leitungen<br>Max. Kabeldurchmesser<br>Länge<br>Breite | <b>42208.200</b><br><b>4251269308000</b><br><b>1</b><br><b>45</b><br><b>35 mm</b><br><b>147 mm</b><br><b>83 mm</b> | Höhe<br>Aufbauhöhe<br>Ausbruchgrösse<br>Anzahl Schraublöcher<br>Durchmesser Schraublöcher<br>Material Schrauben<br>Min. Kabeldurchm., mit Stecker<br>Bestückbar mit Tüllen | <b>17 mm</b><br><b>17 mm</b><br><b>112 × 66 mm</b><br><b>4</b><br><b>5,8 mm</b><br><b>Edelstahl V2A</b><br><br><b>11 x KT klein</b><br><b>1 x KT gross</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                    |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL 24 10-E</b> | Art.-Nr.<br>EAN<br>Verpackungseinheit<br>Für max. Anzahl Leitungen<br>Max. Kabeldurchmesser<br>Länge<br>Breite | <b>49056</b><br><b>4251269312212</b><br><b>1</b><br><b>39</b><br><b>35 mm</b><br><b>147 mm</b><br><b>83 mm</b> | Höhe<br>Aufbauhöhe<br>Ausbruchgrösse<br>Anzahl Schraublöcher<br>Durchmesser Schraublöcher<br>Material Schrauben<br>Min. Kabeldurchm., mit Stecker<br>Bestückbar mit Tüllen | <b>17 mm</b><br><b>17 mm</b><br><b>112 × 66 mm</b><br><b>4</b><br><b>5,8 mm</b><br><b>Stahl, galvanisch verzinkt</b><br><br><b>10 x KT klein</b> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                                 |                           |                      |                                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>KEL 24 10-E V2A</b>                                                          | Art.-Nr.                  | <b>49056.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>         |
|  | EAN                       | <b>4251269312229</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                 | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 66 mm</b>   |
|                                                                                 | Für max. Anzahl Leitungen | <b>40</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>4</b>             |
|                                                                                 | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                 | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                 | Breite                    | <b>83 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                      |
|                                                                                 |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>10 x KT klein</b> |


|                                                                                  |                           |                      |                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KEL 24 9-E</b>                                                                | Art.-Nr.                  | <b>42207</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                      |
|  | EAN                       | <b>4251269307973</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 66 mm</b>                |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>30</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>4</b>                          |
|                                                                                  | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                  | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                  | Breite                    | <b>83 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                   |
|                                                                                  |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>7 x KT klein</b>               |
|                                                                                  |                           |                      |                                | <b>2 x KT gross</b>               |


|                                                                                  |                           |                      |                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>KEL 24 9-E V2A</b>                                                            | Art.-Nr.                  | <b>42207.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>         |
|  | EAN                       | <b>4251269307980</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 66 mm</b>   |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>30</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>4</b>             |
|                                                                                  | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                  | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                  | Breite                    | <b>83 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                      |
|                                                                                  |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>7 x KT klein</b>  |
|                                                                                  |                           |                      |                                | <b>2 x KT gross</b>  |


|                                                                                    |                           |                      |                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KEL 24 20-MT</b>                                                                | Art.-Nr.                  | <b>42232</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                      |
|  | EAN                       | <b>4251269308215</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 82 mm</b>                |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>80</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>6</b>                          |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>17 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                    | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                    | Breite                    | <b>102 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                   |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>20 x KT klein</b>              |


|                                                                                    |                           |                      |                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>KEL 24 20-MT V2A</b>                                                            | Art.-Nr.                  | <b>42232.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>         |
|  | EAN                       | <b>4251269308222</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 82 mm</b>   |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>80</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>6</b>             |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>17 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                    | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                    | Breite                    | <b>102 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                      |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>20 x KT klein</b> |


|                                                                                    |                           |                      |                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KEL 24 17-MT</b>                                                                | Art.-Nr.                  | <b>42224</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                      |
|  | EAN                       | <b>4251269308130</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 82 mm</b>                |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>65</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>6</b>                          |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                    | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                    | Breite                    | <b>102 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                   |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>16 x KT klein</b>              |
|                                                                                    |                           |                      |                                | <b>1 x KT gross</b>               |


|                                                                                 |                           |                      |                                |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>KEL 24 17-MT V2A</b>                                                         | Art.-Nr.                  | <b>42224.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>                                |
|  | EAN                       | <b>4251269308147</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                                |
|                                                                                 | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 82 mm</b>                          |
|                                                                                 | Für max. Anzahl Leitungen | <b>65</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>6</b>                                    |
|                                                                                 | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                               |
|                                                                                 | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b>                        |
|                                                                                 | Breite                    | <b>102 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                             |
|                                                                                 |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>16 x KT klein</b><br><b>1 x KT gross</b> |


|                                                                                  |                           |                      |                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>KEL 24 14-MT</b>                                                              | Art.-Nr.                  | <b>42225</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                                |
|  | EAN                       | <b>4251269308154</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                                |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 82 mm</b>                          |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>50</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>6</b>                                    |
|                                                                                  | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                               |
|                                                                                  | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>           |
|                                                                                  | Breite                    | <b>102 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                             |
|                                                                                  |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>12 x KT klein</b><br><b>2 x KT gross</b> |


|                                                                                  |                           |                      |                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>KEL 24 14-MT V2A</b>                                                          | Art.-Nr.                  | <b>42225.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>                                |
|  | EAN                       | <b>4251269308161</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                                |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 82 mm</b>                          |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>48</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>6</b>                                    |
|                                                                                  | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                               |
|                                                                                  | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b>                        |
|                                                                                  | Breite                    | <b>102 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                             |
|                                                                                  |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>12 x KT klein</b><br><b>2 x KT gross</b> |


|                                                                                    |                           |                      |                                |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>KEL 24 11-MT</b>                                                                | Art.-Nr.                  | <b>42222</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                               |
|  | EAN                       | <b>4251269308093</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                               |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 82 mm</b>                         |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>35</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>6</b>                                   |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                              |
|                                                                                    | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>          |
|                                                                                    | Breite                    | <b>102 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                            |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>8 x KT klein</b><br><b>3 x KT gross</b> |


|                                                                                    |                           |                      |                                |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>KEL 24 11-MT V2A</b>                                                            | Art.-Nr.                  | <b>42222.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>                               |
|  | EAN                       | <b>4251269308109</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                               |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 82 mm</b>                         |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>35</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>6</b>                                   |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                              |
|                                                                                    | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b>                       |
|                                                                                    | Breite                    | <b>102 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                            |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>8 x KT klein</b><br><b>3 x KT gross</b> |


|                                                                                    |                           |                      |                                |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>KEL 24 8-MT</b>                                                                 | Art.-Nr.                  | <b>42221</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                               |
|  | EAN                       | <b>4251269308079</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                               |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 82 mm</b>                         |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>20</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>6</b>                                   |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                              |
|                                                                                    | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>          |
|                                                                                    | Breite                    | <b>102 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                            |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>4 x KT klein</b><br><b>4 x KT gross</b> |


|                                                                                  |                           |                      |                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>KEL 24 8-MT V2A</b>                                                           | Art.-Nr.                  | <b>42221.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>         |
|  | EAN                       | <b>4251269308086</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 82 mm</b>   |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>20</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>6</b>             |
|                                                                                  | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                  | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                  | Breite                    | <b>102 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker | <b>4 x KT klein</b>  |
|                                                                                  |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>4 x KT gross</b>  |

|                                                                                  |                           |                      |                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KEL 24 30-2MT</b>                                                             | Art.-Nr.                  | <b>42234</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                      |
|  | EAN                       | <b>4251269308253</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 126 mm</b>               |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>120</b>           | Anzahl Schraublöcher           | <b>8</b>                          |
|                                                                                  | Max. Kabeldurchmesser     | <b>17 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                  | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                  | Breite                    | <b>146 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                   |
|                                                                                  |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>30 x KT klein</b>              |


|                                                                                   |                           |                      |                                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>KEL 24 30-2MT V2A</b>                                                          | Art.-Nr.                  | <b>42234.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>         |
|  | EAN                       | <b>4251269308260</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                   | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 126 mm</b>  |
|                                                                                   | Für max. Anzahl Leitungen | <b>120</b>           | Anzahl Schraublöcher           | <b>8</b>             |
|                                                                                   | Max. Kabeldurchmesser     | <b>17 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                   | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                   | Breite                    | <b>146 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                      |
|                                                                                   |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>30 x KT klein</b> |

|                                                                                    |                           |                      |                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KEL 24 27-2MT</b>                                                               | Art.-Nr.                  | <b>42233</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                      |
|  | EAN                       | <b>4251269308239</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 126 mm</b>               |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>105</b>           | Anzahl Schraublöcher           | <b>8</b>                          |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                    | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                    | Breite                    | <b>146 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                   |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>26 x KT klein</b>              |
|                                                                                    |                           |                      |                                | <b>1 x KT gross</b>               |

|                                                                                    |                           |                      |                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>KEL 24 27-2MT V2A</b>                                                           | Art.-Nr.                  | <b>42233.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>         |
|  | EAN                       | <b>4251269308246</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 126 mm</b>  |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>105</b>           | Anzahl Schraublöcher           | <b>8</b>             |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                    | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                    | Breite                    | <b>146 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                      |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>26 x KT klein</b> |
|                                                                                    |                           |                      |                                | <b>1 x KT gross</b>  |

|                                                                                    |                           |                      |                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KEL 24 24-2MT</b>                                                               | Art.-Nr.                  | <b>42227</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                      |
|  | EAN                       | <b>4251269308192</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>112 × 126 mm</b>               |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>90</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>8</b>                          |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                    | Länge                     | <b>147 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                    | Breite                    | <b>146 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                   |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>22 x KT klein</b>              |
|                                                                                    |                           |                      |                                | <b>2 x KT gross</b>               |

KEL 24|24-2MT V2A




Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Länge  
Breite

42227.200  
4251269308208  
1  
90  
35 mm  
147 mm  
146 mm

Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgrösse  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
Material Schrauben  
Min. Kabeldurchm., mit Stecker  
Bestückbar mit Tüllen

17 mm  
17 mm  
112 × 126 mm  
8  
5,8 mm  
Edelstahl V2A  
  
22 x KT klein  
2 x KT gross

KEL 24|21-2MT




Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Länge  
Breite

42226  
4251269308178  
1  
75  
35 mm  
147 mm  
146 mm

Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgrösse  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
Material Schrauben  
Min. Kabeldurchm., mit Stecker  
Bestückbar mit Tüllen

17 mm  
17 mm  
112 × 126 mm  
8  
5,8 mm  
Stahl, galvanisch verzinkt  
  
18 x KT klein  
3 x KT gross

KEL 24|21-2MT V2A




Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Länge  
Breite

42226.200  
4251269308185  
1  
75  
35 mm  
147 mm  
146 mm

Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgrösse  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
Material Schrauben  
Min. Kabeldurchm., mit Stecker  
Bestückbar mit Tüllen

17 mm  
17 mm  
112 × 126 mm  
8  
5,8 mm  
Edelstahl V2A  
  
18 x KT klein  
3 x KT gross

KEL 24|12-2MT




Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Länge  
Breite

42223  
4251269308116  
1  
30  
35 mm  
147 mm  
146 mm

Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgrösse  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
Material Schrauben  
Min. Kabeldurchm., mit Stecker  
Bestückbar mit Tüllen

17 mm  
17 mm  
112 × 126 mm  
8  
5,8 mm  
Stahl, galvanisch verzinkt  
  
6 x KT klein  
6 x KT gross

KEL 24|12-2MT V2A





Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Länge  
Breite


42223.200  
4251269308123  
1  
30  
35 mm  
147 mm  
146 mm


Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgrösse  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
Material Schrauben  
Min. Kabeldurchm., mit Stecker  
Bestückbar mit Tüllen


17 mm  
17 mm  
112 × 126 mm  
8  
5,8 mm  
Edelstahl V2A  
  
6 x KT klein  
6 x KT gross

|                                                                                 |                           |                      |                                |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KEL 16 8</b>                                                                 | Art.-Nr.                  | <b>42168</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                      |
|  | EAN                       | <b>4251269307911</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                 | Verpackungseinheit        | <b>10</b>            | Ausbruchgrösse                 | <b>86 × 36 mm</b>                 |
|                                                                                 | Für max. Anzahl Leitungen | <b>32</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>4</b>                          |
|                                                                                 | Max. Kabeldurchmesser     | <b>17 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                 | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                 | Breite                    | <b>58 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                   |
|                                                                                 |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>8 x KT klein</b>               |


|                                                                                  |                           |                      |                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>KEL 16 8 V2A</b>                                                              | Art.-Nr.                  | <b>42168.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>         |
|  | EAN                       | <b>4251269307928</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>10</b>            | Ausbruchgrösse                 | <b>86 × 36 mm</b>    |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>30</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>4</b>             |
|                                                                                  | Max. Kabeldurchmesser     | <b>17 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                  | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                  | Breite                    | <b>58 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                      |
|                                                                                  |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>8 x KT klein</b>  |


|                                                                                  |                           |                      |                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KEL 16 5</b>                                                                  | Art.-Nr.                  | <b>42165</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                      |
|  | EAN                       | <b>4251269307898</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>10</b>            | Ausbruchgrösse                 | <b>86 × 36 mm</b>                 |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>17</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>4</b>                          |
|                                                                                  | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                  | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                  | Breite                    | <b>58 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                   |
|                                                                                  |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>4 x KT klein</b>               |
|                                                                                  |                           |                      |                                | <b>1 x KT gross</b>               |


|                                                                                    |                           |                      |                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>KEL 16 5 V2A</b>                                                                | Art.-Nr.                  | <b>42165.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>         |
|  | EAN                       | <b>4251269307904</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>10</b>            | Ausbruchgrösse                 | <b>86 × 36 mm</b>    |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>17</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>4</b>             |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                    | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                    | Breite                    | <b>58 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                      |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>4 x KT klein</b>  |
|                                                                                    |                           |                      |                                | <b>1 x KT gross</b>  |


|                                                                                    |                           |                      |                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KEL 16 4</b>                                                                    | Art.-Nr.                  | <b>42164</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                      |
|  | EAN                       | <b>4251269307874</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>10</b>            | Ausbruchgrösse                 | <b>86 × 36 mm</b>                 |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>16</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>4</b>                          |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                    | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                    | Breite                    | <b>58 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                   |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>4 x KT klein</b>               |


|                                                                                    |                           |                      |                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>KEL 16 4 V2A</b>                                                                | Art.-Nr.                  | <b>42164.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>         |
|  | EAN                       | <b>4251269307881</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>10</b>            | Ausbruchgrösse                 | <b>86 × 36 mm</b>    |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>16</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>4</b>             |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                    | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                    | Breite                    | <b>58 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                      |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>4 x KT klein</b>  |


|                                                                                 |                           |                      |                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KEL 16 2</b>                                                                 |                           |                      |                                                         |                                   |
|  | Art.-Nr.                  | <b>42162</b>         | Höhe                                                    | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                 | EAN                       | <b>4251269307850</b> | Aufbauhöhe                                              | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                 | Verpackungseinheit        | <b>10</b>            | Ausbruchgrösse                                          | <b>86 × 36 mm</b>                 |
|                                                                                 | Für max. Anzahl Leitungen | <b>2</b>             | Anzahl Schraublöcher                                    | <b>4</b>                          |
|                                                                                 | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher                               | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                 | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben                                      | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                 | Breite                    | <b>58 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker<br>Bestückbar mit Tüllen | <b>2 x KT gross</b>               |


|                                                                                  |                           |                      |                                                         |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>KEL 16 2 V2A</b>                                                              |                           |                      |                                                         |                      |
|  | Art.-Nr.                  | <b>42162.200</b>     | Höhe                                                    | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                  | EAN                       | <b>4251269307867</b> | Aufbauhöhe                                              | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>10</b>            | Ausbruchgrösse                                          | <b>86 × 36 mm</b>    |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>2</b>             | Anzahl Schraublöcher                                    | <b>4</b>             |
|                                                                                  | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher                               | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                  | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben                                      | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                  | Breite                    | <b>58 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker<br>Bestückbar mit Tüllen | <b>2 x KT gross</b>  |


|                                                                                  |                           |                      |                                                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KEL 16 12-E</b>                                                               |                           |                      |                                                         |                                   |
|  | Art.-Nr.                  | <b>42141</b>         | Höhe                                                    | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                  | EAN                       | <b>4251269307713</b> | Aufbauhöhe                                              | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                                          | <b>86 × 66 mm</b>                 |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>48</b>            | Anzahl Schraublöcher                                    | <b>4</b>                          |
|                                                                                  | Max. Kabeldurchmesser     | <b>17 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher                               | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                  | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben                                      | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                  | Breite                    | <b>84 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker<br>Bestückbar mit Tüllen | <b>12 x KT klein</b>              |


|                                                                                    |                           |                      |                                                         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>KEL 16 12-E V2A</b>                                                             |                           |                      |                                                         |                      |
|  | Art.-Nr.                  | <b>42141.200</b>     | Höhe                                                    | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                    | EAN                       | <b>4251269307720</b> | Aufbauhöhe                                              | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                                          | <b>86 × 66 mm</b>    |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>48</b>            | Anzahl Schraublöcher                                    | <b>4</b>             |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>17 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher                               | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                    | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben                                      | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                    | Breite                    | <b>84 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker<br>Bestückbar mit Tüllen | <b>12 x KT klein</b> |


|                                                                                    |                           |                      |                                                         |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>KEL 16 6-E</b>                                                                  |                           |                      |                                                         |                                      |
|  | Art.-Nr.                  | <b>42140</b>         | Höhe                                                    | <b>17 mm</b>                         |
|                                                                                    | EAN                       | <b>4251269307690</b> | Aufbauhöhe                                              | <b>17 mm</b>                         |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                                          | <b>86 × 66 mm</b>                    |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>18</b>            | Anzahl Schraublöcher                                    | <b>4</b>                             |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher                               | <b>5,8 mm</b>                        |
|                                                                                    | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben                                      | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>    |
|                                                                                    | Breite                    | <b>84 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker<br>Bestückbar mit Tüllen | <b>4 x KT klein<br/>2 x KT gross</b> |


|                                                                                    |                           |                      |                                                         |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>KEL 16 6-E V2A</b>                                                              |                           |                      |                                                         |                                      |
|  | Art.-Nr.                  | <b>42140.200</b>     | Höhe                                                    | <b>17 mm</b>                         |
|                                                                                    | EAN                       | <b>4251269307706</b> | Aufbauhöhe                                              | <b>17 mm</b>                         |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                                          | <b>86 × 66 mm</b>                    |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>18</b>            | Anzahl Schraublöcher                                    | <b>4</b>                             |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher                               | <b>5,8 mm</b>                        |
|                                                                                    | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben                                      | <b>Edelstahl V2A</b>                 |
|                                                                                    | Breite                    | <b>84 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker<br>Bestückbar mit Tüllen | <b>4 x KT klein<br/>2 x KT gross</b> |


|                                                                                 |                           |                      |                                |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KEL 16 16-MT</b>                                                             | Art.-Nr.                  | <b>42145</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                      |
|  | EAN                       | <b>4251269307775</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                 | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>86 × 82 mm</b>                 |
|                                                                                 | Für max. Anzahl Leitungen | <b>64</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>6</b>                          |
|                                                                                 | Max. Kabeldurchmesser     | <b>17 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                 | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                 | Breite                    | <b>102 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                   |
|                                                                                 |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>16 x KT klein</b>              |


|                                                                                  |                           |                      |                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>KEL 16 16-MT V2A</b>                                                          | Art.-Nr.                  | <b>42145.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>         |
|  | EAN                       | <b>4251269307782</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>86 × 82 mm</b>    |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>61</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>6</b>             |
|                                                                                  | Max. Kabeldurchmesser     | <b>17 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                  | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                  | Breite                    | <b>102 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                      |
|                                                                                  |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>16 x KT klein</b> |


|                                                                                  |                           |                      |                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KEL 16 10-MT</b>                                                              | Art.-Nr.                  | <b>42144</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                      |
|  | EAN                       | <b>4251269307751</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>86 × 82 mm</b>                 |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>34</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>6</b>                          |
|                                                                                  | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                  | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                  | Breite                    | <b>102 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                   |
|                                                                                  |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>8 x KT klein</b>               |
|                                                                                  |                           |                      |                                | <b>2 x KT gross</b>               |


|                                                                                    |                           |                      |                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>KEL 16 10-MT V2A</b>                                                            | Art.-Nr.                  | <b>42144.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>         |
|  | EAN                       | <b>4251269307768</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>86 × 82 mm</b>    |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>34</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>6</b>             |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                    | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                    | Breite                    | <b>102 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                      |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>8 x KT klein</b>  |
|                                                                                    |                           |                      |                                | <b>2 x KT gross</b>  |


|                                                                                    |                           |                      |                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>KEL 16 4-MT</b>                                                                 | Art.-Nr.                  | <b>42143</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                      |
|  | EAN                       | <b>4251269307737</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>86 × 82 mm</b>                 |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>4</b>             | Anzahl Schraublöcher           | <b>6</b>                          |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                    | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                    | Breite                    | <b>102 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                   |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>4 x KT gross</b>               |


|                                                                                    |                           |                      |                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>KEL 16 4-MT V2A</b>                                                             | Art.-Nr.                  | <b>42143.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>         |
|  | EAN                       | <b>4251269307744</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>86 × 82 mm</b>    |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>4</b>             | Anzahl Schraublöcher           | <b>6</b>             |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                    | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                    | Breite                    | <b>102 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                      |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>4 x KT gross</b>  |


| KEL 16 24-2MT                                                                   |                           |                      |                                |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | Art.-Nr.                  | <b>42149</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                 | EAN                       | <b>4251269307836</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                 | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>86 × 126 mm</b>                |
|                                                                                 | Für max. Anzahl Leitungen | <b>96</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>8</b>                          |
|                                                                                 | Max. Kabeldurchmesser     | <b>17 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                 | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                 | Breite                    | <b>146 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                   |
|                                                                                 |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>24 x KT klein</b>              |

| KEL 16 24-2MT V2A                                                                |                           |                      |                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
|  | Art.-Nr.                  | <b>42149.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                  | EAN                       | <b>4251269307843</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>86 × 126 mm</b>   |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>96</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>8</b>             |
|                                                                                  | Max. Kabeldurchmesser     | <b>17 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                  | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                  | Breite                    | <b>146 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                      |
|                                                                                  |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>24 x KT klein</b> |

| KEL 16 12-2MT                                                                     |                           |                      |                                |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Art.-Nr.                  | <b>42148</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                               |
|                                                                                   | EAN                       | <b>4251269307812</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                               |
|                                                                                   | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>86 × 126 mm</b>                         |
|                                                                                   | Für max. Anzahl Leitungen | <b>36</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>8</b>                                   |
|                                                                                   | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                              |
|                                                                                   | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>          |
|                                                                                   | Breite                    | <b>146 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                            |
|                                                                                   |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>8 x KT klein</b><br><b>4 x KT gross</b> |

| KEL 16 12-2MT V2A                                                                  |                           |                      |                                |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Art.-Nr.                  | <b>42148.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>                               |
|                                                                                    | EAN                       | <b>4251269307829</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                               |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>86 × 126 mm</b>                         |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>36</b>            | Anzahl Schraublöcher           | <b>8</b>                                   |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                              |
|                                                                                    | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b>                       |
|                                                                                    | Breite                    | <b>146 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                            |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>8 x KT klein</b><br><b>2 x KT gross</b> |

| KEL 16 6-2MT                                                                       |                           |                      |                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | Art.-Nr.                  | <b>42147</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                    | EAN                       | <b>4251269307799</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>86 × 126 mm</b>                |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>6</b>             | Anzahl Schraublöcher           | <b>8</b>                          |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                    | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                    | Breite                    | <b>146 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                   |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>6 x KT gross</b>               |

| KEL 16 6-2MT V2A                                                                   |                           |                      |                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
|  | Art.-Nr.                  | <b>42147.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                    | EAN                       | <b>4251269307805</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                    | Verpackungseinheit        | <b>1</b>             | Ausbruchgrösse                 | <b>86 × 126 mm</b>   |
|                                                                                    | Für max. Anzahl Leitungen | <b>6</b>             | Anzahl Schraublöcher           | <b>8</b>             |
|                                                                                    | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                    | Länge                     | <b>120 mm</b>        | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                    | Breite                    | <b>146 mm</b>        | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                      |
|                                                                                    |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>6 x KT gross</b>  |

|                 |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL 10 6</b> | Art.-Nr.<br>EAN<br>Verpackungseinheit<br>Für max. Anzahl Leitungen<br>Max. Kabeldurchmesser<br>Länge<br>Breite | <b>42216</b><br><b>4251269308055</b><br><b>10</b><br><b>24</b><br><b>17 mm</b><br><b>98 mm</b><br><b>58 mm</b> | Höhe<br>Aufbauhöhe<br>Ausbruchgrösse<br>Anzahl Schraublöcher<br>Durchmesser Schraublöcher<br>Material Schrauben<br>Min. Kabeldurchm., mit Stecker<br>Bestückbar mit Tüllen | <b>17 mm</b><br><b>17 mm</b><br><b>65 × 36 mm</b><br><b>4</b><br><b>5,8 mm</b><br><b>Stahl, galvanisch verzinkt</b><br><br><b>6 x KT klein</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                     |                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL 10 6 V2A</b> | Art.-Nr.<br>EAN<br>Verpackungseinheit<br>Für max. Anzahl Leitungen<br>Max. Kabeldurchmesser<br>Länge<br>Breite | <b>42216.200</b><br><b>4251269308062</b><br><b>10</b><br><b>24</b><br><b>17 mm</b><br><b>98 mm</b><br><b>58 mm</b> | Höhe<br>Aufbauhöhe<br>Ausbruchgrösse<br>Anzahl Schraublöcher<br>Durchmesser Schraublöcher<br>Material Schrauben<br>Min. Kabeldurchm., mit Stecker<br>Bestückbar mit Tüllen | <b>17 mm</b><br><b>17 mm</b><br><b>65 × 36 mm</b><br><b>4</b><br><b>5,8 mm</b><br><b>Edelstahl V2A</b><br><br><b>6 x KT klein</b> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                 |                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL 10 3</b> | Art.-Nr.<br>EAN<br>Verpackungseinheit<br>Für max. Anzahl Leitungen<br>Max. Kabeldurchmesser<br>Länge<br>Breite | <b>42212</b><br><b>4251269308031</b><br><b>10</b><br><b>9</b><br><b>35 mm</b><br><b>98 mm</b><br><b>58 mm</b> | Höhe<br>Aufbauhöhe<br>Ausbruchgrösse<br>Anzahl Schraublöcher<br>Durchmesser Schraublöcher<br>Material Schrauben<br>Min. Kabeldurchm., mit Stecker<br>Bestückbar mit Tüllen | <b>17 mm</b><br><b>17 mm</b><br><b>65 × 36 mm</b><br><b>4</b><br><b>5,8 mm</b><br><b>Stahl, galvanisch verzinkt</b><br><br><b>2 x KT klein</b><br><b>1 x KT gross</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL 10 3 V2A</b> | Art.-Nr.<br>EAN<br>Verpackungseinheit<br>Für max. Anzahl Leitungen<br>Max. Kabeldurchmesser<br>Länge<br>Breite | <b>42212.200</b><br><b>4251269308048</b><br><b>10</b><br><b>9</b><br><b>35 mm</b><br><b>98 mm</b><br><b>58 mm</b> | Höhe<br>Aufbauhöhe<br>Ausbruchgrösse<br>Anzahl Schraublöcher<br>Durchmesser Schraublöcher<br>Material Schrauben<br>Min. Kabeldurchm., mit Stecker<br>Bestückbar mit Tüllen | <b>17 mm</b><br><b>17 mm</b><br><b>65 × 36 mm</b><br><b>4</b><br><b>5,8 mm</b><br><b>Edelstahl V2A</b><br><br><b>2 x KT klein</b><br><b>1 x KT gross</b> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL-B4</b> | Art.-Nr.<br>EAN<br>Verpackungseinheit<br>Für max. Anzahl Leitungen<br>Max. Kabeldurchmesser<br>Länge<br>Breite | <b>42204</b><br><b>4251269307935</b><br><b>10</b><br><b>16</b><br><b>17 mm</b><br><b>72 mm</b><br><b>58 mm</b> | Höhe<br>Aufbauhöhe<br>Ausbruchgrösse<br>Anzahl Schraublöcher<br>Durchmesser Schraublöcher<br>Material Schrauben<br>Min. Kabeldurchm., mit Stecker<br>Bestückbar mit Tüllen | <b>17 mm</b><br><b>17 mm</b><br><b>46 × 46 mm</b><br><b>4</b><br><b>5,8 mm</b><br><b>Stahl, galvanisch verzinkt</b><br><br><b>4 x KT klein</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL-B4 V2A</b> | Art.-Nr.<br>EAN<br>Verpackungseinheit<br>Für max. Anzahl Leitungen<br>Max. Kabeldurchmesser<br>Länge<br>Breite | <b>42204.200</b><br><b>4251269307942</b><br><b>10</b><br><b>16</b><br><b>17 mm</b><br><b>72 mm</b><br><b>58 mm</b> | Höhe<br>Aufbauhöhe<br>Ausbruchgrösse<br>Anzahl Schraublöcher<br>Durchmesser Schraublöcher<br>Material Schrauben<br>Min. Kabeldurchm., mit Stecker<br>Bestückbar mit Tüllen | <b>17 mm</b><br><b>17 mm</b><br><b>46 × 46 mm</b><br><b>4</b><br><b>5,8 mm</b><br><b>Edelstahl V2A</b><br><br><b>4 x KT klein</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                 |                           |                      |                                |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  | Art.-Nr.                  | <b>42206</b>         | Höhe                           | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                 | EAN                       | <b>4251269307959</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>                      |
|                                                                                 | Verpackungseinheit        | <b>10</b>            | Ausbruchgrösse                 | <b>46 × 46 mm</b>                 |
|                                                                                 | Für max. Anzahl Leitungen | <b>1</b>             | Anzahl Schraublöcher           | <b>4</b>                          |
|                                                                                 | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>                     |
|                                                                                 | Länge                     | <b>72 mm</b>         | Material Schrauben             | <b>Stahl, galvanisch verzinkt</b> |
|                                                                                 | Breite                    | <b>58 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                                   |
|                                                                                 |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>1 x KT gross</b>               |

|                                                                                  |                           |                      |                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
|  | Art.-Nr.                  | <b>42206.200</b>     | Höhe                           | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                  | EAN                       | <b>4251269307966</b> | Aufbauhöhe                     | <b>17 mm</b>         |
|                                                                                  | Verpackungseinheit        | <b>10</b>            | Ausbruchgrösse                 | <b>46 × 46 mm</b>    |
|                                                                                  | Für max. Anzahl Leitungen | <b>1</b>             | Anzahl Schraublöcher           | <b>4</b>             |
|                                                                                  | Max. Kabeldurchmesser     | <b>35 mm</b>         | Durchmesser Schraublöcher      | <b>5,8 mm</b>        |
|                                                                                  | Länge                     | <b>72 mm</b>         | Material Schrauben             | <b>Edelstahl V2A</b> |
|                                                                                  | Breite                    | <b>58 mm</b>         | Min. Kabeldurchm., mit Stecker |                      |
|                                                                                  |                           |                      | Bestückbar mit Tüllen          | <b>1 x KT gross</b>  |