

AT-KS-AK | Insertos adaptadores con tapa protectora

para conectores Keystone / IP54



IP54

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

El inserto adaptador AT-KS-AK se basa en el inserto grande KT. El cuerpo de poliamida está moldeado con elastómero.

El recorte permite un ensamblaje a presión con todos los conectores basados en el sistema Keystone. Si es necesario, los conectores trapezoidales se pueden desmontar con un destornillador.

La interfaz se puede cerrar e incluso sellar mediante una tapa protectora en la parte frontal.

El inserto AT-KS-AK en un marco de entrada de cable icotek permite el enrutamiento de cables con y sin conectores, así como la creación de interfaces para conectores trapezoidales dentro de un sistema de entrada de cable. Ya no son necesarios los cortes separados para los conectores.

AT-KS-AK proporciona clases de protección hasta IP54 cuando la tapa está cerrada (independientemente del tipo de conector Keystone y del fabricante).

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero cuerpo: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Se pueden integrar conectores directamente en el pasacables
- Se eliminan recortes adicionales en el armario
- El inserto adaptador es adecuado para más de 70 conectores Keystone diferentes
- Protección IP54 certificada cuando la tapa está cerrada
- La tapa se puede fijar cuando se abre
- La interfaz se puede asegurar mediante sellado
- Ahorro de espacio
- Montaje a presión


Tipos y tamaños de productos

AT-KS-AK




Ref.	39967
EAN	4251269335150
Unidad de embalaje	10
Largo	42 mm
Ancho	41,5 mm
Altura	25,3 mm
Altura de montaje	6,3 mm


AT-KS-AK-USB 3.0




Ref.	39977
EAN	4251269335174
Unidad de embalaje	1
Largo	42 mm
Ancho	41,5 mm
Altura	25,3 mm
Altura de montaje	6,3 mm

AT-KS-AK-USB-C

Ref.	39980
EAN	4251269335204
Unidad de embalaje	1
Largo	42 mm
Ancho	41,5 mm
Altura	25,3 mm
Altura de montaje	6,3 mm

AT-KS-AK-HDMI

Ref.	39978
EAN	4251269335181
Unidad de embalaje	1
Largo	42 mm
Ancho	41,5 mm
Altura	25,3 mm
Altura de montaje	6,3 mm

AT-KS-AK-CAT6

Ref.	39979
EAN	4251269335198
Unidad de embalaje	1
Largo	42 mm
Ancho	41,5 mm
Altura	25,3 mm
Altura de montaje	6,3 mm