

KEL-DP | Pasacables de membrana para encajar, redondo

para recortes M16 - M50 / IP65 / UL Type 12



Los pasacables KEL-DP redondos están diseñados para pasar cables sin conectores. Los productos KEL-DP son una alternativa que ahorra costes, respecto a los prensaestopos tradicionales. El KEL-DP redondo ofrece un grado de protección IP65 / UL Type 12

Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella. Las versiones redondas encaja en recortes M16 - M50. Una muesca especial garantiza un ajuste centrado en los recortes.

Los tapones ST-B se pueden utilizar para sellar membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.

IP54

IP55

IP64

IP65

UL TYPE

12

UL US



Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Inserción

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido sin herramientas
- Alta densidad de cableado
- Solución eficiente en cuanto a los costes
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad

Tipos y tamaños de productos


KEL-DP 16|1 A gy redondo



Ref.	43600
EAN	4251269329791
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	9,2 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm


Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	23 mm
Recorte circular	16 mm
Recorte métrico	M16
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Rango de sujeción	1 x 1 - 9.2 mm

KEL-DP 16|3 A gy redondo




Ref.	43601
EAN	4251269329807
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	3
Máximo diámetro del cable	5,2 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	12 mm

Altura de montaje	5 mm
Diámetro externo	23 mm
Recorte circular	16 mm
Recorte métrico	M16
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Rango de sujeción	3 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 16|7 A gy redondo


Ref. **43602**
 EAN **4251269329814**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **7**
 Máximo diámetro del cable **3,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **23 mm**
 Recorte circular **16 mm**
 Recorte métrico **M16**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **7 x 1 - 3.2 mm**

KEL-DP 20|4 A gy redondo


Ref. **43572**
 EAN **4251269320477**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **27 mm**
 Recorte circular **20 mm**
 Recorte métrico **M20**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 20|1 A gy redondo


Ref. **43571**
 EAN **4251269329784**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Máximo diámetro del cable **14 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **27 mm**
 Recorte circular **20 mm**
 Recorte métrico **M20**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **1 x 1 - 14 mm**

KEL-DP 20|4-1 A gy redondo


Ref. **43575**
 EAN **4251269323911**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **27 mm**
 Recorte circular **20 mm**
 Recorte métrico **M20**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **2 x 1 - 8 mm**
2 x 1 - 4.5 mm

KEL-DP 20|5 A gy redondo


Ref. **43573**
 EAN **4251269320484**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **5**
 Máximo diámetro del cable **10,6 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **27 mm**
 Recorte circular **20 mm**
 Recorte métrico **M20**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **1 x 1 - 10.6 mm**
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy tondo


Ref. **43574**
 EAN **4251269320491**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **9**
 Máximo diámetro del cable **4,6 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **27 mm**
 Recorte circular **20 mm**
 Recorte métrico **M20**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **5 x 1 - 4.6 mm**
4 x 1 - 3.6 mm

**KEL-DP 25|4 A gy
redondo**


Ref. **43533**
 EAN **4251269310027**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **32 mm**
 Recorte circular **25 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|4 B gy
redondo**


Ref. **50536**
 EAN **4251269333248**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **32 mm**
 Recorte circular **25 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|4 A bk
redondo**


Ref. **50533**
 EAN **4251269314803**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **32 mm**
 Recorte circular **25 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|4 B bk
redondo**


Ref. **43535**
 EAN **4251269324079**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **32 mm**
 Recorte circular **25 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|6 A gy
redondo**


Ref. **43531**
 EAN **4251269310003**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **6**
 Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **32 mm**
 Recorte circular **25 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 25|6 A bk
redondo**


Ref. **50531**
 EAN **4251269314780**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **6**
 Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **32 mm**
 Recorte circular **25 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy redondo


Ref. **43534**
 EAN **4251269322563**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **7**
 Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **32 mm**
 Recorte circular **25 mm**
 Recorte métrico **M25**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **7 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|7 A gy redondo


Ref. **43592**
 EAN **4251269322488**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **7**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|7 B gy redondo


Ref. **43596**
 EAN **4251269322525**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **7**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|10 A gy redondo


Ref. **43532**
 EAN **4251269310010**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **10**
 Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy redondo


Ref. **43560**
 EAN **4251269310133**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **10**
 Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 A bk redondo


Ref. **50532**
 EAN **4251269314797**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **10**
 Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk redondo


Ref. **50560**
 EAN **4251269314889**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **10**
 Máximo diámetro del cable **9,4 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10-2 A gy redondo


Ref. **43593**
 EAN **4251269322495**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **10**
 Máximo diámetro del cable **6,4 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **10 x 1 - 6.4 mm**

KEL-DP 32|10-2 B gy redondo


Ref. **43597**
 EAN **4251269322532**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **10**
 Máximo diámetro del cable **6,4 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **10 x 1 - 6.4 mm**

KEL-DP 32|11 A gy redondo


Ref. **43594**
 EAN **4251269322501**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **11**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy redondo


Ref. **43598**
 EAN **4251269322549**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **11**
 Máximo diámetro del cable **8 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy redondo


Ref. **43595**
 EAN **4251269322518**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **13**
 Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **13 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 32|13 B gy
redondo**


Ref. **43599**
 EAN **4251269322556**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **13**
 Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **38 mm**
 Recorte circular **32 mm**
 Recorte métrico **M32**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **13 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 40|9 A gy
redondo**


Ref. **43536**
 EAN **4251269310034**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **9**
 Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **50 mm**
 Recorte circular **40 mm**
 Recorte métrico **M40**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 40|9 B gy
redondo**


Ref. **43561**
 EAN **4251269310140**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **9**
 Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **50 mm**
 Recorte circular **40 mm**
 Recorte métrico **M40**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 40|16 A gy
redondo**


Ref. **43537**
 EAN **4251269310041**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **16**
 Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **50 mm**
 Recorte circular **40 mm**
 Recorte métrico **M40**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 40|16 B gy
redondo**


Ref. **43563**
 EAN **4251269310164**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **16**
 Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **50 mm**
 Recorte circular **40 mm**
 Recorte métrico **M40**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 40|17 A gy
redondo**


Ref. **43538**
 EAN **4251269310058**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **17**
 Máximo diámetro del cable **7,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **50 mm**
 Recorte circular **40 mm**
 Recorte métrico **M40**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy redondo


Ref. **43565**
 EAN **4251269310188**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **17**
 Máximo diámetro del cable **7,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **50 mm**
 Recorte circular **40 mm**
 Recorte métrico **M40**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy redondo


Ref. **43554**
 EAN **4251269310102**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **9**
 Máximo diámetro del cable **18 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy redondo


Ref. **43568**
 EAN **4251269310218**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **9**
 Máximo diámetro del cable **18 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk redondo


Ref. **50554**
 EAN **4251269314858**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **9**
 Máximo diámetro del cable **18 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk redondo


Ref. **50568**
 EAN **4251269314933**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **9**
 Máximo diámetro del cable **18 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy redondo


Ref. **43555**
 EAN **4251269310119**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **11**
 Máximo diámetro del cable **22,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy redondo


Ref. **43569**
 EAN **4251269310225**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **11**
 Máximo diámetro del cable **22,5 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk redondo


Ref. **50555**
 EAN **4251269314865**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **11**
 Máximo diámetro del cable **22,5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk redondo


Ref. **50569**
 EAN **4251269314940**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **11**
 Máximo diámetro del cable **22,5 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy redondo


Ref. **43551**
 EAN **4251269310072**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **12**
 Máximo diámetro del cable **11,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy redondo


Ref. **43562**
 EAN **4251269310157**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **12**
 Máximo diámetro del cable **11,2 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk redondo


Ref. **50551**
 EAN **4251269314827**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **12**
 Máximo diámetro del cable **11,2 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B bk redondo


Ref. **50562**
 EAN **4251269314896**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **12**
 Máximo diámetro del cable **11,2 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|16 A gy redondo


Ref. **43550**
 EAN **4251269310065**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **16**
 Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B gy redondo


Ref. **43564**
 EAN **4251269310171**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **16**
 Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk redondo

Ref. **50550**
 EAN **4251269314810**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **16**
 Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**


Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
 Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk redondo

Ref. **50564**
 EAN **4251269314902**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **16**
 Máximo diámetro del cable **11,3 mm**
 Color **Negro**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
 Diámetro externo **60 mm**
 Recorte circular **50 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
 Para espesor máximo de pared **4 mm**
 Rango de sujeción **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|18 A gy
redondo**



Ref. **43553**
EAN **4251269310096**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **18**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 B gy
redondo**



Ref. **43567**
EAN **4251269310201**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **18**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 A bk
redondo**



Ref. **50553**
EAN **4251269314841**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **18**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 B bk
redondo**



Ref. **50567**
EAN **4251269314926**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **18**
Máximo diámetro del cable **12 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**


Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

**KEL-DP 50|20 A gy
redondo**




Ref.	43552	Altura de montaje	5 mm
EAN	4251269310089	Diámetro externo	60 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50 mm
Para número máximo de cables	20	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	9,3 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Altura	12 mm	Rango de sujeción	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 B gy
redondo**




Ref.	43566	Altura de montaje	5 mm
EAN	4251269310195	Diámetro externo	60 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50 mm
Para número máximo de cables	20	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	9,3 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	4 mm
Altura	12 mm	Rango de sujeción	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 A bk
redondo**




Ref.	50552	Altura de montaje	5 mm
EAN	4251269314834	Diámetro externo	60 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50 mm
Para número máximo de cables	20	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	9,3 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Altura	12 mm	Rango de sujeción	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 B bk
redondo**




Ref.	50566	Altura de montaje	5 mm
EAN	4251269314919	Diámetro externo	60 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50 mm
Para número máximo de cables	20	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	9,3 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	Negro	Para espesor máximo de pared	4 mm
Altura	12 mm	Rango de sujeción	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|35 A gy
redondo**



Ref.	43556	Altura de montaje	5 mm
EAN	4251269310126	Diámetro externo	60 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50 mm
Para número máximo de cables	35	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	5,2 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Altura	12 mm	Rango de sujeción	35 x 1 - 5.2 mm


**KEL-DP 50|35 B gy
redondo**



Ref. **43570**
EAN **4251269310232**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**


**KEL-DP 50|35 A bk
redondo**



Ref. **50556**
EAN **4251269314872**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Rango de sujeción **35 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 50|35 B bk
redondo**



Ref. **50570**
EAN **4251269314957**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
Color **Negro**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **5 mm**
Diámetro externo **60 mm**
Recorte circular **50 mm**
Recorte métrico **M50**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **35 x 1 - 5.2 mm**