

# KEL-QTA | Pasamuros insertable

para cables conectorizados, fabricado de elastómero / IP54



Placas de entrada de cables insertables, partidas (IP54) para cables conectorizados y sin conectores.

Las versiones rectangulares coinciden con las dimensiones de recorte para conectores industriales de 10 y 24 polos así como para recortes de 45,5 x 45,5 mm. Las versiones redondas encaja en recortes de 32 / 50 mm de diámetro.

El KEL-QTA conecta fácilmente cables conectorizados, multi-conductores, mangueras o tubos, sin utilizar ninguna herramienta para el montaje.

IP54

CE US

RIWA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

Made in  
Germany

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


## Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Resistente a rayos UV, Libre de silicón, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Inserción
Altura de montaje	5 mm

## Ventajas y beneficios


- Montaje rápido sin herramientas
- Alta densidad de cableado
- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Cuando se desmonta (por ejemplo, para el mantenimiento), no es necesario atornillar y desatornillar el marco pasamuros
- Disponible para una gama amplia de tamaños de recortes
- Apropiado para recortes métricos
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples

## Tipos y tamaños de productos




Ref.	<b>43644</b>
EAN	<b>4251269310379</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>16</b>
Diámetro máximo del cable, con conector	<b>15 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>
Ancho	<b>44 mm</b>

Altura	<b>12 mm</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Para espesor de pared	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>4 x QT pequeño</b>



Ref.	<b>43645</b>
EAN	<b>4251269310386</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>16</b>
Diámetro máximo del cable, con conector	<b>15 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>
Ancho	<b>44 mm</b>

Altura	<b>12 mm</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Para espesor de pared	<b>2,8 - 4 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>4 x QT pequeño</b>




Ref.	<b>43642</b>
EAN	<b>4251269310355</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>26</b>
Diámetro máximo del cable, con conector	<b>15 mm</b>
Diámetro máximo del cable, sin conector	<b>16 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>

Ancho	<b>44 mm</b>
Altura	<b>12 mm</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Para espesor de pared	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>2 x QT pequeño</b>




Ref.	<b>43643</b>
EAN	<b>4251269310362</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>26</b>
Diámetro máximo del cable, con conector	<b>15 mm</b>
Diámetro máximo del cable, sin conector	<b>16 mm</b>
Largo	<b>142 mm</b>

Ancho	<b>44 mm</b>
Altura	<b>12 mm</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Para espesor de pared	<b>2,8 - 4 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>2 x QT pequeño</b>




Ref.	<b>43656</b>
EAN	<b>4251269310409</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>14</b>
Diámetro máximo del cable, con conector	<b>15 mm</b>
Diámetro máximo del cable, sin conector	<b>5 mm</b>
Largo	<b>75 mm</b>

Ancho	<b>44 mm</b>
Altura	<b>12 mm</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Recorte	<b>65 x 36 mm</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Para espesor de pared	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>2 x QT pequeño</b>




Ref.	<b>43659</b>
EAN	<b>4251269310423</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>14</b>
Diámetro máximo del cable, con conector	<b>15 mm</b>
Diámetro máximo del cable, sin conector	<b>5 mm</b>
Largo	<b>75 mm</b>

Ancho	<b>44 mm</b>
Altura	<b>12 mm</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Recorte	<b>65 x 36 mm</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Para espesor de pared	<b>2,8 - 4 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>2 x QT pequeño</b>




Ref.	<b>43655</b>
EAN	<b>4251269310393</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>22</b>
Diámetro máximo del cable, con conector	<b>15 mm</b>
Diámetro máximo del cable, sin conector	<b>5 mm</b>
Largo	<b>75 mm</b>


Ancho	<b>44 mm</b>
Altura	<b>12 mm</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Recorte	<b>65 x 36 mm</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Para espesor de pared	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>1 x QT pequeño</b>




Ref.	<b>43658</b>	Ancho	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269310416</b>	Altura	<b>12 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>22</b>	Recorte	<b>65 x 36 mm</b>
Diámetro máximo del cable, con conector	<b>15 mm</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Diámetro máximo del cable, sin conector	<b>5 mm</b>	Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Largo	<b>75 mm</b>	Para espesor de pared	<b>2,8 - 4 mm</b>
		Adecuado para insertos	<b>1 x QT pequeño</b>




Ref.	<b>43660</b>	Altura	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269310430</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Recorte	<b>46 x 46 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>16</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Diámetro máximo del cable, con conector	<b>15 mm</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Largo	<b>55 mm</b>	Para espesor de pared	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
Ancho	<b>55 mm</b>	Adecuado para insertos	<b>4 x QT pequeño</b>




Ref.	<b>43632</b>	Altura	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269310331</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>4</b>	Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Diámetro máximo del cable, con conector	<b>15 mm</b>	Para espesor de pared	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>1 x QT pequeño</b>		



Ref.	<b>43636</b>	Altura	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269310348</b>	Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>4</b>	Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Diámetro máximo del cable, con conector	<b>15 mm</b>	Para espesor de pared	<b>2,8 - 4 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>1 x QT pequeño</b>		



Ref.	<b>43622</b>
EAN	<b>4251269310317</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>8</b>
Diámetro máximo del cable, con conector	<b>15 mm</b>
Altura	<b>12 mm</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>2,5 mm</b>
Para espesor de pared	<b>1,5 - 2,5 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>2 x QT pequeño</b>



Ref.	<b>43626</b>
EAN	<b>4251269310324</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>8</b>
Diámetro máximo del cable, con conector	<b>15 mm</b>
Altura	<b>12 mm</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>2,8 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Para espesor de pared	<b>2,8 - 4 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>2 x QT pequeño</b>