

# KEL-SCDP | Membrana pasacables flexible para encajar

para cables con Ø 5 -36 mm / IP65



La membrana pasacables KEL-SCDP permite pasar cables y tubos con un grado de estanqueidad de IP65. Su principal ventaja es el amplio rango de diámetros permitido.

En función del cable o tubo a pasar se van quitando capas de la membrana sin necesidad de ningún cutter o herramienta. Para ello sólo es necesario hacer un agujero en el contorno del aro a eliminar, el resto sale fácilmente. La forma interna restante es siempre circular, con lo que se garantiza un perfecto sellado.

Otra ventaja destacable es su facilidad de montaje. El KEL-SCDP se inserta en cantos de chapa redondos para espesores de 1.5 hasta 4.0 mm.

La versión KEL-SCDP-RW está certificada para aplicaciones ferroviarias (EN 45545-2 HL3 y EN 1363-1).

## Temperatura de funcionamiento:

KEL-SCDP: -40 C° hasta 80 C°

KEL-SCDP-RW: -40 C° hasta 90 C°

IP54

IP55

IP64

IP65

RIIA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Especificaciones


<b>Protección IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65
<b>Material</b>	Elastómero
<b>Propiedades</b>	Libre de halógenos, Libre de silicona
<b>Opciones de montaje</b>	Inserción

## Ventajas y beneficios

- Protección de cantos y estanqueidad garantizada (IP65)
- Los aros circulares se quitan con facilidad
- Montaje rápido sin herramientas

## Tipos y tamaños de productos


### KEL-SCDP 25



Ref.	<b>43480</b>
EAN	<b>4251269320811</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16 mm</b>
Altura	<b>11 mm</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>


Diámetro externo	<b>32 mm</b>
Recorte circular	<b>25,3 mm</b>
Recorte métrico	<b>M25</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 5 - 16 mm</b>

### KEL-SCDP-RW 25




Ref.	<b>43490</b>
EAN	<b>4251269320859</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16 mm</b>
Altura	<b>11 mm</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>

Diámetro externo	<b>32 mm</b>
Recorte circular	<b>25,3 mm</b>
Recorte métrico	<b>M25</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 5 - 16 mm</b>

**KEL-SCDP 32**


Ref.	<b>43481</b>
EAN	<b>4251269320828</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Máximo diámetro del cable	<b>22 mm</b>
Altura	<b>11 mm</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>

Diámetro externo	<b>39 mm</b>
Recorte circular	<b>32,3 mm</b>
Recorte métrico	<b>M32</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 5 - 22 mm</b>

**KEL-SCDP-RW 32**


Ref.	<b>43491</b>
EAN	<b>4251269320866</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Máximo diámetro del cable	<b>22 mm</b>
Altura	<b>11 mm</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>

Diámetro externo	<b>39 mm</b>
Recorte circular	<b>32,3 mm</b>
Recorte métrico	<b>M32</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 5 - 22 mm</b>

**KEL-SCDP 40**


Ref.	<b>43482</b>
EAN	<b>4251269320835</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Máximo diámetro del cable	<b>28 mm</b>
Altura	<b>11 mm</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>

Diámetro externo	<b>47 mm</b>
Recorte circular	<b>40,4 mm</b>
Recorte métrico	<b>M40</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 8 - 28 mm</b>

**KEL-SCDP-RW 40**


Ref.	<b>43492</b>
EAN	<b>4251269320873</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Máximo diámetro del cable	<b>28 mm</b>
Altura	<b>11 mm</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>

Diámetro externo	<b>47 mm</b>
Recorte circular	<b>40,4 mm</b>
Recorte métrico	<b>M40</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 8 - 28 mm</b>

**KEL-SCDP 50**

Ref.	<b>43483</b>
EAN	<b>4251269320842</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Máximo diámetro del cable	<b>36 mm</b>
Altura	<b>11 mm</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>

Diámetro externo	<b>57 mm</b>
Recorte circular	<b>50,4 mm</b>
Recorte métrico	<b>M50</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 8 - 36 mm</b>

**KEL-SCDP-RW 50**

Ref.	<b>43493</b>
EAN	<b>4251269320880</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Máximo diámetro del cable	<b>36 mm</b>
Altura	<b>11 mm</b>
Altura de montaje	<b>5 mm</b>

Diámetro externo	<b>57 mm</b>
Recorte circular	<b>50,4 mm</b>
Recorte métrico	<b>M50</b>
Para espesor mínimo de pared	<b>1,5 mm</b>
Para espesor máximo de pared	<b>4 mm</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 8 - 36 mm</b>

