

# KTMB 183 | Insertos para pasamuros KEL 183

para paso de cables de rango amplio (Ø 34 - 75 mm) / IP54 / UL Type 12



Los insertos KTMB-P hasta KTMB-S son adecuados para diámetros de cables de hasta 75 mm. Estos insertos se pueden utilizar con [pasamuros KEL 183](#).

Estos insertos de gamas múltiples, no son partidos y tienen una zona definida, para pasar el cable (sin conector) a través.

El inserto ciego KTMB-O acepta tamaños de cables dentro de unas gamas especificadas. La membrana del KTMB-O se puede punzonar o cortar (diámetro de cable menos 10 mm) para cables hasta 55 mm de diámetro.



## Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona

## Ventajas y beneficios

- Instalación de cables de hasta 75 mm
- Es posible instalar cables rígidos en ángulo

## Tipos y tamaños de productos


### KTMB-O



Ref.	<b>41410</b>
EAN	<b>4251269307133</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>91 mm</b>
Ancho	<b>86 mm</b>
Altura	<b>19 mm</b>


Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Inserto ciego	<b>1</b>

### KTMB-P




Ref.	<b>41415</b>
EAN	<b>4251269307140</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>91 mm</b>
Ancho	<b>86 mm</b>

Altura	<b>19 mm</b>
Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Para tipo de cable	<b>Cable redondo</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 34 - 44 mm</b>

**KTMB-Q**


Ref. **41420**  
EAN **4251269307157**  
Unidad de embalaje **1**  
Para número máximo de cables **1**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **91 mm**  
Ancho **86 mm**

Altura **19 mm**  
Altura de montaje **2 mm**  
Rango de sujeción **1 x 44 - 54 mm**

**KTMB-R**

Ref. **41425**  
EAN **4251269307164**  
Unidad de embalaje **1**  
Para número máximo de cables **1**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **91 mm**  
Ancho **86 mm**

Altura **19 mm**  
Altura de montaje **2 mm**  
Para tipo de cable **Cable redondo**  
Rango de sujeción **1 x 54 - 64 mm**

**KTMB-S**

Ref. **41430**  
EAN **4251269307171**  
Unidad de embalaje **1**  
Para número máximo de cables **1**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Largo **91 mm**  
Ancho **86 mm**

Altura **19 mm**  
Altura de montaje **2 mm**  
Para tipo de cable **Cable redondo**  
Rango de sujeción **1 x 64 - 75 mm**