

QTMB | Insertos con gamas múltiples para sistemas QUICK

para cables con Ø 14 -29 mm / IP54



Los insertos QTMB para cables con conectores se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- [Pasamuros partidos KEL-QUICK](#)
- [Prensaestopas partidos QVT-CLICK](#)

La innovadora membrana permite el enrutamiento de cables cuyo diámetro puede variar hasta de 3 mm.

Con el QTMB, por primera vez se pueden enrutar incluso cables con áreas de sujeción de hasta 29 mm.


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios


- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Con solo 7 insertos pasacable se sujeta un rango de 14 a 29 mm
- Innovativo corte estriado para mayor sujeción
- Nueva membrana de alta flexibilidad

Tipos y tamaños de productos




Ref.	42545
EAN	4251269321634
Unidad de embalaje	10
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	40 mm
Ancho	39 mm
Altura	17 mm

Altura de montaje	2 mm
Inserto ciego	1
Rango de sujeción	Inserto ciego




Ref.	42515
EAN	4251269321603
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	40 mm
Ancho	39 mm

Altura	17 mm
Altura de montaje	2 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	14 - 17 mm
Rango de sujeción	1 x 14 - 17 mm




Ref. **42516**
EAN **4251269321986**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **16 - 19 mm**
Rango de sujeción **1 x 16 - 19 mm**




Ref. **42517**
EAN **4251269321610**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **18 - 21 mm**
Rango de sujeción **1 x 18 - 21 mm**




Ref. **42518**
EAN **4251269321627**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **20 - 23 mm**
Rango de sujeción **1 x 20 - 23 mm**




Ref. **42519**
EAN **4251269322723**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **22 - 25 mm**
Rango de sujeción **1 x 22 - 25 mm**



Ref. **42520**
EAN **4251269322730**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **24 - 27 mm**
Rango de sujeción **1 x 24 - 27 mm**



Ref. **42521**
EAN **4251269322747**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **26 - 29 mm**
Rango de sujeción **1 x 26 - 29 mm**

