

QT-AT-M | QT-AT-K-M | Insertos adaptadores

con rosca interna M5 - M25 / IP54



IP54

REACH COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in Germany

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

El QT-AT-M es un inserto adaptador (basado en los insertos QT grandes) que lleva integrada una rosca métrica, válida para los pasacables partidos de icotek. Los materiales de los insertos adaptadores QT-AT-M son elastómeros sobre un cuerpo de poliamida.

Los insertos adaptadores QT-AT-M están disponibles con roscas internas de M12 x 1.0, M16 x 1.5, M20 x 1.5 y M25 x 1.5.

Los QT-AT-M son ideales para integrar conectores de datos, potencia o híbridos necesitándose tan sólo roscarlos en la rosca del cuerpo del elastómero. También se pueden integrar compensadores de presión y adaptadores de tubo de hasta roscas de M25 x 1.5.

El QT-AT-K-M es un inserto adaptador basado en los insertos QT pequeños. Los materiales de los insertos adaptadores QT-AT-M son elastómeros sobre un marco de latón niquelado.

Los insertos adaptadores QT-AT-K-M están disponibles con roscas internas de M5 x 0.5, M8 x 1.0, M12 x 1.0 y M12 x 1.5.

Al usar el pasacable adaptador QT-AT-K-M, se pueden insertar varios conectores directamente en el marco de entrada del cable, por ejemplo conectores de mamparo neumáticos M12 x 1,0, conectores métricos y elementos de compensación de presión.

Ellos son compatibles con todos los sistemas de entrada de cables partidos [KEL-QUICK](#) (adecuados para pasacables de cable QT).



Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero cuerpo: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Se pueden integrar conectores circular y conectores de panel directamente en el pasacables
- Se eliminan recortes adicionales en el armario
- Ahorro de espacio


Tipos y tamaños de productos

	Ref. EAN Unidad de embalaje Rosca Largo Ancho Altura	42604 4251269323423 5 M5 x 0,5 20 mm 19 mm 12 mm	Altura de montaje	2 mm
	Ref. EAN Unidad de embalaje Rosca Largo Ancho Altura	42605 4251269323430 5 M8 x 1,0 20 mm 19 mm 12 mm	Altura de montaje	2 mm




Ref. **42609**
EAN **4251269323829**
Unidad de embalaje **5**
Rosca **M8 × 0,5**
Largo **20 mm**
Ancho **19 mm**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **2 mm**




Ref. **42606**
EAN **4251269323447**
Unidad de embalaje **5**
Rosca **M12 × 1,0**
Largo **20 mm**
Ancho **19 mm**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **2 mm**




Ref. **42607**
EAN **4251269323454**
Unidad de embalaje **5**
Rosca **M12 × 1,5**
Largo **20 mm**
Ancho **19 mm**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **2 mm**




Ref. **42596**
EAN **4251269322952**
Unidad de embalaje **10**
Rosca **M12 × 1,0**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**
Altura **19**

Altura de montaje **2**




Ref. **42597**
EAN **4251269322969**
Unidad de embalaje **10**
Rosca **M16 × 1,5**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**
Altura **19**

Altura de montaje **2**



Ref. **42598**
EAN **4251269322976**
Unidad de embalaje **10**
Rosca **M20 × 1,5**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**
Altura **19**

Altura de montaje **2**



Ref. **42599**
EAN **4251269322983**
Unidad de embalaje **10**
Rosca **M25 × 1,5**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**
Altura **19**

Altura de montaje **2**

