

AT-M | AT-K-M | AT-K-Z | Insertos adaptadores

con rosca interna M5 - M25 & 1/4" - 1/8" / IP65/IP66



El AT-M es un inserto adaptador (basado en los insertos KT grandes) que lleva integrada una rosca métrica, válida para los pasacables partidos de icotek. Los materiales de los insertos adaptadores AT-M son elastómeros sobre un cuerpo de poliamida.

Los insertos adaptadores AT-M están disponibles con roscas internas de M12 x 1.0, M16 x 1.5, M20 x 1.5 y M25 x 1.5.

Los AT-M son ideales para integrar conectores de datos, potencia o híbridos necesitándose tan sólo roscarlos en la rosca del cuerpo del elastómero. También se pueden integrar compensadores de presión y adaptadores de tubo de hasta roscas de M25 x 1.5.

icotek ofrece además insertos adaptadores con roscas a panel de M16, M20 y M25.

El AT-K-M es un inserto adaptador basado en los insertos KT pequeños. Los materiales de los insertos adaptadores AT-M son elastómeros sobre un marco de latón niquelado.

Los insertos adaptadores AT-K-M están disponibles con roscas internas de M5 x 0.5, M8 x 1.0, M12 x 1.0, M12 x 1.5, M14 x 1.0 y M16 x 1.5, 1/8" y 1/4" (AT-K-Z con rosca de tubería Whitworth según ISO 227-1).

Al usar el pasacable adaptador AT-K-M, se pueden insertar varios conectores directamente en el marco de entrada del cable, por ejemplo conectores de mamparo neumáticos M12 x 1.0, conectores métricos y elementos de compensación de presión.

Ellos son compatibles con todos los sistemas de entrada de cables icotek partidos (adecuados para pasacables de cable KT).

IP54


EN 45549-2

Made in Germany

IP55


certified

IP64


ISO 4892-2A

IP65


PNEUMATICS

IP66


compliant


RIFA


COMPLIANCE


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Material	Elastómero cuerpo: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios


- Se pueden integrar conectores circular y conectores de panel directamente en el pasacables
- Se eliminan recortes adicionales en el armario
- Ahorro de espacio

Tipos y tamaños de productos




Ref.	39953
EAN	4251269322006
Unidad de embalaje	5
Rosca	M5 x 0,5
Largo	21 mm
Ancho	21 mm
Altura	19 mm

Altura de montaje 2 mm




Ref. **39966**
EAN **4251269323812**
Unidad de embalaje **5**
Rosca **M8 × 0,5**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**
Altura **19 mm**

Altura de montaje **2 mm**




Ref. **39954**
EAN **4251269322013**
Unidad de embalaje **5**
Rosca **M8 × 1,0**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**
Altura **19 mm**

Altura de montaje **2 mm**




Ref. **39955**
EAN **4251269322020**
Unidad de embalaje **5**
Rosca **M12 × 1,0**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**
Altura **19 mm**

Altura de montaje **2 mm**




AT-K-M M12 + Acoplador neumático D4
Ref. **39971**
EAN **4251269325588**
Unidad de embalaje **1**
Rosca **M12 × 1,0**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**
Altura **33,8 mm**

Altura de montaje **16,8 mm**
Para tubo neumático **4 mm**



Ref. **39956**
EAN **4251269322037**
Unidad de embalaje **5**
Rosca **M12 × 1,5**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**
Altura **19 mm**


Altura de montaje **2 mm**



Ref. **39962**
EAN **4251269322716**
Unidad de embalaje **5**
Rosca **M14 × 1,0**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**
Altura **19 mm**

Altura de montaje **2 mm**

AT-K-M M14 +
Acoplador neumático
D6




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Rosca
Largo
Ancho
Altura

39972
4251269325595
1
M14 × 1,0
21 mm
21 mm
35,1 mm

Altura de montaje
Para tubo neumático

18,1 mm
6 mm




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Rosca
Largo
Ancho
Altura

39957
4251269322358
5
M16 × 1,5
21 mm
21 mm
19 mm

Altura de montaje

2 mm




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Rosca
Largo
Ancho
Altura

39963
4251269323041
5
1/8"
21 mm
21 mm
19 mm

Altura de montaje

2 mm




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Rosca
Largo
Ancho
Altura

39964
4251269323058
5
1/4"
21 mm
21 mm
19 mm

Altura de montaje

2 mm

AT-K-Z 1/4" + 2×
Acoplador neumático
D8




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Rosca
Largo
Ancho
Altura

39973
4251269332043
1
1/4"
21 mm
21 mm
51 mm

Altura de montaje

16 mm

AT-K-Z 1/4" + 2×
Acoplador neumático
D10




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Rosca
Largo
Ancho
Altura

39974
4251269332050
1
1/4"
21 mm
21 mm
64 mm

Altura de montaje


22,5 mm

AT-K-Z 1/4" + 2x
Acoplador neumático
D12




Ref.	39976
EAN	4251269332067
Unidad de embalaje	1
Rosca	1/4"
Largo	21 mm
Ancho	21 mm
Altura	68 mm

Altura de montaje **24,5 mm**




Ref.	39946
EAN	4251269320897
Unidad de embalaje	10
Rosca	M12 × 1,0
Largo	42
Ancho	41,5
Altura	19

Altura de montaje **2**




Ref.	39947
EAN	4251269320903
Unidad de embalaje	10
Rosca	M16 × 1,5
Largo	42
Ancho	41,5
Altura	19

Altura de montaje **2**



Ref.	39948
EAN	4251269320910
Unidad de embalaje	10
Rosca	M20 × 1,5
Largo	42
Ancho	41,5
Altura	19

Altura de montaje **2**



Ref.	39949
EAN	4251269320927
Unidad de embalaje	10
Rosca	M25 × 1,5
Largo	42
Ancho	41,5
Altura	19

Altura de montaje **2**

Tornillo de cierre M16 × 1.5



Ref.	99195
EAN	4251269321078
Unidad de embalaje	10
Rosca	M16 × 1,5
Altura de montaje	2 mm

Tornillo de cierre M20 × 1.5



Ref.	99196
EAN	4251269321085
Unidad de embalaje	10
Rosca	M20 × 1,5
Altura de montaje	2 mm

Tornillo de cierre M25 × 1.5



Ref.	99197
EAN	4251269321092
Unidad de embalaje	10
Rosca	M25 × 1,5
Altura de montaje	2 mm

