

KEL-SCDP | Membrana pasacables flexible para encajar

para cables con Ø 1 -36 mm / IP65



IP54

Made in Germany

IP55

IP64

IP65

RoHS compliant

La membrana pasacables KEL-SCDP permite pasar cables y tubos con un grado de estanqueidad de IP65. Su principal ventaja es el amplio rango de diámetros permitido.

En función del cable o tubo a pasar se van quitando capas de la membrana sin necesidad de ningún cutter o herramienta. Para ello sólo es necesario hacer un agujero en el contorno del aro a eliminar, el resto sale fácilmente. La forma interna restante es siempre circular, con lo que se garantiza un perfecto sellado.

Quite capas de la membrana: diámetro de cable menor del 15-25%. Los diámetros correspondientes están marcados en los pasacables.

Otra ventaja destacable es su facilidad de montaje. El KEL-SCDP se inserta en cantos de chapa redondos para espesores de 1.5 hasta 4.0 mm.

La versión KEL-SCDP-RW está certificada para aplicaciones ferroviarias (EN 45545-2 HL3 y EN 1363-1).

Temperatura de funcionamiento:

KEL-SCDP: -40 C° hasta 80 C°

KEL-SCDP-RW: -40 C° hasta 90 C°

Especificaciones







Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastómero
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Inserción


Ventajas y beneficios


- Protección de cantos y estanqueidad garantizada (IP65)
- Los aros circulares se quitan con facilidad
- Montaje rápido sin herramientas


Tipos y tamaños de productos


	Ref. 43477 EAN 4251269336867 Unidad de embalaje 10 Para número máximo de cables 1 Máximo diámetro del cable 7,2 mm Altura 11 mm Altura de montaje 5 mm	Diámetro externo 19 mm Recorte circular 12 mm Recorte métrico M12 Para espesor mínimo de pared 1,5 mm Para espesor máximo de pared 4 mm Rango de sujeción 1 - 7,2 mm EN 45545-2 HL3 No Rango de sujeción 1 x 1 - 7.2 mm
	Ref. 43487 EAN 4251269336898 Unidad de embalaje 10 Para número máximo de cables 1 Máximo diámetro del cable 7,2 mm Altura 11 mm Altura de montaje 5 mm	Diámetro externo 19 mm Recorte circular 12 mm Recorte métrico M12 Para espesor mínimo de pared 1,5 mm Para espesor máximo de pared 4 mm Rango de sujeción 1 - 7,2 mm EN 45545-2 HL3 Sí Rango de sujeción 1 x 1 - 7.2 mm


	Ref.	43478	Diámetro externo	23 mm
	EAN	4251269336874	Recorte circular	16 mm
	Unidad de embalaje	10	Recorte métrico	M16
	Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
	Máximo diámetro del cable	9,5 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
	Altura	11 mm	Rango de sujeción	1 - 7,2 mm
	Altura de montaje	5 mm	EN 45545-2 HL3	No
			Rango de sujeción	1 x 1 - 7.2 mm
	Ref.	43488	Diámetro externo	23 mm
	EAN	4251269336904	Recorte circular	16 mm
	Unidad de embalaje	10	Recorte métrico	M16
	Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
	Máximo diámetro del cable	9,5 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
	Altura	11 mm	Rango de sujeción	1 - 7,2 mm
	Altura de montaje	5 mm	EN 45545-2 HL3	Sí
			Rango de sujeción	1 x 1 - 7.2 mm
	Ref.	43479	Diámetro externo	27 mm
	EAN	4251269336881	Recorte circular	20 mm
	Unidad de embalaje	10	Recorte métrico	M20
	Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
	Máximo diámetro del cable	13 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
	Altura	11 mm	Rango de sujeción	5 - 13 mm
	Altura de montaje	5 mm	EN 45545-2 HL3	No
			Rango de sujeción	1 x 5 - 13 mm
	Ref.	43489	Diámetro externo	27 mm
	EAN	4251269336911	Recorte circular	20 mm
	Unidad de embalaje	10	Recorte métrico	M20
	Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
	Máximo diámetro del cable	13 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
	Altura	11 mm	Rango de sujeción	5 - 13 mm
	Altura de montaje	5 mm	EN 45545-2 HL3	Sí
			Rango de sujeción	1 x 5 - 13 mm
	Ref.	43480	Diámetro externo	32 mm
	EAN	4251269320811	Recorte circular	25,3 mm
	Unidad de embalaje	10	Recorte métrico	M25
	Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
	Máximo diámetro del cable	16 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
	Altura	11 mm	Rango de sujeción	5 - 16 mm
	Altura de montaje	5 mm	EN 45545-2 HL3	No
			Rango de sujeción	1 x 5 - 16 mm
	Ref.	43490	Diámetro externo	32 mm
	EAN	4251269320859	Recorte circular	25,3 mm
	Unidad de embalaje	10	Recorte métrico	M25
	Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
	Máximo diámetro del cable	16 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
	Altura	11 mm	Rango de sujeción	5 - 16 mm
	Altura de montaje	5 mm	EN 45545-2 HL3	Sí
			Rango de sujeción	1 x 5 - 16 mm


	Ref.	43481	Diámetro externo	39 mm
	EAN	4251269320828	Recorte circular	32,3 mm
	Unidad de embalaje	10	Recorte métrico	M32
	Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
	Máximo diámetro del cable	22 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
	Altura	11 mm	Rango de sujeción	5 - 22 mm
	Altura de montaje	5 mm	EN 45545-2 HL3	No
			Rango de sujeción	1 x 5 - 22 mm

	Ref.	43491	Diámetro externo	39 mm
	EAN	4251269320866	Recorte circular	32,3 mm
	Unidad de embalaje	10	Recorte métrico	M32
	Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
	Máximo diámetro del cable	22 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
	Altura	11 mm	Rango de sujeción	5 - 22 mm
	Altura de montaje	5 mm	EN 45545-2 HL3	Sí
			Rango de sujeción	1 x 5 - 22 mm

	Ref.	43482	Diámetro externo	47 mm
	EAN	4251269320835	Recorte circular	40,4 mm
	Unidad de embalaje	10	Recorte métrico	M40
	Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
	Máximo diámetro del cable	28 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
	Altura	11 mm	Rango de sujeción	8 - 28 mm
	Altura de montaje	5 mm	EN 45545-2 HL3	No
			Rango de sujeción	1 x 8 - 28 mm

	Ref.	43492	Diámetro externo	47 mm
	EAN	4251269320873	Recorte circular	40,4 mm
	Unidad de embalaje	10	Recorte métrico	M40
	Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
	Máximo diámetro del cable	28 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
	Altura	11 mm	Rango de sujeción	8 - 28 mm
	Altura de montaje	5 mm	EN 45545-2 HL3	Sí
			Rango de sujeción	1 x 8 - 28 mm

	Ref.	43483	Diámetro externo	57 mm
	EAN	4251269320842	Recorte circular	50,4 mm
	Unidad de embalaje	10	Recorte métrico	M50
	Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
	Máximo diámetro del cable	36 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
	Altura	11 mm	Rango de sujeción	8 - 36 mm
	Altura de montaje	5 mm	EN 45545-2 HL3	No
			Rango de sujeción	1 x 8 - 36 mm

	Ref.	43493	Diámetro externo	57 mm
	EAN	4251269320880	Recorte circular	50,4 mm
	Unidad de embalaje	10	Recorte métrico	M50
	Para número máximo de cables	1	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
	Máximo diámetro del cable	36 mm	Para espesor máximo de pared	4 mm
	Altura	11 mm	Rango de sujeción	8 - 36 mm
	Altura de montaje	5 mm	EN 45545-2 HL3	Sí
			Rango de sujeción	1 x 8 - 36 mm

