

# KVT-ER | Prensaestopas partido

para cables conectorizados, roscas M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*



KVT-ER son prensaestopas partidos para paso y sellado de cables con conectores o mazos de cables completos, con diámetros desde 1 a 16 mm (KT 1 - 15) y de 13 a 35 mm (KTG 13 - KT 34).

Los tamaños de KVT-ER se basan en recortes estándar métricos M25, M32, M50 y M63. Se incluyen contratuercas hexagonales en el envío. Para el montaje, recomendamos apretar los tornillos de la tapa con un máximo de 2 Nm.

Debido a la junta insertada y, si se utilizan insertos de un solo agujero, el KVT-ER proporciona una clasificación de protección certificada IP66/IP68 / UL type 12/4X\*.

\*4X sólo para uso interior



## Especificaciones


<b>Protección IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>Tipo de UL (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Material</b>	cuerpo: Polipropileno Junta de estanqueidad: Elastómero
<b>Combustibilidad</b>	UL94-V0, autoextinguible
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 C° hasta 110 C°
<b>Propiedades</b>	Libre de halógenos, Libre de silicona
<b>Opciones de montaje</b>	Fijado con contratuerca

## Ventajas y beneficios

- Grado de protección certificado IP66/IP68 de acuerdo con la norma EN 60529
- Sistema antitracción de acuerdo a la norma EN 62444
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Alta densidad de cableado
- Apropiado para recortes métricos
- Se incluye contratuerca hexagonal en el envío
- Gran estabilidad, resistente a las vibraciones
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad

## Tipos y tamaños de productos


### KVT-ER 25



Ref.	<b>45450</b>
EAN	<b>4251269319716</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Máximo diámetro del cable	<b>15 mm</b>
Color	<b>Negro</b>
Diámetro externo	<b>46 mm</b>


Altura de montaje	<b>20 mm</b>
Recorte métrico	<b>M25</b>
Recorte circular	<b>25,3 mm</b>
Rosca	<b>M25 x 1,5</b>
Longitud de rosca	<b>18 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>1 x KT pequeño</b>

### KVT-ER 32




Ref.	<b>45452</b>
EAN	<b>4251269318900</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Máximo diámetro del cable	<b>16 mm</b>
Color	<b>Negro</b>
Diámetro externo	<b>46 mm</b>

Altura de montaje	<b>20 mm</b>
Recorte métrico	<b>M32</b>
Recorte circular	<b>32,3 mm</b>
Rosca	<b>M32 x 1,5</b>
Longitud de rosca	<b>18 mm</b>
Adecuado para insertos	<b>1 x KT pequeño</b>

**KVT-ER 50|2**


Ref. **45454**  
 EAN **4251269318917**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **2**  
 Máximo diámetro del cable **16 mm**  
 Color **Negro**  
 Diámetro externo **63 mm**

Altura de montaje **20 mm**  
 Recorte métrico **M50**  
 Recorte circular **50,4 mm**  
 Rosca **M50 x 1,5**  
 Longitud de rosca **20,5 mm**  
 Adecuado para insertos **2 x KT pequeño**

**KVT-ER 63|4**

Ref. **45456**  
 EAN **4251269318931**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **4**  
 Máximo diámetro del cable **16 mm**  
 Color **Negro**  
 Diámetro externo **75 mm**

Altura de montaje **20 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Rosca **M63 x 1,5**  
 Longitud de rosca **20,5 mm**  
 Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**

**KVT-ER 63|1**

Ref. **45455**  
 EAN **4251269318924**  
 Unidad de embalaje **5**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Máximo diámetro del cable **35 mm**  
 Color **Negro**  
 Diámetro externo **75 mm**

Altura de montaje **20 mm**  
 Recorte métrico **M63**  
 Recorte circular **63,4 mm**  
 Rosca **M63 x 1,5**  
 Longitud de rosca **20,5 mm**  
 Adecuado para insertos **1 x KT grande**