

Matrices redondas

para recortes de prensaestopas y pasacables redondos



Matrices de punzonado que se auto-centran, para acero inoxidable (V2A), acero suave, aluminio y plástico, con un espesor máximo de 3 mm (V2A: max. 2 mm). Las matrices están disponibles para recortes PG 16, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, M75, M80 y M85. Se pueden punzonar recortes para [prensaestopas partidos](#) y [pasacables redondos de icotek](#).

La geometría de corte especial de las matrices reduce la presión de corte, y por ello, el esfuerzo. La matriz parte las pepitas en varias piezas (depende de la gama)*, para una eliminación de las pepitas más sencilla. Para la instalación de interruptores redondos, icotek ofrece una matriz PG 16 con un muesca de protección contra torsión integrada de 3 mm.

Las matrices están diseñadas para una función manual e hidráulica.

Se incluye en el envío:

- Matriz y troquel (sin tornillo sin fin)

Especificaciones

Material Acero templado y pavonado

Ventajas y beneficios

- Múltiples matrices partidas, para una eliminación más sencilla de la pepita / para un punzonado más fácil
- Apropriadas para punzonadores hidráulicas manuales de icotek y de otros fabricantes

Tipos y tamaños de productos

Matriz M16



Ref.	80020	Material	Plástico,
EAN	4251269316	punzonable	Stahl (St)
	166	Espesor	2 mm
Unidad de embalaje	1	máximo de pared	
Adecuado para pasacables:	QVT 16, QVT-CLICK 16, KEL-DP 16		
Recorte circular	16,2 mm		
Recorte métrico	M16		
Rosca UNF	9,5 mm		

Matriz M16 V2A



Ref. **80120** Material **Acero**
EAN **4251269316** punzonable **inoxidable**
340 **V2A**
Unidad de **1** Espesor **2 mm**
embalaje máximo de
Adecuado para **QVT 16, QVT-** pared
pasacables: **CLICK 16,**
KEL-DP 16
Recorte **16,2 mm**
circular
Recorte **M16**
métrico
Rosca UNF **11,1 mm**

Matriz M20



Ref. **80021** Material **Plástico,**
EAN **4251269316** punzonable **Stahl (St)**
173 **2 mm**
Unidad de **1** Espesor
embalaje máximo de
pared
Adecuado para **KVT 20, QVT**
pasacables: **20, QVT-**
CLICK 20,
KEL-QTE,
KEL-DP 20
Recorte **20,4 mm**
circular
Recorte **M20**
métrico
Rosca UNF **9,5 mm**

Matriz M20 V2A

Ref.	80121	Material	Acero
EAN	4251269316	punzonable	inoxidable
	357		V2A
Unidad de embalaje	1	Espesor máximo de pared	2 mm
Adecuado para pasacables:	KVT 20, QVT 20, QVT-CLICK 20, KEL-QTE, KEL-DP 20		
Recorte circular	20,4 mm		
Recorte métrico	M20		
Rosca UNF	11,1 mm		

Matriz M25

Ref.	80022	Material	Plástico,
EAN	4251269316	punzonable	Stahl (St)
	180	Espesor máximo de pared	2 mm
Unidad de embalaje	1		
Adecuado para pasacables:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Recorte circular	25,4 mm		
Recorte métrico	M25		
Rosca UNF	9,5 mm		



Ref.	80122	Material	Acero
EAN	4251269316364	punzonable	inoxidable
Unidad de embalaje	1	Espesor máximo de pared	2 mm
Adecuado para pasacables:	KVT-ER 25, KVT 25, QVT-CLICK 25, KEL-DPZ 25, KEL-DPZ-CLICK 25, KEL-DPZ-HD 25, KEL-SCDP-TR 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP 25, KEL-DP 25		
Recorte circular	25,4 mm		
Recorte métrico	M25		
Rosca UNF	11,1 mm		



Ref.	80023	Material	Plástico,
EAN	4251269316197	punzonable	Stahl (St)
Unidad de embalaje	1	Espesor máximo de pared	3 mm
Adecuado para pasacables:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3x1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Recorte circular	32,5 mm		
Recorte métrico	M32		
Rosca UNF	19 mm		



Ref.	80123	Material	Acero
EAN	4251269316	punzonable	inoxidable
	371		V2A
Unidad de embalaje	1	Espesor máximo de pared	2 mm
Adecuado para pasacables:	KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, KVT-SNAP 32, DB 3x1 M32, QVT 32, QVT-CLICK 32, KEL-BES-S 32, KEL-DPZ 32, KEL-DPZ-CLICK 32, KEL-DPZ-HD 32, KEL-SCDP-TR 32, KEL-DPF 32, KEL-SCDP 32, KEL-DP 32		
Recorte circular	32,5 mm		
Recorte métrico	M32		
Rosca UNF	19 mm		



Ref.	80024	Material	Plástico,
EAN	4251269316	punzonable	Stahl (St)
	203	Espesor máximo de pared	3 mm
Unidad de embalaje	1		
Adecuado para pasacables:	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Recorte circular	40,5 mm		
Recorte métrico	M40		
Rosca UNF	19 mm		



Ref.	80124	Material	Acero
EAN	4251269316388	punzonable	inoxidable
Unidad de embalaje	1	Espesor máximo de pared	2 mm
Adecuado para pasacables:	KVT-ER 40, KVT 40, KVT-SNAP 40, QVT 40, QVT-CLICK 40, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40, KEL-SCDP 40, KEL-DP 40		
Recorte circular	40,5 mm		
Recorte métrico	M40		
Rosca UNF	19 mm		



Ref.	80025	Material	Plástico,
EAN	4251269316210	punzonable	Stahl (St)
Unidad de embalaje	1	Espesor máximo de pared	3 mm
Adecuado para pasacables:	KVT-ER 50, KVT 50, KVT-50-W90, DB 3x2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Recorte circular	50,5 mm		
Recorte métrico	M50		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz M50 V2A

Ref.	80125	Material	Acero
EAN	4251269316	punzonable	inoxidable
	395		V2A
Unidad de embalaje	1	Espesor máximo de pared	2 mm
Adecuado para pasacables:	KVT-ER 50, KVT 50, KVT 50-W90, DB 3x2 M50, QVT 50, QVT-CLICK 50, KEL-QTA 50, KEL-BES-S 50, KEL-DPZ 50, KEL-DPZ-CLICK 50, KEL-DPZ-HD 50, KEL-SCDP-TR 50, KEL-DPF 50, KEL-DPF 50, KEL-SCDP 50, KEL-DP 50		
Recorte circular	50,5 mm		
Recorte métrico	M50		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz M63

Ref.	80026	Material	Plástico,
EAN	4251269316	punzonable	Stahl (St)
	227		3 mm
Unidad de embalaje	1	Espesor máximo de pared	
Adecuado para pasacables:	KVT-ER 63, KVT 63, KVT-SNAP 63, DB 3x3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
Recorte circular	63,5 mm		
Recorte métrico	M63		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz M63 V2A



Ref.	80126	Material	Acero
EAN	4251269316	punzonable	inoxidable
	401		V2A
Unidad de embalaje	1	Espesor máximo de pared	2 mm
Adecuado para pasacables:	KVT-ER 63, KVT-63, KVT-SNAP 63, DB 3x3 M63, KEL-DPZ 63, KEL-DPZ-CLICK 63, KEL-DPZ-HD 63, KEL-SCDP-TR 63, KEL-DPF 63		
Recorte circular			
Recorte métrico	M63		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz M75



Ref.	80029	Material	Stahl (St),
EAN	4251269319	punzonable	Plástico
	181	Espesor máximo de pared	2 mm
Unidad de embalaje	1		
Adecuado para pasacables:	DB 3x4 M75, KEL-DPF 75		
Recorte circular	75,5 mm		
Recorte métrico	M75		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz M80

Ref.	80034	Espesor	2,5 mm
EAN	4251269324	máximo de pared	
	147		
Unidad de embalaje	1		
Recorte circular	80 mm		
Recorte métrico	M80		
Rosca UNF	19 mm		
Material punzonable	Plástico, Stahl (St)		

**Matriz M85**

Ref.	80030	Material punzonable	Plástico, Stahl (St)
EAN	4251269319	Espesor máximo de pared	2 mm
	198		
Unidad de embalaje	1		
Adecuado para pasacables:	KEL-DPF 85		
Recorte circular	86 mm		
Recorte métrico	M85		
Rosca UNF	19 mm		





Ref. **80027**
EAN **4251269316**
234
Unidad de
embalaje **1**
Recorte **22,5 mm**
circular
Rosca UNF **9,5 mm**
Material **Plástico,**
punzonable **Stahl (St)**
Espesor **3 mm**
máximo de
pared

Matriz PG 16 con antigiro



Ref. **80028**
EAN **4251269316**
241
Unidad de
embalaje **1**
Recorte **22,5 mm**
circular
Rosca UNF **9,5 mm**
Material **Plástico,**
punzonable **Stahl (St)**
Espesor **3 mm**
máximo de
pared



Ref. **80128**
EAN **4251269316**
418
Unidad de
embalaje **1**
Recorte **22,5 mm**
circular
Rosca UNF **9,5 mm**
Material **Acero**
punzonable **inoxidable**
V2A
Espesor **2 mm**
máximo de
pared