

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RIWA

HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla, Snap-in


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro. **44050**
 EAN **4251269323065**
 Pakkausyksikkö **10**
 Kaapelien max. lukumäärä **3**
 Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Korkeus **28 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
 Ulkohalkaisija **39 mm**
 Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**
 Leikkauskoko metrinen **M25**
 Kierteet **M25 x 1,5**
 Kierteen pituus **20 mm**
 Sopiva lukkomutteri **52284**
 Puristusalue **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro. **44051**
 EAN **4251269323072**
 Pakkausyksikkö **10**
 Kaapelien max. lukumäärä **4**
 Kaapelin max. halkaisija **5,2 mm**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Korkeus **28 mm**


Asennuskorkeus **8 mm**
 Ulkohalkaisija **39 mm**
 Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**
 Leikkauskoko metrinen **M25**
 Kierteet **M25 x 1,5**
 Kierteen pituus **20 mm**
 Sopiva lukkomutteri **52284**
 Puristusalue **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Osa nro.	44052	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269323089	Ulkohalkaisija	44 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M32 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	20 mm
Korkeus	28 mm	Sopiva lukkomutteri	52285
		Puristusalue	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.	44053	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269323096	Ulkohalkaisija	44 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	9,5 mm	Kierteet	M32 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	20 mm
Korkeus	28 mm	Sopiva lukkomutteri	52285
		Puristusalue	4 x 5 - 9.5 mm




Osa nro.	44054	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269323102	Ulkohalkaisija	44 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	7	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M32 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	20 mm
Korkeus	28 mm	Sopiva lukkomutteri	52285
		Puristusalue	7 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.	44055	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269323119	Ulkohalkaisija	52 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M40 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	20 mm
Korkeus	28 mm	Sopiva lukkomutteri	52286
		Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.	44056	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269323126	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	20 mm
Korkeus	28 mm	Sopiva lukkomutteri	52287
		Puristusalue	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.	44057	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269323133	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	20 mm
Korkeus	28 mm	Sopiva lukkomutteri	52287
		Puristusalue	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.	44058	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269323140	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	20 mm
Korkeus	28 mm	Sopiva lukkomutteri	52287
		Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.	44059	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269323157	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	19	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	20 mm
Korkeus	28 mm	Sopiva lukkomutteri	52287
		Puristusalue	19 x 3.2 - 6.5 mm



Osa nro.	44060	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269323164	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	78	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	20 mm
Korkeus	28 mm	Sopiva lukkomutteri	52287
		Puristusalue	76 x 1.5 - 2.6 mm
			2 x 2.5 - 5 mm




Osa nro.	44061	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269323171	Ulkohalkaisija	75 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	20 mm
Korkeus	28 mm	Sopiva lukkomutteri	52288
		Puristusalue	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro. **44062**
EAN **4251269323188**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **13**
Kaapelin max. halkaisija **16,2 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **28 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 × 1,5**
Kierteen pituus **20 mm**
Sopiva lukkomutteri **52288**
Puristusalue **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



Osa nro. **44063**
EAN **4251269323195**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **14**
Kaapelin max. halkaisija **10,2 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **28 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 × 1,5**
Kierteen pituus **20 mm**
Sopiva lukkomutteri **52288**
Puristusalue **14 x 5 - 10.2 mm**



Osa nro. **44064**
EAN **4251269323201**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **35**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **28 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 × 1,5**
Kierteen pituus **20 mm**
Sopiva lukkomutteri **52288**
Puristusalue **35 x 3.2 - 6.5 mm**