



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in Germany

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE




Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Palamislukokka	
Lämpötila	-40 C° ... 80 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton, Öljyn- ja homeenkestävä, Korkea kemiallinen kestävyys

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

70351.601
4251269328657
5
4
12,5 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Pintakovuus (ISO 4287)
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 x 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

70351.600
4251269328534
5
4
12,5 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Pintakovuus (ISO 4287)
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 x 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

70352.601
4251269328664
5
4
9,5 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Pintakovuus (ISO 4287)
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
4 x 5 - 9.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

70352.600
4251269328541
5
4
9,5 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Pintakovuus (ISO 4287)
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
4 x 5 - 9.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

70353.601
4251269328671
5
7
6,5 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Pintakovuus (ISO 4287)
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
7 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

70353.600
4251269328558
5
7
6,5 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Pintakovuus (ISO 4287)
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus


70354.601
4251269328688
5
8
10,2 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Pintakovuus (ISO 4287)
(S)VOC tested
Puristusalue


8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.	70354.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328565	Ulkohalkaisija	52 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M40 × 1,5
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Pintakovuus (ISO 4287) (S)VOC tested	Ra = 0,421 µm ja
		Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.	70355.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328695	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Pintakovuus (ISO 4287) (S)VOC tested	Ra = 0,421 µm nein
		Puristusalue	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.	70355.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328572	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Pintakovuus (ISO 4287) (S)VOC tested	Ra = 0,421 µm ja
		Puristusalue	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.	70356.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328701	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Pintakovuus (ISO 4287) (S)VOC tested	Ra = 0,421 µm nein
		Puristusalue	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.	70356.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328589	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	22,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.	70357.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328718	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	nein
		Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.	70357.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328596	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm



Osa nro.	70358.601	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328725	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	19	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	nein
		Puristusalue	19 x 3.2 - 6.5 mm



Osa nro.	70358.600	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269328602	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	19	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	ja
		Puristusalue	19 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

70359.601
4251269328732
5
9
22,2 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Pintakovuus (ISO 4287)
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

70359.600
4251269328619
5
9
22,2 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Pintakovuus (ISO 4287)
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

70360.601
4251269328749
5
13
16,2 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Pintakovuus (ISO 4287)
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

70360.600
4251269328626
5
13
16,2 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Pintakovuus (ISO 4287)
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

70361.601
4251269328756
5
14
10,2 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Pintakovuus (ISO 4287)
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
14 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

70361.600
4251269328633
5
14
10,2 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Pintakovuus (ISO 4287)
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
14 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

70362.601
4251269328763
5
35
6,5 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Pintakovuus (ISO 4287)
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
35 x 3.2 - 6.5 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Korkeus

70362.600
4251269328640
5
35
6,5 mm
Signaalin sininen (RAL5005)
22 mm

Asennuskorkeus
Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Pintakovuus (ISO 4287)
(S)VOC tested
Puristusalue

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm