

IP54

IP55

IP64

IP65

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

44070
85472000
10
1
17 mm
22 mm
8 mm

Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
1 x 5 - 17 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

44071
4251269328954
10
1
23 mm
22 mm
8 mm

Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
1 x 5 - 23 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Korkeus
Asennuskorkeus

44072
4251269328961
10
1
28 mm
22 mm
8 mm


Ulkohalkaisija
Leikkauskoko pyöreä
Leikkauskoko metrinen
Kierteet
Kierteen pituus
Puristusalue

52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
1 x 8 - 28 mm




Osa nro. **44073**
EAN **4251269328978**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **38 mm**
Korkeus **22 mm**
Asennuskorkeus **8 mm**

Ulkohalkaisija **62 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Kierteet **M50 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **1 x 8 - 38 mm**



Osa nro. **44074**
EAN **4251269328985**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelin max. halkaisija **52 mm**
Korkeus **22 mm**
Asennuskorkeus **8 mm**

Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **1 x 8 - 52 mm**



Osa nro. **44078**
EAN **4251269328992**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **5**
Kaapelin max. halkaisija **52 mm**
Korkeus **22 mm**
Asennuskorkeus **8 mm**

Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **5 x 5 - 13 mm**
1 x 50 - 52 mm