




Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41260
4251269306730
10
1
Harmaa (RAL 7035)
21 mm
21 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
attr.Klemmbereich kombiniert
Puristusalue

50 mm
33 mm
Pyöreä kaapeli
3 - 12 mm
1 x 3 - 12 mm




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41261
4251269306747
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
attr.Klemmbereich kombiniert
Puristusalue

59 mm
42 mm
Pyöreä kaapeli
4 - 18 mm
1 x 4 - 18 mm



Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Väri
Pituus
Leveys

41262
4251269306754
10
1
Harmaa (RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Kaapelityypille
attr.Klemmbereich kombiniert
Puristusalue

59 mm
42 mm
Pyöreä kaapeli
14 - 26 mm
1 x 14 - 26 mm

