Bornes de blindage CEM montés sur tresses de masse

avec ou sans maintien de câble intégré

Les tresses de masse sont équipées d'une borne de blindage à chaque extrémité.

Les tresses de masses sont disponibles avec des connexions M4 ou M6

Spécifications

Matière	Borne de blindage: Acier à ressort galvanisé Support: Cuivre étamé
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Visser,Riveter

Avantages

- Assemblage très flexible
- Montage possible même dans des endroits difficiles d'accès
- Tresses de masse avec oeillets de contact sertis
- Produits standards, délais de livraison courts
- Composant listé UL

Types et tailles de produits

MB|100|6|M4|MSKL 3-12

N° de cde	**32695.01**	Longueur	**113 mm**
EAN	**4251269324451**	Largeur	**14,9 mm**
UE	**10**	Hauteur	**25 mm**
Nombre de bornes	**1**	Dimensions trous de vis	**M4**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Section	**6 mm²**
Diam. min. de blindage	**3 mm**	Courant admissible	**67 - 80 A**
Diam. max. de blindage	**12 mm**		

MB|100|6|M4|MSKL 8-18

N° de cde	**32695.02**	Longueur	**113 mm**
EAN	**4251269324468**	Largeur	**19,7 mm**
UE	**10**	Hauteur	**31,2 mm**
Nombre de bornes	**1**	Dimensions trous de vis	**M4**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Section	**6 mm²**
Diam. min. de blindage	**8 mm**	Courant admissible	**67 - 80 A**
Diam. max. de blindage	**18 mm**		

MB|100|10|M6+M4|MSKL 3-12

N° de cde	**39711.01**	Longueur	**120 mm**
EAN	**4251269324413**	Largeur	**14,9 mm**
UE	**10**	Hauteur	**25 mm**
Nombre de bornes	**1**	Dimensions trous de vis	**M6**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Section	**10 mm²**
Diam. min. de blindage	**3 mm**	Courant admissible	**89 - 106 A**
Diam. max. de blindage	**12 mm**		

MB|100|10|M6+M4|MSKL 8-18

N° de cde	**39711.02**	Longueur	**120 mm**
EAN	**4251269324420**	Largeur	**19,7 mm**
UE	**10**	Hauteur	**31,2 mm**
Nombre de bornes	**1**	Dimensions trous de vis	**M6**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Section	**10 mm²**
Diam. min. de blindage	**8 mm**	Courant admissible	**89 - 106 A**
Diam. max. de blindage	**18 mm**		

MB|150|6|M4|MSKL 3-12

N° de cde	**39710.01**	Longueur	**163 mm**
EAN	**4251269324376**	Largeur	**14,9 mm**
UE	**10**	Hauteur	**25 mm**
Nombre de bornes	**1**	Dimensions trous de vis	**M4**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Section	**6 mm²**
Diam. min. de blindage	**3 mm**	Courant admissible	**67 - 80 A**
Diam. max. de blindage	**12 mm**		

MB|150|6|M4|MSKL 8-18

N° de cde	**39710.02**	Longueur	**163 mm**
EAN	**4251269324383**	Largeur	**19,7 mm**
UE	**10**	Hauteur	**31,2 mm**
Nombre de bornes	**1**	Dimensions trous de vis	**M4**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Section	**6 mm²**
Diam. min. de blindage	**8 mm**	Courant admissible	**67 - 80 A**
Diam. max. de blindage	**18 mm**		

MB|200|6|M4|MSKL 3-12

N° de cde	**32707.01**	Longueur	**213 mm**
EAN	**4251269324499**	Largeur	**14,9 mm**
UE	**10**	Hauteur	**25 mm**
Nombre de bornes	**1**	Dimensions trous de vis	**M4**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Section	**6 mm²**
Diam. min. de blindage	**3 mm**	Courant admissible	**67 - 80 A**
Diam. max. de blindage	**12 mm**		

MB|200|6|M4|MSKL 8-18

N° de cde	**32707.02**	Longueur	**213 mm**
EAN	**4251269324505**	Largeur	**19,7 mm**
UE	**10**	Hauteur	**31,2 mm**
Nombre de bornes	**1**	Dimensions trous de vis	**M4**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Section	**6 mm²**
Diam. min. de blindage	**8 mm**	Courant admissible	**67 - 80 A**
Diam. max. de blindage	**18 mm**		

MB|100|6|M4|Z-MSKL 3-12

N° de cde	**32695.011**	Longueur	**113 mm**
EAN	**4251269324475**	Largeur	**14,9 mm**
UE	**10**	Hauteur	**25 mm**
Nombre de bornes	**1**	Dimensions trous de vis	**M4**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Section	**6 mm²**
Diam. min. de blindage	**3 mm**	Courant admissible	**67 - 80 A**
Diam. max. de blindage	**12 mm**		

MB|100|6|M4|Z-MSKL 8-18

N° de cde	**32695.021**	Longueur	**113 mm**
EAN	**4251269324482**	Largeur	**19,7 mm**
UE	**10**	Hauteur	**31,2 mm**
Nombre de bornes	**1**	Dimensions trous de vis	**M4**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Section	**6 mm²**
Diam. min. de blindage	**8 mm**	Courant admissible	**67 - 80 A**
Diam. max. de blindage	**18 mm**		

MB|100|10|M6+M4|Z-MSKL 3-12

N° de cde	**39711.011**	Longueur	**120 mm**
EAN	**4251269324437**	Largeur	**14,9 mm**
UE	**10**	Hauteur	**25 mm**
Nombre de bornes	**1**	Dimensions trous de vis	**M6**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Section	**10 mm²**
Diam. min. de blindage	**3 mm**	Courant admissible	**89 - 106 A**
Diam. max. de blindage	**12 mm**		

MB|100|10|M6+M4|Z-MSKL 8-18

N° de cde	**39711.021**	Longueur	**120 mm**
EAN	**4251269324444**	Largeur	**19,7 mm**
UE	**10**	Hauteur	**31,2 mm**
Nombre de bornes	**1**	Dimensions trous de vis	**M6**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Section	**10 mm²**
Diam. min. de blindage	**8 mm**	Courant admissible	**89 - 106 A**
Diam. max. de blindage	**18 mm**		

MB|150|6|M4|Z-MSKL 3-12

N° de cde	**39710.011**	Longueur	**163 mm**
EAN	**4251269324390**	Largeur	**14,9 mm**
UE	**10**	Hauteur	**25 mm**
Nombre de bornes	**1**	Dimensions trous de vis	**M4**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Section	**6 mm²**
Diam. min. de blindage	**3 mm**	Courant admissible	**67 - 80 A**
Diam. max. de blindage	**12 mm**		

MB|150|6|M4|Z-MSKL 8-18

N° de cde	**39710.021**	Longueur	**163 mm**
EAN	**4251269324406**	Largeur	**19,7 mm**
UE	**10**	Hauteur	**31,2 mm**
Nombre de bornes	**1**	Dimensions trous de vis	**M4**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Section	**6 mm²**
Diam. min. de blindage	**8 mm**	Courant admissible	**67 - 80 A**
Diam. max. de blindage	**18 mm**		

MB|200|6|M4|Z-MSKL 3-12

N° de cde	**32707.011**	Longueur	**213 mm**
EAN	**4251269324512**	Largeur	**14,9 mm**
UE	**10**	Hauteur	**25 mm**
Nombre de bornes	**1**	Dimensions trous de vis	**M4**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Section	**6 mm²**
Diam. min. de blindage	**3 mm**	Courant admissible	**67 - 80 A**
Diam. max. de blindage	**12 mm**		

MB|200|6|M4|Z-MSKL 8-18

N° de cde	**32707.021**	Longueur	**213 mm**
EAN	**4251269324529**	Largeur	**19,7 mm**
UE	**10**	Hauteur	**31,2 mm**
Nombre de bornes	**1**	Dimensions trous de vis	**M4**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Section	**6 mm²**
Diam. min. de blindage	**8 mm**	Courant admissible	**67 - 80 A**
Diam. max. de blindage	**18 mm**		