KEL-DPF | Passe-câbles pyramidals

pour câbles de 3 à 70 mm de diamètre, M25-M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X

La série KEL-DPF sert à introduire des câbles jusqu'à 70 mm de diamètre par ex. dans une armoire électrique. Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Nous recommandons de couper les joints à l´endroit suivant : Diamètre de câble en mm moins env. 25%. Le diamètre est indiqué à chaque étage de la pyramide.

Il est recommandé pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

IP54 IP55 IP64 IP65 IP66
IP67 IP68 UL TYPE 12 UL TYPE 4X
RINA HL3 EN 45545-2 EN 61373 ECOLAB certified UV ISO 4892-2A
PNEUMATICS RoHS compliant REACH COMPLIANCE Made in Germany

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages

- Montage rapide sans outils
- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Correspond à la découpe métrique
- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison

Types et tailles de produits

KEL-DPF 25|3-12 gy

N° de cde	**42652**	Hauteur de montage	**43,9 mm**
EAN	**4251269309083**	Découpe, ronde	**25,3 mm**
UE	**5**	Découpe, métrique	**M25**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Filetage	**M25 × 1,5**
Couleur	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Longueur filetage	**14 mm**
Hauteur	**54,9 mm**	Pour diamètres de câble	**1 x 3 - 12 mm**
Diamètre extérieur	**39 mm**		

KEL-DPF 25|3-12 bk

N° de cde	**50652**	Hauteur de montage	**43,9 mm**
EAN	**4251269315039**	Découpe, ronde	**25,3 mm**
UE	**5**	Découpe, métrique	**M25**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Filetage	**M25 × 1,5**
Couleur	**schwarz**	Longueur filetage	**14 mm**
Hauteur	**54,9 mm**	Pour diamètres de câble	**1 x 3 - 12 mm**
Diamètre extérieur	**39 mm**		

KEL-DPF 32|6-18 gy

N° de cde	**42653**	Hauteur de montage	**49,4 mm**
EAN	**4251269309090**	Découpe, ronde	**32,3 mm**
UE	**5**	Découpe, métrique	**M32**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Filetage	**M32 × 1,5**
Couleur	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Longueur filetage	**14 mm**
Hauteur	**60,4 mm**	Pour diamètres de câble	**1 x 6 - 18 mm**
Diamètre extérieur	**46 mm**		

KEL-DPF 32|6-18 bk

N° de cde	**50653**	Hauteur de montage	**49,4 mm**
EAN	**4251269315046**	Découpe, ronde	**32,3 mm**
UE	**5**	Découpe, métrique	**M32**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Filetage	**M32 × 1,5**
Couleur	**schwarz**	Longueur filetage	**14 mm**
Hauteur	**60,4 mm**	Pour diamètres de câble	**1 x 6 - 18 mm**
Diamètre extérieur	**46 mm**		

KEL-DPF 40|12-27 gy

N° de cde	**42654**	Hauteur de montage	**54,9 mm**
EAN	**4251269309106**	Découpe, ronde	**40,4 mm**
UE	**5**	Découpe, métrique	**M40**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Filetage	**M40 × 1,5**
Couleur	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Longueur filetage	**14 mm**
Hauteur	**65,9 mm**	Pour diamètres de câble	**1 x 12 - 27 mm**
Diamètre extérieur	**39 mm**		

KEL-DPF 40|12-27 bk

N° de cde	**50654**	Hauteur de montage	**54,9 mm**
EAN	**4251269315053**	Découpe, ronde	**40,4 mm**
UE	**5**	Découpe, métrique	**M40**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Filetage	**M40 × 1,5**
Couleur	**schwarz**	Longueur filetage	**14 mm**
Hauteur	**65,9 mm**	Pour diamètres de câble	**1 x 12 - 27 mm**
Diamètre extérieur	**39 mm**		

KEL-DPF 50|22-36 gy

N° de cde	**42655**	Hauteur de montage	**54,9 mm**
EAN	**4251269309113**	Découpe, ronde	**50,4 mm**
UE	**5**	Découpe, métrique	**M50**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Filetage	**M50 × 1,5**
Couleur	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Longueur filetage	**14 mm**
Hauteur	**65,9 mm**	Pour diamètres de câble	**1 x 22 - 36 mm**
Diamètre extérieur	**64 mm**		

KEL-DPF 50|22-36 bk

N° de cde	**50655**	Hauteur de montage	**54,9 mm**
EAN	**4251269315060**	Découpe, ronde	**50,4 mm**
UE	**5**	Découpe, métrique	**M50**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Filetage	**M50 × 1,5**
Couleur	**schwarz**	Longueur filetage	**14 mm**
Hauteur	**65,9 mm**	Pour diamètres de câble	**1 x 22 - 36 mm**
Diamètre extérieur	**64 mm**		

KEL-DPF 63|27-50 gy

N° de cde	**42656**	Hauteur de montage	**71,4 mm**
EAN	**4251269309120**	Découpe, ronde	**63,4 mm**
UE	**5**	Découpe, métrique	**M63**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Filetage	**M63 × 1,5**
Couleur	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Longueur filetage	**14 mm**
Hauteur	**82,4 mm**	Pour diamètres de câble	**1 x 27 - 50 mm**
Diamètre extérieur	**77 mm**		

KEL-DPF 63|27-50 bk

N° de cde	**50656**	Hauteur de montage	**71,4 mm**
EAN	**4251269315077**	Découpe, ronde	**63,4 mm**
UE	**5**	Découpe, métrique	**M63**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Filetage	**M63 × 1,5**
Couleur	**schwarz**	Longueur filetage	**14 mm**
Hauteur	**82,4 mm**	Pour diamètres de câble	**1 x 27 - 50 mm**
Diamètre extérieur	**77 mm**		

KEL-DPF 75|39-60 gy

N° de cde	**42657**	Hauteur de montage	**71,4 mm**
EAN	**4251269316975**	Découpe, ronde	**75,5 mm**
UE	**1**	Découpe, métrique	**M75**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Filetage	**M75 × 1,5**
Couleur	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Longueur filetage	**14 mm**
Hauteur	**82,4 mm**	Pour diamètres de câble	**1 x 39 - 60 mm**
Diamètre extérieur	**89 mm**		

KEL-DPF 75|39-60 bk

N° de cde	**50657**	Hauteur de montage	**71,4 mm**
EAN	**4251269317095**	Découpe, ronde	**75,5 mm**
UE	**1**	Découpe, métrique	**M75**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Filetage	**M75 × 1,5**
Couleur	**schwarz**	Longueur filetage	**14 mm**
Hauteur	**82,4 mm**	Pour diamètres de câble	**1 x 39 - 60 mm**
Diamètre extérieur	**89 mm**		

KEL-DPF 85|48-70 gy

N° de cde	**42658**	Hauteur de montage	**71,4 mm**
EAN	**4251269316982**	Découpe, ronde	**85,5 mm**
UE	**1**	Découpe, métrique	**M85**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Longueur filetage	**14 mm**
Couleur	**grau (ähnlich RAL 7035)**	Pour diamètres de câble	**1 x 48 - 70 mm**
Hauteur	**85,4 mm**		
Diamètre extérieur	**99 mm**		

KEL-DPF 85|48-70 bk

N° de cde	**50658**	Hauteur de montage	**71,4 mm**
EAN	**4251269317101**	Découpe, ronde	**85,5 mm**
UE	**1**	Découpe, métrique	**M85**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Longueur filetage	**14 mm**
Couleur	**schwarz**	Pour diamètres de câble	**1 x 48 - 70 mm**
Hauteur	**85,4 mm**		
Diamètre extérieur	**99 mm**		