


avec soulagement de la tension des câbles élevée / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X

avec soulagement de la tension des câbles élevée / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X



Le passage des câbles dans le KEL-DPU est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. L'installation peut être réalisée par vis ou sans outils par clips, soit un montage facile et rapide. Quand le KEL-DPU est clipsé l'élastomère recouvre les trous des vis de fixation. Aussi disponible avec des douilles filetées pour un montage depuis l'intérieur de l'armoire.

Pour boucher une membrane percée par erreur il suffit de placer urbouchon ST-B.



Avantages

- Résistant aux vibrations
- Assemblage très facile
- Densité de passage élevée
- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Conception hygiénique - surfaces lisses

Types et tailles de produits

KEL-DPU 24 13 gy	N° de cde	43940	Hauteur	14 mm
	EAN	4251269311031	Hauteur de montage	14 mm
	UE	10	Découpe	112 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	13	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
	Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2 mm
	Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
	Largeur	58 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
			Pour diamètres de câble	10 x 3.2 - 6.3 mm
				3 x 16 - 20.5 mm

KEL-DPU 24|13 bk



N° de cde	50940	Hauteur	14 mm
EAN	4251269315398	Hauteur de montage	14 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	schwarz	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
Largeur	58 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm

KEL-DPU 24|14 gy



N° de cde	43944	Hauteur	14 mm
EAN	4251269311055	Hauteur de montage	14 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
Largeur	58 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|14 bk



N° de cde	50944	Hauteur	14 mm
EAN	4251269315411	Hauteur de montage	14 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	schwarz	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
Largeur	58 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|16 gy



N° de cde	43936	Hauteur	14 mm
EAN	4251269311017	Hauteur de montage	14 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
Largeur	58 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm

KEL-DPU 24|16 bk



N° de cde	50936	Hauteur	14 mm
EAN	4251269315374	Hauteur de montage	14 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	schwarz	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
Largeur	58 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm

KEL-DPU 24|16-1 gy



N° de cde	43932	Hauteur	14 mm
EAN	4251269310997	Hauteur de montage	14 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
Largeur	58 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	2 x 3.2 - 6.3 mm 9 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|16-1 bk



N° de cde	50932	Hauteur	14 mm
EAN	4251269315350	Hauteur de montage	14 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	schwarz	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
Largeur	58 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	2 x 3.2 - 6.3 mm 9 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|17 gy



N° de cde	43934	Hauteur	14 mm
EAN	4251269311000	Hauteur de montage	14 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
Largeur	58 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 10 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|17 bk



N° de cde	50934	Hauteur	14 mm
EAN	4251269315367	Hauteur de montage	14 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	17	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	schwarz	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
Largeur	58 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|20 gy



N° de cde	43938	Hauteur	14 mm
EAN	4251269311024	Hauteur de montage	14 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
Largeur	58 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm

KEL-DPU 24|20 bk



N° de cde	50938	Hauteur	14 mm
EAN	4251269315381	Hauteur de montage	14 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	schwarz	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
Largeur	58 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm

KEL-DPU 24|21 gy



N° de cde	43930	Hauteur	14 mm
EAN	4251269310980	Hauteur de montage	14 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	21	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
Largeur	58 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|21 bk



N° de cde	50930	Hauteur	14 mm
EAN	4251269315343	Hauteur de montage	14 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	21	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Couleur	schwarz	Pour épais. max. de paroi	2 mm
Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
Largeur	58 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24 32 gy 	N° de cde	43942	Hauteur	14 mm
	EAN	4251269311048	Hauteur de montage	14 mm
	UE	10	Découpe	112 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	32	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
	Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)	Pour épais. max. de paroi	2 mm
	Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
	Largeur	58 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
			Pour diamètres de câble	32 x 3.2 - 6.3 mm

KEL-DPU 24 32 bk 	N° de cde	50942	Hauteur	14 mm
	EAN	4251269315404	Hauteur de montage	14 mm
	UE	10	Découpe	112 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	32	Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
	Couleur	schwarz	Pour épais. max. de paroi	2 mm
	Longueur	147 mm	Nombre de trous de vis	4
	Largeur	58 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
			Pour diamètres de câble	32 x 3.2 - 6.3 mm