

KEL-QTA | Plaques passe-câbles divisibles à clipser

pour cables avec connecteur, montage sans outil / IP54



IP54

ISO 4892-2A

UL US

PNEUMATICS

RIFA

RoHS compliant

HL3

EN 45545-2

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

ECOLAB certified

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	Résistance aux UV, sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Enclencher
Hauteur de montage	5 mm

Types et tailles de produits

KEL-QTA 24|4 A



N° de cde	43644
EAN	4251269310379
UE	10
Pour nombre max. de câbles	16
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Longueur	142 mm
Largeur	44 mm

Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Découpe	112 x 36 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Convient pour joints	4 x QT petit

Les KEL-QTA sont des plaques passe-câbles divisibles qui se clipsent directement sur une tôle de 1.5 à 4 mm d'épaisseur.

icotek propose différents modèles, qu'ils soient ronds ou rectangulaires, aux découpes métriques standards. La gamme QTA offre un grand choix de tailles.

Les KEL-QTA permettent le passage de câbles avec ou sans connecteurs. Certains combinent des membranes passe-câbles et des joints fendus QT.

Avantages

- Montage rapide sans outils
- Densité de passage élevée
- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- Lors du démontage, pas besoin de dévisser et visser à nouveau les cadres passe-câbles
- Disponible pour une vaste gamme de tailles de découpe
- Correspond à la découpe métrique
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

KEL-QTA 24|4 B



N° de cde	43645
EAN	4251269310386
UE	10
Pour nombre max. de câbles	16
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Longueur	142 mm
Largeur	44 mm

Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Découpe	112 x 36 mm
Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Pour épais. max. de paroi	4 mm
Convient pour joints	4 x QT petit

KEL-QTA24|2-DP 18 A



N° de cde	43642
EAN	4251269310355
UE	10
Pour nombre max. de câbles	26
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	16 mm
Longueur	142 mm

Largeur	44 mm
Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Découpe	112 x 36 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Convient pour joints	2 x QT petit


KEL-QTA24|2-DP 18 B



N° de cde	43643
EAN	4251269310362
UE	10
Pour nombre max. de câbles	26
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	16 mm
Longueur	142 mm

Largeur	44 mm
Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Découpe	112 x 36 mm
Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Pour épais. max. de paroi	4 mm
Convient pour joints	2 x QT petit


KEL-QTA 10|2-DP 6 A



N° de cde	43656
EAN	4251269310409
UE	10
Pour nombre max. de câbles	14
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	5 mm
Longueur	75 mm


Largeur	44 mm
Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Découpe	65 x 36 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Convient pour joints	2 x QT petit

KEL-QTA 10|2-DP 6 B




N° de cde	43659
EAN	4251269310423
UE	10
Pour nombre max. de câbles	14
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	5 mm
Longueur	75 mm

Largeur	44 mm
Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Découpe	65 x 36 mm
Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Pour épais. max. de paroi	4 mm
Convient pour joints	2 x QT petit

KEL-QTA 10|1-DP 18 A


N° de cde	43655
EAN	4251269310393
UE	10
Pour nombre max. de câbles	22
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	5 mm
Longueur	75 mm

Largeur	44 mm
Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Découpe	65 x 36 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Convient pour joints	1 x QT petit

KEL-QTA 10|1-DP 18 B


N° de cde	43658
EAN	4251269310416
UE	10
Pour nombre max. de câbles	22
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	5 mm
Longueur	75 mm

Largeur	44 mm
Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Découpe	65 x 36 mm
Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Pour épais. max. de paroi	4 mm
Convient pour joints	1 x QT petit


KEL-QTA-B4 A

N° de cde	43660
EAN	4251269310430
UE	10
Pour nombre max. de câbles	16
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Longueur	55 mm
Largeur	55 mm


Hauteur	11 mm
Hauteur de montage	5 mm
Découpe	46 x 46 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Convient pour joints	4 x QT petit

KEL-QTA 32 A


N° de cde	43632
EAN	4251269310331
UE	10
Pour nombre max. de câbles	4
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Convient pour joints	1 x QT petit

KEL-QTA 32 B

N° de cde	43636
EAN	4251269310348
UE	10
Pour nombre max. de câbles	4
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Pour épais. max. de paroi	4 mm
Convient pour joints	1 x QT petit

KEL-QTA 50 A

N° de cde	43622
EAN	4251269310317
UE	10
Pour nombre max. de câbles	8
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Convient pour joints	2 x QT petit

KEL-QTA 50 B

N° de cde	43626
EAN	4251269310324
UE	10
Pour nombre max. de câbles	8
Diam. max. de câble, pré confectionné	15 mm
Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	5 mm
Pour épais. min. de paroi	2,8 mm
Pour épais. max. de paroi	4 mm
Convient pour joints	2 x QT petit